



KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

Keramická dlažba s protiskluzem R10 A, slinutý střep s nasákavostí méně než 0,5%, rektifikovaná s pokládkou na minimální spáru, v šedých odstínech – speciální vybarvený design betonu, mrazuvzdorný, odolný proti chemikáliím, skvrnám, vhodný do provozu s vyšší zátěží, otěr PEI V, dobře čistitelný.

referenční vzorek Sorrento Ivory,
(1. a posl. stupeň schodiště + č.m. 0.01 pruhy podél stěn = Sorrento Anthracite)

Konečný výběr bude učiněn na základě předložení vzorků autorovi projektu.

č.m. 0.01 = Sorrento tl.8 mm, 600 x 600 mm (dlažba + obklad)

č.m. 0.06 = Sorrento tl.6 mm, 750 x 750 mm (dlažba + sokl)

č.m. 0.07 = Sorrento tl.6 mm, 750 x 750 mm (dlažba)

= Sorrento tl.6 mm, 750 x 750 mm (obklad)

č.m. 0.08 = Sorrento tl.6 mm, 750 x 750 mm (dlažba)

= Sorrento tl.6 mm, 750 x 1500 mm (obklad)

č.m. 0.09 = Sorrento schodovka s drážkou tl.8 mm, 300 x 600 mm

Sorrento tl.8 mm, 600 x 600 mm (podstupnice + sokly)

E.5 KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLADY