

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SVÍTIDEL



AKCE: Gymnázium Klatovy - multifunkční učebna

AUTOR SPECIFIKACE: **BOOBA s.r.o.**

vytvořeno dne: 1.3.2019

adresa: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

IČO: 01717014

DIČ: CZ01717014

tel +420 720 022 801

email booba@booba.cz

ozn.:	typ svítidla:	popis:	rozměry:	kusů:
N1		LED nouzové svítidlo 2W/150lm, autotest, 1hodina, IP20, M/NM dvouokruhové, korpus bílé ABS, PC open area optika	průměr 50mm výška 33mm	4
N2		LED nouzové svítidlo 1W/70lm, selftest, 1hodina, NM, IP42 třída izolace II, korpus bílý polykarbonát, světelný kryt satinovalý polykarbonát	209x112x39mm	4
S1		LED svítidlo 60,6W/4000K/6740lm, CRI80, MacAdam3, 230V korpus lakovaný hliník lak 25 Gun Metal, světelný kryt mikroprismatický difusor s UGR 18,5	průměr 650mm výška 120mm	8
S2		LED svítidlo 20,5W/4000K/2400lm, CRI80, 50000hodin, 230V korpus bíle lakovaný hliník, světelný kryt mikroprismatický difusor UGR19	průměr 230mm výška 44mm	25
S2D		LED svítidlo 20,5W/4000K/2400lm, CRI80, 50000hodin, 230V DALI TOUCH DIM, korpus bíle lakovaný hliník, světelný kryt mikroprismatický difusor UGR19	průměr 230mm výška 44mm	9
S3		LED svítidlo 18,7W/4000K/2390lm, CRI90, MacAdam3, 500mA, směrovatelné a výklopné svítidlo, korpus hliník lak 03 Crystal White, hliníkový vysoce leštěný fasetový reflektor s úhlem vyzařování 26°, světelný kryt tvrzené čiré sklo, vč LED driveru 10-20W, 500mA a onti oslňující černě lakované mřížka	průměr 130mm výška 112mm	3
S4		hliníkový profil s opálovým difusorem, LED 12W/m, 4000K, 1050lm/m, IP40, 12V, vč driveru	2000x19x8mm	1
S5		LED svítidlo 18W/3000K/1500lm, CRI80, 50000hodin, 230V, IP44, montura bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt opálový polykarbonát	průměr 330mm výška 97mm	4
V1		hliníkový profil s opálovým difusorem, LED 12W/m, 4000K, 1050lm/m, IP64, 12V, vč driveru	467x19x8mm	1
V2		LED svítidlo 71W/4000K/9588lm, CRI80, 80000hodin, IP66, IK08, třída izolace II, 230V, korpus tlakově litý hliník lak RAL7016, opálový difusor se symetrickým vyzařováním	průměr 420mm výška 61mm	1
V2s		kuželový stožár 4m (celková délka 5,3m), povrchová úprava stožáru žárový zinek + lak RAL7016, dodávka vč. stožárové svorkovnice	horní prům. 60mm spodní prům. 124mm	1
V3		LED svítidlo 6x1,2W/4000K/578lm, CRI80, 50000hodin, 230V IP65, třída izolace II, korpus tlakově litý hliník černý lak, světelný kryt tvrzené opálové sklo, asymetrické vyzařování	120x120x105mm	5
X1				1