TRÁVNÍK	VOZOVKA	ROZŠÍŘENÍ VOZ.	TRÁVNÍK



OPRAVA POVRCHU VOZOVKY (zvýšení nivelety o cca 10 mm)

- obrusná vrstva ACO 11 + 50/70 TL. 50 mm ČSN EN 13108-1
- spojovací postřik PS-EP 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129
- podkladní vrstva ACP 22 S 50/70 TL. 80 mm ČSN EN 13108-1

CELKEM TL. 130 mm

DLAŽBA MK (100/100) SPÁRY CEMENT. MALTA TL. 100
LOŽE JEMNOZRNNÝ CEMENTOVÝ BETON TL. 40
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 (KSC I) TL. 200 MM
ŠTĚRKODRŤ 0-63 TL.200 ČSN 736126 (E=80 MPa)

CELKEM TL. 540

- zemní pláň (min. modul přetvárnosti E=45 MPa)

- odfrézování asfaltových vrstev v celkové tloušťce cca 120 mm
- očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám
- oprava případných poškozených míst podkladní vrstvy - $ŠD_A$ TL. min. 150 mm zhutněná na min. 100 MPa

Výškový systém: BALT p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

Pozn.: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽ. SÍTĚ !!

Kreslil	Vypracoval	Zodp.projektant	HIP
P.Vyleta	Ing. Zítek	Ing. Zítek	

Zítek - IP projekt s.r.o.
Částkova 55
326 00 Plzeň
tel./fax: 377 377 855

MÚ: Břasy	
Objednatel: SÚSPK + Obec Břasy	
Akce: II/233 Břasy - Stupno 101.1 - KOMUNIKACE - silnice II/233	Formát: 2 A4 Datum: 10/2018 Účel: PDPS Číslo zakázky: 01-18 Měřítko: 1 : 50
Obsah: Vzorový příčný profil - napojení na II/232	Číslo výkresu: 3 Číslo kopie: