

Kniha svítidel na akci: Konzervatoř, Husova 931/15, Plzeň

19.11.2018

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting 

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N1



materiál korpusu:	Bílý plast
materiál krytu svítidla:	Satinovaný plast
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP42, třída izolace II

výkon svítidla:	3W/290lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	.
typ předřadníku:	Elektronický, NM, selftest
nouzový modul:	1 hodina



výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N2



materiál korpusu:	Plast
materiál krytu svítidla:	Satinovaný plast
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílý korpus
způsob montáže:	Nástěnné
stupeň krytí svítidla:	IP42, třída izolace II

výkon svítidla:	3W/150lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	.
typ předřadníku:	Elektronický, NM, selftest
nouzový modul:	1 hodina

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2105, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

N3



materiál korpusu:	Bílý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Transparentní polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	bílé
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP65

výkon svítidla:	2W/200lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, NM, selftest
nouzový modul:	1 hodina


výška svítidla:	84mm
šířka svítidla:	109mm
délka svítidla:	361mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S1



materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Lak, výběr z 25 zákl. odstínů
způsob montáže:	závěsné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	30,4W/4000K/3510lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, MacAdam3
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1740mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2105, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S2



materiál korpusu:	Ocelový plech + hliník
materiál krytu svítidla:	Akustický mikroprismatický polykar.
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Vestavné do podhledu M600
stupeň krytí svítidla:	IP44, třída izolace II

výkon svítidla:	36W/4000K/4500lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	.
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S3



materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Akustický mikroprismatický difusor
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Akustický lak, výběr z 25 zákl. odstínů
způsob montáže:	Závěsné, přímo/nepřímé osv.
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	55,7W/4000K/5970lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, MacAdam3
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	17200mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2105, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz




BOOBA®
Professionals in lighting

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S4



materiál korpusu:	Šedý polykarbonát
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Šedé/bílé
způsob montáže:	Přisazené/závěsné
stupeň krytí svítidla:	IP66, IK09, třída izolace II

výkon svítidla:	48W/4000K/6800lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	75mm
šířka svítidla:	80mm
délka svítidla:	1530mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S5



materiál korpusu:	Tlakově litý hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Šedý lak
způsob montáže:	Závěsné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	40,2W/4000K/5040lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický , 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1740mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S6



materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Mikroprismatický polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Šedý lak
způsob montáže:	Přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP30

výkon svítidla:	17W/4000K/1900lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting







typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S7



X – 41  ,47  ,70  ,72  ,73  ,74 

materiál korpusu:	Ocelový plech lakovaný
materiál krytu svítidla:	Akrylátové sklo
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Dle vzorníku
způsob montáže:	Nástěnné, stropní
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	24W/4000K/4020lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 50000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-

výška svítidla:	120mm
šířka svítidla:	95mm
délka svítidla:	920mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S8



materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Šedý lak
způsob montáže:	přisazené
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	57,6W/4000K/8160lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	


výška svítidla:	85mm
šířka svítidla:	56mm
délka svítidla:	1690mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S9



materiál korpusu:	Tlakově litý hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Šedý lak
způsob montáže:	Závěsné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	38W/4000K/5160lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický , 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1180mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S10



materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP40

výkon svítidla:	79W/4000K/6930lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	50mm
šířka svítidla:	50mm
délka svítidla:	6660mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S11



materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP40

výkon svítidla:	32W/4000K/2625m
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	50mm
šířka svítidla:	50mm
délka svítidla:	2500mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S12



materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	Opálový polykarbonát
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Nástěnné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP40

výkon svítidla:	37W/4000K/3097lm
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický, 230V
nouzový modul:	-


výška svítidla:	50mm
šířka svítidla:	50mm
délka svítidla:	2950mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S13



materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Opálový perspex
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Lak, výběr z 25 zákl.odstínů
způsob montáže:	Stropní
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	88W/4000K/12007lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80 MacAdam3
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S14



materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	Akustický mikroprismatický difusor
materiál reflektoru:	-
barevné provedení:	Akustický lak, výběr z 25 zákl.odstínů
způsob montáže:	Stropní
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	52,8W/4000K/6577lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80 MacAdam3
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický DALI
nouzový modul:	-



výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S15



materiál korpusu:	Hliník
materiál krytu svítidla:	-
materiál reflektoru:	Optika, úhel 14° až 48°
barevné provedení:	Lak, výběr z 25 zákl. odstínů
způsob montáže:	Do nosné lišty
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	20W/4000K/1560lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI90, MacAdam3
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický DALI
nouzový modul:	-


výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S16



materiál korpusu:	Ocelový plech
materiál krytu svítidla:	Triplex opálové sklo
dekorativní límec:	-
barevné provedení:	Bílý lak
způsob montáže:	Závěsné
stupeň krytí svítidla:	IP20

výkon svítidla:	12W/4000K
typ světelného zdroje:	LED
typ patice:	E27
typ předřadníku:	-
nouzový modul:	-

výška svítidla (B):	500mm
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	-
průměr svítidla:	80mm
otvor pro vestavnou montáž:	-

BOOBA s.r.o. | kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

booba@booba.cz | www.booba.cz


BOOBA®
Professionals in lighting

typ svítidla:

umístění svítidla v projektu:

označení svítidla
v projektu:

S17



materiál korpusu:	Eloxovaný hliníkový profil
materiál krytu svítidla:	-
materiál reflektoru:	Asymetrický hliníkový reflektor
barevné provedení:	-
způsob montáže:	Závěsné svítidlo
stupeň krytí svítidla:	IP30

výkon svítidla:	57W/4000K/9000lm
typ světelného zdroje:	LED, CRI80, 60000hodin
typ patice:	-
typ předřadníku:	Elektronický
nouzový modul:	-

výška svítidla:	-
šířka svítidla:	-
délka svítidla:	1690mm
průměr svítidla:	-
otvor pro vestavnou montáž:	-