

Příloha č. 3 Výzvy: Návrh Kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“),
mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující:

Název:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
IČ:	Borská 2718/55, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň PSČ 301 00
Sídlo:	00497061
Statutární zástupce:	Mgr. Miloslav Šteffek , ředitel školy
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Hájek
Tel. na kontaktní osobu:	+ 420 602 159 102
E-mail kontaktní osoby:	hajek@souplzen.cz

(dále jen „Kupující“)

2. Prodávající:

Název:	Šimek Proficentrum s.r.o.
IČ/DIČ:	25247301/CZ25247301,
Sídlo:	Kal 22, Klatovy PSČ 339 01
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	
Statutární zástupce:	Petr Šimek , jednatel společnosti
Kontaktní osoba:	Jan Potužník
Tel. na kontaktní osobu:	+420 777 569 678
E-mail kontaktní osoby:	potuznik@simek.eu
Banka:	ČSOB Klatovy
Číslo účtu:	168067890/0300

(dále jen „Prodávající“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka **strojů a strojního vybavení**, včetně veškerého příslušenství v rámci modernizace haly odborného výcviku kupujícího. Součástí dodávky je rovněž provádění záručního servisu.

Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka strojního vybavení do nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň**“ (dále také „veřejná zakázka“), zadávanou Kupujícím jako zadavatelem mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou veřejnou zakázku, a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.

2. Konkrétně je předmětem Smlouvy dodávka **1 ks Formátovací pily, 1 ks Srovnávací frézky, 1 ks Dvoukotoučové čelní brusky, 1 ks Pásové pily truhlářské, 1 ks Širokopásové brusky, 1 ks Horizontální vrtací dlabačky, 1 ks Soustruhu na dřevo s kopírovacím zařízením, 1 ks Pásové pily na kov, 1 ks Pásové brusky, 2 ks Radiální sloupové vrtačky s laserem, 2 ks Dvoukotoučové brusky, 1 ks Dvoukotoučové brusky s leštičkou, 2 ks Sloupové vrtačky**, a to vše včetně požadovaného příslušenství (dále také jen „Zboží“). Specifikace Zboží a podmínky této Smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek Kupujícího jako zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky Prodávajícího jako vybraného dodavatele v tomto výběrovém řízení. Zboží bude dodáno dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2, této Smlouvy.
3. Zboží musí přesně odpovídat sjednané profesionální kvalitě a technickým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a v nabídce dodavatele, a příp. příslušným technickým normám.
4. Dodávané zboží bude kompletně včetně všech komponentů zhotoveno z nového, kvalitního materiálu a bude plně vyhovovat účelu, pro který je určeno.
5. V rámci plnění předmětu této Smlouvy Prodávající bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců Kupujícího v obsluze a údržbě dodávaného Zboží v potřebném rozsahu. Pokud není termín a rozsah školení stanoven zadávacími podmínkami bude navržen Prodávajícím a musí být schválen Kupujícím. Následně Kupující stanoví počet a jména osob, které se školení zúčastní.
6. Kupující je oprávněn před podpisem této Smlouvy požadovat po Prodávajícím předložení dokladů prokazujících technické vlastnosti a parametry dodávaného Zboží, např. technické/produktové listy výrobců, katalogy, certifikáty a příslušná prohlášení o shodě atd.
7. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávaného Zboží, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.
8. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu kompletní Zboží, a to včetně příslušenství a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši a se splatností podle čl. IV. této Smlouvy.
9. Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž doprava Zboží do místa plnění určeného kupujícím, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu, případná likvidace vzniklého odpadu, dále povinnost předvést Kupujícímu veškeré požadované funkce a parametry Zboží, zaškolení oprávněných osob Kupujícího v rozsahu nezbytném k řádnému užívání a údržbě Zboží, dodání kompletní technické a další dokumentace nezbytné k užívání Zboží, jakož i provést další úkony specifikované v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.
10. Součástí předmětu smlouvy je závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu na dodávané zboží záruku za podmínek sjednaných v čl. VI této smlouvy.
11. Předání kompletního plnění bude protokolárně potvrzeno (viz čl. V. 4 této Smlouvy). **Předávací protokol** bude sepsán poté, co bude Zboží řádně předáno a budou řádně splněny závazky uvedené v tomto článku. Předávací protokol bude podepsán oběma Smluvními stranami.

III. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění: plnění bude započato bezprostředně po uzavření Smlouvy
2. Termín dodání: **do 90 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy**
3. Prodávající vyrozumí Kupujícího nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl Kupující připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět koupě převzít.
4. Místo plnění: sídlo zadavatele Střední odborné učiliště stavební, Borská 2718/55, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, PSČ 301 00. Konkrétní místo dodání bude při dodávce blíže určeno.

IV. KUPNÍ CENA, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
2. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za předmětnou dodávku **celkovou** nejvýše přípustnou kupní cenu za celý předmět plnění ve výši:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH samostatně</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Celková kupní cena	992 756,00 Kč	208 479,00 Kč	1 201 235,00 Kč

3. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební doklady budou uváděny v této měně.
4. Kupní cena je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním Zboží a se splněním povinností Prodávajícího dle Smlouvy včetně balení, přepravy a vykládky Zboží a dodání dokumentace k Zboží. Tato kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.
5. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena jednorázově na základě řádně vystaveného daňového dokladu doručeného Kupujícímu. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
6. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na plnění předmětu této Smlouvy.
7. Nárok na vystavení faktury vznikne až po realizaci předmětu Smlouvy, přičemž podkladem pro fakturaci bude Předávací protokol podepsaný Kupujícím i Prodávajícím (viz čl. II.10 a V.4 této Smlouvy).
8. Daňový doklad musí být vystaven **do 15 dnů** ode dne, kdy došlo k protokolárnímu převzetí Zboží.
9. **Splatnost faktur je 30 dní.**

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré Zboží dodávané Prodávajícím Kupujícímu z titulu této Smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
2. Prodávající je povinen spolu se Zbožím dodat Kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání Zboží (certifikáty, záruční listy, osvědčení atd.), včetně návodů k obsluze v českém jazyce.
3. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka Zboží Prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto Smlouvou.
4. O předání a převzetí Zboží Prodávající vyhotoví **Předávací protokol** (Dodací list), který za Kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na Předávacím protokolu min. specifikovat dodávané Zboží, uvést datum předání a převzetí. Předávací protokol bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v Předávacím protokolu odpovídají

skutečnosti. Nebude-li Předávací protokol obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout, a to až do předání Předávacího protokolu s výše uvedenými údaji.

5. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou požadováno.
6. Podpisem předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a všem hmotným výstupům, které jsou součástí plnění Prodávajícího, jakož i nebezpečí škody na Zboží.
7. V případě zjištění vad Zboží může Kupující odmítnout převzetí Zboží, což musí Prodávajícímu řádně písemně odůvodnit.
8. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.

VI. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVISNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodávané Zboží záruku v délce trvání **24 měsíců**.
2. Zboží má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, tj. především není dodáno v množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této Smlouvě.
3. Prodávající odpovídá za vady, jež má Zboží v době jeho předání.
4. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že Zboží při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že Zboží bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
6. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Zboží. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje zajišťovat odstraňování vad nahlášených Kupujícím. V souvislosti s odstraňováním záručních vad Prodávající nebude oprávněn účtovat žádné náklady (tj. náhradní díly, dopravu ke Kupujícímu apod.). Rovněž v případě odstraňování záručních vad je Prodávající povinen používat výhradně nové a originální díly.
8. Pokud je reklamační oprávněná, má Kupující právo na bezplatné odstranění vytýkaných vad. Pokud vadu není možno bezplatně odstranit, má Kupující právo na výměnu vadného plnění, případně právo od závazků plynoucích ze Smlouvy odstoupit (a to i od části závazku). Jestliže je reklamační uznána za oprávněnou, přičemž dojde k poskytnutí Zboží (či dílu) nového, bezvadného, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného (náhradního) plnění Kupujícímu.
9. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záručního servisu v místě plnění nejpozději **do 2 pracovních dnů** od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hodin. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa plnění za účelem odstranění oznámené závady Zboží. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak. Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v odborném servisu, „vadnou část“ Zboží Prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
10. Odstranění vady musí být provedeno nejpozději v garantovaných lhůtách.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
2. Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Prodávající dále odpovídá za veškeré vady, které mělo Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, i když se vada stala zjevnou až po uplynutí záruční doby.
4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Výše uvedené neplatí, ujistil-li výslovně Prodávající Kupujícího, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu listivě.
5. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které Prodávající Kupujícího neupozornil, má Kupující právo na bezplatnou výměnu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady.
6. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, anebo Prodávající Kupujícího ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
8. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
9. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Dostane-li se Prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle bodu III. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení za každý takto včas nedodaný předmět této Smlouvy.
2. V případě nedodržení smluvní doby k nástupu na servisní zásah v záruční době dle čl. VI. 9 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení, přičemž celková výše smluvní pokuty nepřekročí celkovou smluvní cenu Zboží.
3. V případě nedodržení lhůty pro vyřízení opravy, dle čl. VI. 9 této Smlouvy, bude Kupující uplatňovat vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení Prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, maximálně však do výše 100 % pořizovací ceny Zboží.
4. Při prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením Smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.
6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

IX. Odstoupení od Smlouvy, Zánik závazku

1. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
2. Závazek z této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Od této Smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:
 - a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dnů po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže byť i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,



- c) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,
 - d) pokud má Zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost a nezajištění nápravy ani po výzvě Kupujícího,
 - f) na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady,
 - g) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4. Předčasným ukončením závazku dle této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Kupujícím na realizaci nového výběrového řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o mlčenlivosti a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou.
 5. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že je schopen doložit legální původ dodaného Zboží. Prodávající dále prohlašuje, že je oprávněným partnerem výrobce pro prodej a servis Zboží.
3. Kupující je oprávněn užívat Prodávajícím předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn tuto dokumentaci a materiály užívat Kupující, jsou tuto dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu s Kupujícím.
4. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
6. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění dodávky neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací dodávky.
7. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen (v případě změny sazby DPH), mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.
8. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky (soudními orgány).
9. Obě Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této Smlouvě. Veškeré dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.

10. Prodávající nemůže bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě. Tímto ustanovením však nejsou dotčena ustanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky o subdodavatelích, přičemž Prodávající je oprávněn využívat k zajištění plnění Smlouvy pouze poddodavatele uvedené v nabídce podané na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu poddodavatelů oproti podané nabídce je Prodávající oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dvě a Prodávající jedno vyhotovení.
12. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR.
13. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a případně na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uveřejnění se zavazuje provést Kupující.

1. Technická specifikace ¹
2. Kalkulace ceny ²



Za Kupujícího
Mgr. Miloslav Šteffek
Ředitel školy
Střední odborné učiliště stavební,
Borská 55, Plzeň

¹ Technická specifikace – viz dodavatelem doplněná příloha č. 1

**Příloha č. 2 Výzvy
Krycí list nabídky**

Pozn.: Dodavatel vyplní ELEKTRONICKY pouze ŽLUTÉ zvýrazněná pole tohoto dokumentu. Ostatní pole jsou uzamčena proti změnám (v případě nutnosti editace není nastaveno heslo pro odemknutí).

Předmět nabídky

Název zakázky:	„Dodávka strojního vybavení do nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň“
Druh zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Základní údaje – ZADAVATEL

Název:	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Sídlo:	Borská 2718/55, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, Plzeň PSČ 301 00
IČ:	00497061
Statutární zástupce:	Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel školy
Kontaktní osoba:	Ing. Jiří Hájek
Tel. na kontaktní osobu:	+ 420 602 159 102
E-mail na kontaktní osobu:	hajek@souplzen.cz

Základní údaje – DODAVATEL

Název:	Šimek proficentrum s.r.o.
IČ/DIČ:	25247301 / CZ 25247301
Sídlo:	Kal 22, 339 01 Klatovy
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	
Statutární zástupce:	Petr Šimek
Kontaktní osoba:	Jan Potužník
Tel. na kontaktní osobu:	777 569 678
E-mail kontaktní osoby:	potuznik@simek.eu

Prohlášení dodavatele v souladu s čl. 14.6 Výzvy:

Dodavatel tímto uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, a to zejména v registru smluv a na profilu zadavatele, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ZZVZ, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod.).

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a akceptuje je.

Dodavatel je povinen v Krycím listě vyplnit délku záruční doby, cenu zboží bez DPH a výši DPH (celková nabídková cena se automaticky dopočítá). Údaje uvedené v Krycím listě musí být v souladu s údaji uvedenými v jiných částech nabídky dodavatele.

Délka záruční doby



Délka záruční doby: (poznámka zadavatele: min.24 měsíců)	24
--	----

Strojní vybavení: KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Položka	Jednotková cena bez DPH	Výše DPH v %	Počet ks	Celková cena bez DPH - předmět hodnocení	Celková cena včetně DPH
Formátovací pila	178 457,50 Kč	21%	1	178 457,50 Kč	215 933,58 Kč
Srovnávací frézka	141 882,50 Kč	21%	1	141 882,50 Kč	171 677,83 Kč
Dvoukotoučová čelní bruska	72 750,00 Kč	21%	1	72 750,00 Kč	88 027,50 Kč
Pásová truhlářská pila	88 186,50 Kč	21%	1	88 186,50 Kč	106 705,67 Kč
Širokopásová bruska	273 600,00 Kč	21%	1	273 600,00 Kč	331 056,00 Kč
Horizontální vrtací dlabačka	58 533,80 Kč	21%	1	58 533,80 Kč	70 825,90 Kč
Soustruh na dřevo s kopírovacím zařízením	43 605,00 Kč	21%	1	43 605,00 Kč	52 762,05 Kč

Pásová pila na kov	43 000,00 Kč	21%	1	43 000,00 Kč	52 030,00 Kč
Pásová bruska	25 191,00 Kč	21%	1	25 191,00 Kč	30 481,11 Kč
Radiální sloupová vrtačka s laserem	11 851,20 Kč	21%	2	23 702,40 Kč	28 679,90 Kč
Dvoukotoučová bruska č.1	3 116,70 Kč	21%	1	3 116,70 Kč	3 771,21 Kč
Dvoukotoučová bruska č.2	4 381,20 Kč	21%	1	4 381,20 Kč	5 301,25 Kč
Dvoukotoučová bruska s leštičkou	2 595,60 Kč	21%	1	2 595,60 Kč	3 140,68 Kč
Sloupová vrtačka	16 876,80 Kč	21%	2	33 753,60 Kč	40 841,86 Kč
Celková nabídková cena				992 756 Kč	1 201 235 Kč

V Klatovech dne 21.5.2019

 podpis oprávněné osoby za dodavatele
 Petr Šimek, jednatel společnosti

Příloha č. 1 Výzvy:
Technická specifikace

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	„Dodávka strojního vybavení do nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň“
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).	
DODAVATEL:	Šimek Proficentrum s.r.o.
IČO/DIČ:	25247301 / CZ25247301
SÍDLO:	Kal 22, 339 01 Klatovy
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	Petr Šimek

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku **strojů** včetně dalšího příslušenství, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „**Dodávka strojního vybavení do nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň**“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

Položka	Název zboží	Požadovaný počet kusů	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
1	Formátovací pila	1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu.</u> - vybavení formátovacím stolem s minimálními náklady na údržbu - velmi přesné a tuhé provedení s uložením na kulíčkách v kaleném vedení - plová mechanika zavěšena v robustním litinovém tělese s předřezem poháněným samostatným motorem <u>Požadavek na minimální vybavení stroje:</u> - rukojeť formátovacího stolu - kolo naklápění s indikací úhlu - sámovací patka - prodloužení litinového stolu zadní - formátovací stůl š 360 - horní odsávání - paralelogram - krátké úhlovací pravítko 900 mm s dorazem - upínač formátovacího stolu - jednosloupkový excentr - litinový držák podélného hliníkového pravítka s mikroposuvem - prodloužení šíře řezu 1050 mm s odsáváním a jeho propojením - rám s podpěrným ramenem a příčným pravitkem s naklopenou stupnicí a dvěma dorazy - elektronické odměřování podélného pravítka	Výrobce a obchodní název zboží: ROJEK formátovací pila PF 350 - CV360 2,0 m, motor 5,3 kW/S6 rukojeť formátovacího stolu kolo naklápění s indikací úhlu upínač na CV - sámovací patka prodloužení litinového stolu zadní horní odsávání - paralelogram CPS formátovací stůl CV 360 / 2 m V-roll krátké úhlovací pravítko 900 mm s dorazem upínač formátovacího stolu - jednosloupkový excentr litinový držák podélného hliníkového pravítka s mikroposuvem prodloužení šíře řezu 1050 mm s odsáváním a jeho propojením rám s podpěrným ramenem a příčným pravitkem s naklopenou stupnicí a dvěma dorazy) Elektronické odměřování podélného pravítka ELGO

			<u>Minimální technické parametry stroje:</u> - výkon hlavního motoru min. 5 kW (2870 ot./min.) - průměr vřetena 30 mm - průměr pilového kotouče 350 mm - výška řezu 115 mm - naklápění kotouče 0° - 45° - šířka řezu 1000 mm - výkon motoru předřezu 0,5 kW - průměr kotouče předřezu 120 mm - průměr vřetene předřezu 20 mm - rozměry stroje: délka 2.545 mm, šířka 3.450 mm - rozměry stolu: 1.185 x 500 mm - délka řezu pily 2.000 mm	Výkon motoru 5,3 kW /3x400 Otáčky motoru 2 870/min. Max. kotouč s předřezem Ø 350 mm Průměr vřetena 30 mm Max. výška řezu 115 mm Naklápění kotoučů 0° ÷ 45° Max. šířka řezu 1 050 mm Výkon motoru předřezu 0,5 kW Průměr kotouče Ø 120 mm Průměr vřetena Ø 20 mm Délka (při CV360 - 2 000 mm) 2 545 mm Šířka 3 450 mm Max. výška stroje 1 460 mm Rozměry stolu 1 185 x 500 mm Délka řezu pily 2 000 mm
2	Srovnávací frézka	1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu.</u> - kvalitní dílenské zpracování - vysokou přesnost a výkon stroje při nízkých provozních nákladech - dlouhé litinové stoly Požadavek na minimální vybavení stroje: - čtyřnožový hoblovací válec - odsávací hubice - litinové pravítko se speciálním naklápěcím mechanismem - kryt nožového válce se zlomovacím krytem - ustavovač nožů s úchylkoměrem <u>Minimální technické parametry stroje:</u> - výkon motoru min. 4 kW (2.860 ot./min.) - průměr nožového hřídele min. 116 mm - počet nožů min. 4	Výrobce a obchodní název zboží: ROJEK Srovnávací frézka RFS 510 - srovnávací stoly délky 2700 mm, motor 5,3 kW Dlouhé litinové stoly Čtyřnožový hoblovací válec Odsávací hubice Litinové pravítko s naklápěcím mechanismem Zlamovací kryt nožového válce Ustavovač nožů s úchylkoměrem Výkon motoru 5,3 kW Průměr nožového hřídele 116 mm Počet nožů 4

		- otáčky nožového hřídele 5.000/min. - šířka srovnávání 500 mm - max. tříška srovnávání 8 mm - úhel náklonu naklápečího pravítka 0°-45° - rozměry stolu max. 2.700 x 500 mm - rozměry stroje max.: délka 2.700 mm, šířka 1.300 mm, výška 1.070 mm	Otáčky nožového hřídele 5 000/min. Max. šířka srovnávání 500 mm Max. tříška srovnávání 8 mm Úhel sklonu naklápečího pravítka 0° ÷ 45° Rozměry stroje: Délka 2600mm, šířka 1120mm, max. výška 1070 mm Rozměry stolu 2 700 x 510 mm
3.	Dvoukotoúčová čelní bruska 1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: - kvalitní dílenské zpracování - stroj k broušení dřeva, hliníkových slitin a všech druhů umělých hmot <u>Požadavek na minimální vybavení stroje:</u> - výklopný stůl umožňující snadný přístup ke kotouči při výměně brusného plátna - litinový stůl vybavený naklápečím - mechanismem s jemným doladováním a úhlovací stupnicí - úhlovací pravítko na stole, brzda a elektrovýzbroj <u>Minimální technické parametry stroje:</u> - výkon motoru 2,2 kW - otáčky brusného kotouče 940/min. - průměr kotouče 600 mm - počet kotoučů 2 - naklápečení stolu -45° až + 45° - rozměry stroje: délka 1.100 mm, šířka 700 mm, výška 1.285 mm - rozměry stolu 700 x 30 mm	Výrobce a obchodní název zboží: ROJEK (PROKON) ČB 600/2 - Čelní bruska Výklopný stůl umožňuje snadný přístup ke kotouči při výměně brusného plátna. Litinový stůl je vybaven naklápečím mechanismem s jemným doladováním a úhlovací stupnicí. Dále vybava zahrnuje úhlovací pravítko na stole, brzdu a elektrovýzbroj. Výkon motoru 2,2 kW Otáčky brusného kotouče 940/min. Průměr kotouče 600 mm Počet kotoučů 2 ks Naklápečení stolu -45° ÷ 45° Rozměry stroje: délka 1100mm, šířka 700mm, výška 1285mm Výška stolu 900 mm Rozměry stolu 700 x 300 mm Hmotnost 180 kg

4.	Pásová pila truhlářská	1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu:</u> - kvalitní dílenské zpracování - přesná pásová pila v těžkém a masivním provedení <u>Požadavek na minimální vybavení stroje:</u> - laserový ukazatel linie řezu - velmi stabilní konstrukci z oceli a šedé litiny - velmi tichý a přesný chod - konstrukci stroje odolnou vůči zkroucení - setrvačníky z šedé litiny se speciální povrchovou vrstvou na styčných plochách - boční kontrolní okénko ke kontrole chodu pilového pásu - přední kontrolní okénko pro ukazatel napnutí pilového pásu - rychlé upínání pilového listu pomocí výstředníkové páky - přesné vedení pilového pásu nahoře a dole - rychlé přestavení výšky řezu pomocí otočného knoflíku a ozubené tyče s milimetrovou stupnicí - velký hliníkový rovnoběžný doraz s výstředníkovým rychlým upínáním a lupou - bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření dveří	Výrobce a obchodní název zboží: HOLZKRAFT pásová pila na dřevo HBS 633 S S laserovým ukazatelem linie řezu Velmi stabilní konstrukce z oceli a šedé litiny Velmi tichý a přesný chod díky konstrukci stroje odolné vůči zkroucení Setrvačníky z šedé litiny se speciální povrchovou vrstvou na styčných plochách Boční kontrolní okénko ke kontrole chodu pilového pásu Přední kontrolní okénko pro ukazatel napnutí pilového pásu Rychlé upínání pilového listu pomocí výstředníkové páky Přesné vedení pilového pásu nahoře a dole Rychlé přestavení výšky řezu pomocí otočného knoflíku a ozubené tyče s milimetrovou stupnicí Velký hliníkový rovnoběžný doraz s výstředníkovým rychlým upínáním a lupou Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření dveří
			Max. řezná výška: 400 mm Max. řezná šířka: 610 mm Průměr setrvačníku: 630 mm Rozměry pilového pásu: 4600 mm Řezná rychlost: 1615 m/min Rozměry pracovního stolu: 850 x 600 mm	Max. řezná výška: 400 mm Max. řezná šířka: 610 mm Průměr setrvačníku: 630 mm Rozměry pilového pásu: 4600 mm Řezná rychlost: 1615 m/min Rozměry pracovního stolu: 850 x 600 mm

		- úhel naklopení stolu 45° - příkon 4 kW - rozměry stroje max.: šířka 750 mm, výška 2.060 mm, hloubka 1.190 mm	Úhel naklopení stolu vpravo/vlevo: + 45° Příkon: 4000 W Elektrické připojení: 400 V Rozměry (š × v × h): 750 × 2060 × 1190 mm
5.	Širokopásová bruska 1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především kvalita při všech technologických broušení - precizní broušení masivu (kalibrování) i dýhovaných povrchů Požadavek na minimální vybavení stroje: - jedna kombinovaná brousicí jednotka válec a patka - ocelový pracovní válec Ø 120 mm - pneumatická patka s odskokem a přiskokem - automatické středění podávacího pásu - motorizovaný zdvih stolu - pneumatický zdvih válců z čelního panelu - automatické přepínání - hvězda / trojúhelník - ampérmetr pro měření proudu motoru brousicí jednotky - elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem - řízení oscilace brusného pásu pomocí optoelektronického snímače s infračerveným paprskem - pozicionér stolu - elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem - pogumované přítlačné válce - pneumatická disková brzda hlavního motoru - protihluková ochrana	Výrobce a obchodní název zboží: HOUFFEK Širokopásová bruska SPB 950 C - BULDOG 3 Jeden kombinovaný brousicí agregát válec a patka Ocelový pracovní válec Ø 120 mm Pneumatická patka s odskokem a přiskokem Automatické středění podávacího pásu Délka brusného pásu 1900 mm, Motorizovaný zdvih stolu, Pneumatický zdvih válců z čelního panelu Automatické přepínání - hvězda / trojúhelník, Ampérmetr pro měření proudu motoru brousicí jednotky Elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem Řízení oscilace brusného pásu pomocí optoelektronického snímače s infračerveným paprskem, Pozicionér stolu, Dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min, Elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem, Pogumované přítlačné válce, Pneumatická disková brzda hlavního motoru, Protihluková ochrana, Stroj je vyroben v souladu s normami CE.

			<u>Minimální technické parametry stroje:</u> - pracovní šířka 950 mm - délka brusného pásu 1.900 mm - průměr brusného válce 120 mm - max. výška obrobku 160 mm - výkon brusného agregátu min. 7 kW - min. výška obrobku 3 mm - rychlost brusného pásu 18 m/s - spotřeba tlakového vzduchu 50 l/min - rozměr stroje max.: délka 1.400, šířka 1.520 mm, výška 1.800 mm - dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min	Pracovní šířka : 950 mm Délka brusného pásu : 1 900 mm Průměr brusného válce : 120 mm Max. výška obrobku : 160 mm Min. výška obrobku : 3 mm Výkon motoru brusného pásu : 7,5 kW Rychlost podávacího pásu : 4,5 / 9 m/min Rychlost brusného pásu : 18 m/s Spotřeba tlakového vzduchu : 50 l/min Rozměry stroje (D/Š/V) : 1400 x 1520 x 1800 mm
6.	Horizontální vrtací dlabačka	1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech vrtacích pracích - robustní konstrukci, přesné vedení jednotlivých suportů po lineárních vedeních Požadavek na minimální vybavení stroje: - klasické DVOUPÁKOVÉ ovládání vrtací jednotky - možnost vodorovného natočení stolu -30° +30° (využití i pro vrtání a dlabání pod úhlem) - kolíkovací zařízení - litinový úhelník pro vrtání do plochy <u>Minimální technické parametry stroje:</u> - výkon elektromotoru 1,5 kW - pracovní plocha stroje min. 400 x 300 mm	Výrobce a obchodní název zboží: HOK dlabačka vrtací HD 230 Robustní konstrukce, přesné vedení jednotlivých suportů po lineárních vedeních DVOUPÁKOVÉ ovládání vrtací jednotky Vodorovné natočení stolu -30° +30° Kolíkovací zařízení Litinový úhelník pro vrtání do plochy Výkon elektromotoru: 1,5 kW Pracovní plocha stolu: 460x300 mm

		- průměr stopky nástroje do 20 mm - max. vzdálenost mezi rovinou stolu a osou vřetena 150 mm - frézovací délka 230 mm - vrtací hloubka 150 mm - otáčky vřetena 2.860 ot/min. - vodorovné natáčení stolu -30° +30° - rozměry stroje max: délka 500 mm, šířka 750 mm, výška 1250 mm	Největší průměr stopky nástroje: 20 mm Max. vzdálenost mezi rovinou stolu a osou vřetena: 150 mm Max. frézovací délka: 230 mm Otáčky vřetena HD 230: 2860 min-1 Vodorovné natáčení stolu: -30° +30° Vrtací hloubka: 150 mm Rozměry stroje (d x š x v): 500x750x1250 mm Váha: 198 Kg
		Minimální požadované parametry a rozsah dodávek: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech soustružnických pracích Požadavek na minimální vybavení stroje: - kopírovací zařízení a posuvný koník - masivní ocelový stojan - broušené lože - vřeteník s motorem a čtyřšupňovou řemenicí - trn pro vrtací sklíčidlo - otočný hrot - kuželový unašeč - lunetu - nožovou hlavu - opěrku pro ruční soustružení - univerzální hlavu 124/4 s přírubou - sada struhů <u>Minimální technické parametry:</u> - výkon motoru 1,1 kW - otáčka vřetena 500 ot/min. - točný průměr 420 mm	Výrobce a obchodní název zboží: ROJEK Soustruh na dřevo SH 1 MA 1300 kopírovací zařízení a posuvný koník masivní ocelový stojan broušené lože vřeteník s motorem a čtyřšupňovou řemenicí trn pro vrtací sklíčidlo otočný hrot kuželový unašeč lunetu nožovou hlavu opěrku pro ruční soustružení univerzální hlava 125/4 s přírubou sada struhů (dlát) Výkon motoru 1,1 kW Otáčky vřetena 500; 1 000; 1 950; 2 800 /min. Max. točný průměr 420 mm
7.	Soustruh na dřevo s kopírovacím zařízením	1 ks	

			- točný průměr při kopírování 120 mm - točná délka 1.200 mm - točná délka při kopírování 1.100 mm - závit vřetena M33 x 3,5 mm - kužel v pinole MK 2 - rozměry stroje: délka 1.900 mm, šířka 480 mm, výška 1.150 mm	Max. točný průměr při kopírování 120 mm Max. točná délka 1 200 mm Max. točná délka při kopírování 1 100 mm Závit vřetena M33 x 3,5 mm Kužel v pinole koniku MK 2 Rozměry stroje: délka 1900mm, šířka 480mm, výška 1150mm
8.	Pásová pila na kov	1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenskou zpracování pro použití v profesionálním provozu:</u> Stroj bude používán řádky při výuce oboru instalatér. - kvalitní dílenskou zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech řezacích pracích - stroj vhodný pro zámečnické dílny pro běžné řezání kovů <u>Požadavek na minimální vybavení stroje:</u> - stabilní provedení ramene pily s dostatečně dimenzovaným hnacím motorem, s převodovkou se šikmým ozubením a náplní a velkým rozsahem úhlových řezů - přítlak do řezu zajištěný hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti - přesné tvrdokovové vedení pilového pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách a synchronně běžící kartáč na odstraňování - nastavitelný délkový doraz s uvolňovacím zařízením na zpětný zdvih bránící vzpříčení materiálu při řezání - včetně řezné kapaliny <u>Minimální technické parametry:</u> - výkon pohonu pilového pásu 1,1 – 1,5 kW - rozměry pilového pásu 2.720 x 27 x 0,9 mm	Výrobce a obchodní název zboží: Bomar pásová pila Bomar Ergonomic 275.230 DG Stabilní provedení ramene pily s dostatečně dimenzovaným hnacím motorem, s převodovkou se šikmým ozubením a olejovou náplní a velkým rozsahem úhlových řezů od -45° do +60° činí ze stroje Ergonomic 275.230 DG ideální univerzální stroj pro vybavení dílny. Přítlak do řezu je zajištěn hmotností ramene s hydraulickou regulací rychlosti. Přesné tvrdokovové vedení pilového pásu, kloub pilové hlavy uložený v předepjatých kuželíkových ložiskách, 27mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování pilin jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon. Nastavitelný délkový doraz s uvolňovacím zařízením na zpětný zdvih brání vzpříčení materiálu při řezání. Do pily se používají pásy délky 2720 x 27 x 0,9 mm Včetně emulze chladící 10l Výkon pohonu pilového pásu 1,1 / 1,5 kW Nejmenší řezaný průměr 5 mm

		- nejmenší řezaný průměr 5 mm - délka nejkratšího zbytku 20 mm - prořez (výška řezu) při 45° 190 mm - prořez (výška řezu) při 90° 230 mm - ložná výška materiálu 760 mm - rychlost pilového pásu 40/80 m/min. - rozměr stroje šxdv 640 x 1.400 x 1.270 mm	Délka nejkratšího zbytku 20 mm Prořez při 45° 190 mm Prořez při 90° 230 mm Ložná výška materiálu 760 mm Rozměry pilového pásu (D × V × Š): 2720 × 27 × 0,9 mm Rychlost pilového pásu 40 / 80 m·min-1 Rozměry stroje (Š×D×V) 640×1400×1270 mm
		Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu:</u> Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář. - kvalitní dílenské zpracování - pásovou brusku se sklopným brusným agregátem a kmitajícím brusným pásem pro perfektní výsledky broušení	Výrobce a obchodní název zboží: HOLZSTAR pásová bruska KSO 850
9.	Pásová bruska	1 ks Požadavek na minimální vybavení stroje: - plynule sklopný agregát (0 – 90°) umožňuje vertikální, šikmé i horizontální broušení - kmitající brusný pás zlepšující kvalitu broušení a zajišťující větší trvanlivost brusného pásu - výkonný hnací motor - výškově nastavitelné stoly - příčný stůl ke konturovému broušení, sklopný do 45° - plynule nastavitelnou opěrku - grafitovou povrchovou úpravu podkladu pásu zlepšující kluzné vlastnosti a zvyšující životnost brusného pásu - snadnou výměnu brusného pásu pomocí rychloupínání - uzamykatelnou skříňku v podstavci <u>Minimální technické parametry stroje:</u> - rozměry brusného pásu 2.515 x 152 mm - rychlost brusného pásu 16 m/s	Plynule sklopný agregát (0 – 90°) umožňuje vertikální, šikmé i horizontální broušení Kmitající brusný pás zlepšuje kvalitu broušení a zajišťuje větší trvanlivost brusného pásu Výkonný hnací motor dosahuje lepších brusných výsledků i při delším používání Výškově nastavitelné stoly Příčný stůl ke konturovému broušení, sklopný do 45° Plynule nastavitelná opěrka Grafitová povrchová úprava podkladu pásu zlepšuje kluzné vlastnosti a zvyšuje životnost brusného pásu Snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínací páky Odsávací hrdlo ø 100 mm Uzamykatelná skříňka v podstavci Rozměry brusného pásu: 2515 × 152 mm Rychlost brusného pásu: 16 m/s

			- rozměr pracovního stolu 840 x 300 mm - příkon cca 2.200 W - rozměry stroje: šířka 1.430 mm, výška 1.250 mm, hloubka 600 mm	Rozměry pracovního stolu: 840 x 300 mm Příkon: 2200 W Rozměry (š x v x h): 1430 x 1250 x 600 mm Hmotnost: 148 kg
10.	Radiální sloupová vrtačka s laserem	2 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu:</u> Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech vrtacích pracích <u>Požadavek na vybavení stroje:</u> - výkonný indukční motor o příkonu 600 W určený pro dlouhodobý chod stroje - rychloupínacím sklídlem s ochrannou vrstvou s kapacitou 1–16 mm - průhledný otočný bezpečnostní kryt proti odlétajícím třískám s bezpečnostním odpojením proudu při výměně nástrojů - sloup vrtačky z masivní oceli o průměru 73 mm - vrtací vřeteno poháněné řemenem s možností volby 5-ti stupňů otáček - kulatý litinový stůl o Ø 300 mm se 6 upínacími drážkami a středovým otvorem uložený na otočném kloubu s naklápěním +90° -90° (neomezený rozsah nastavení stolu) - posuv stolu po sloupu zubovým mechanismem - naklápěcí vrtací hlava - svěrák pro sloupové vrtačky - laser ukazující kříž bodu vrtání <u>Minimální technické parametry:</u> - příkon / výkon (230 V) 600 / 350 W - počet rychlostí 5	Výrobce a obchodní název zboží: JET JDR-34F Radiální sloupová vrtačka Výkonný indukční motor o příkonu 600 W určený pro dlouhodobý chod stroje. Vrtací vřeteno se zdvihem 80 mm je poháněné řemenem s možností volby 5-ti stupňů otáček od 500 do 2500 ot./min. Je vybaveno rychloupínacím sklídlem s ochrannou vrstvou s kapacitou 1–16 mm. Má průhledný otočný bezpečnostní kryt proti odlétajícím třískám s bezpečnostním odpojením proudu při výměně nástrojů. Sloup vrtačky je z masivní oceli průměru 73 mm. Otočný litinový stůl průměru 300 mm se 6-ti upínacími drážkami a středovým otvorem je uložen na otočném kloubu a lze jej naklopit na obě strany až do svislé polohy tzn. +/- 90 °. Je možné jej nastavit a upevnit prakticky v libovolné poloze. Stůl lze posunovat po sloupu zubovým mechanismem až do maximální kapacity vrtání 410 mm (652 mm je od stolu k čelu sklídkla). Vrtací hlava je sklápělná v rozsahu 43 ° / +45 °. Stroj je vybaven laserem, který ukazuje laserový kříž bodu vrtání. Svěrák pro vrtačku SVV-100 Příkon / Výkon (230 V): 600 / 350 W • Otáčky vřetena: 500–2500 ot./min. • Rychlosti: 5

		- otáčky včetně 500 – 2500 ot/min. - zdvih vrtacího včetně 80 mm - max. vzdálenost vrtání 410 mm - sklon vrtací hlavy - 43° + 45° - vzdálenost včetně od sloupu 155–410 mm - velikost stolu Ø 300 mm - rychloupínací skličidlo 1–16 mm - uchycení včetně MK-2 - rozměry stroje: délka x šířka x výška: 830 x 320 x 1660 mm - laser ukazující kříž bodu vrtání	• Vzdálenost včetně od sloupu: 155–410 mm • Max. zdvih: 80 mm • Velikost stolu: D300 mm • Rychloupínací skličidlo: 1–16 mm • Uchycení včetně: MK-2 • Průměr sloupu: 73 mm • Délka x šířka x výška: 830 x 320 x 1660 mm • Hmotnost: 61 kg
		Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu:</u> Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech brousících pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny pro běžné broušení nástrojů <u>Požadavek na vybavení stroje:</u> - dodávku včetně brusných kotoučů - tichý a plynulý chod - uchytý pro upevnění k podkladu či stojanu - ořovnávač kotoučů - chladič prostor - velký brusný výkon - osvětlení <u>Minimální technické parametry:</u> - příkon 500 W - otáčky 2.850 ot/min - rozměr kotouče 200 x 25 x 16 mm - rozměr kotouče 200 x 40 x 16 mm	Výrobce a obchodní název zboží: PROMA dvoukotoúčová bruska BKL-2000 - včetně brusných kotoučů - tichý a plynulý chod - uchytý pro upevnění k podkladu či stojanu - ořovnávač kotoučů - chladič prostor - velký brusný výkon - osvětlení Příkon: 550 W Otáčky: 2850 min. Rozměr kotouče: 200x25x16 mm Rozměr kotouče: 200x40x16 mm
11.	Dvoukotoúčová bruska č.1	1 ks	

12.	Dvoukotoučová bruska č.2	1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér: - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech brousících pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny pro běžné broušení nástrojů <u>Požadavek na vybavení stroje:</u> - dodávku včetně brusných kotoučů - tichý a plynulý chod - úchyty pro upevnění k podkladu či stojanu - orovnávač kotoučů - chladič prostor - velký brusný výkon - osvětlení <u>Minimální technické parametry:</u> - příkon 1.100 W - otáčky 2.950 ot/min - rozměr kotoučů 250 x 32 x 32 mm	Výrobce a obchodní název zboží: PROMA dvoukotoučová bruska BKS-2500 - včetně brusných kotoučů - tichý a plynulý chod - úchyty pro upevnění k podkladu či stojanu - chladič prostor - velký brusný výkon - osvětlení Příkon: 1 100 W Otáčky: 2 950 / min Rozměr kotoučů: 250 x 32 x 32 mm
13.	Dvoukotoučová bruska s leštičkou	1 ks	Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu: Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech brousících pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny pro běžné opracování kovů.	Výrobce a obchodní název zboží: PROMA dvoukotoučová bruska MBKL-1500L leštička

			<u>Požadavek na vybavení stroje:</u> - dodávka včetně brusných a leštících kotoučů - <u>tlachy a plynutí chod</u> - úchyty pro upevnění k podkladu či stojanu - ořovnávač kotoučů - chladič prostor - osvětlení <u>Minimální technické parametry:</u> - příkon 375 W - otáčky 2.850 ot/min - průměr kotoučů 150 mm	- včetně brusných a leštících kotoučů - <u>tlachy a plynutí chod</u> - úchyty pro upevnění k podkladu či stojanu - ořovnávač kotoučů - chladič prostor - osvětlení Příkon: 375 W Otáčky: 2850 /min. Ø kotouče: 150 mm
			Minimální požadované parametry a rozsah dodávky: <u>Zadavatel požaduje kvalitní dílenské zpracování pro použití v profesionálním provozu:</u> Stroj bude používán žáky při výuce oboru truhlář a instalatér. - kvalitní dílenské zpracování - jednoduchost, spolehlivost a především preciznost při všech vrtacích pracích - stroj vhodný nejen pro zámečnické, ale i truhlářské dílny <u>Požadavek na vybavení stroje:</u> - světlík pro sloupové vrtáčky - změnu rychlost otáček včetně pomoci řemenového převodu	Výrobce a obchodní název zboží: PROMA vrtáčka sloupová E-2020F/400 Vrtáčka je konstruována pro vrtání, zahlubování a vystružování. Hodí se pro zámečnické dílny, opravárenské podniky, truhlárny, údržbářské dílny, ale i pro kutily. Stojanová vrtáčka je určena nejen pro obrábění kovů, ale i pro dřevo, plasty a další materiály. Rychlost otáček včetně se mění pomocí řemenového převodu. V návodu k obsluze je tabulka s doporučenými otáčkami pro různé materiály a průměry vrtáků. Světlík pro sloupové vrtáčky SVV-100
14.	Sloupová vrtáčka	2 ks	<u>Minimální technické parametry:</u> - příkon 1.500 W - vrtaný průměr cca 32 mm - sklíčidlo 5 – 20 mm - kužel včetně Mk4 - vyložení včetně 260 mm - posuv včetně 120 mm - vzdálenost včetně od základny 1.100 mm	Příkon: 1500 W Maximální vrtaný průměr: 32 mm Sklíčidlo: 5 - 20 mm Kužel včetně: Mk 4 Vyložení včetně: 260 mm Posuv včetně: 120 mm Maximální vzdálenost včetně od základny: 1100 mm

			- rozměr stolu 425 x 475 mm - průměr sloupu 92 mm - rozsah otáček 120 – 3.480 ot./min. - počet rychlostí 12 - T drážka stolu 16	Rozměr stolu (a x b): 425 x 475 mm Průměr sloupu: 92 mm Rozsah otáček: 120 - 3480 min. ¹ Počet rychlostí: 12 "T" drážka stolu: 16
--	--	--	---	--

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Odborná instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), ~~nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických písemně jinak.~~
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Klatovech dne 21.5.2019

[illegible]

podpis a razítko oprávněné osoby

Petr Šimek, jednatel společnosti Šimek Proficentrum s.r.o.