

2.NP + STŘECHA

	N1		LED rozsvětí světlo 2W/50lm, hodnota audier, MNN/P20, kopie žele A9S, PC open area celula
	N2		LED rozsvětí světlo 7W/50lm, hodnota audier, MNN/P20, kopa zrcadlo II, kopie bly puzobodu,
	N3		the photodiode/cell module s fotodiodou azovací z celku PC spotní hornu dnuvily osady protid pod sklením
			LED rozsvětí světlo 5W/300m, hodnota audier, NMI, P20/25 rozsvět II, kopie bly polystyrolu, svatby krytstomery polykarbonát

[illegible]

LED svjetlo reflektorová vestavěná 13,3W/4200K/864lm, 230V, IP20, korpus hliníkový

LED svietidlo svetlone 20,5W/6000K/2400lm, CR80, 5000hodín, IP66,230V, kompaktné, svetlý výstup minimálny po 1500hodinách

LED svítlidlo 27W/4000K, LED, 230V, IP40, korpus eloxovaný hliníkový profil, svietenie kryt opakový polystaerónst












LED svídlko reflektorové, smotrové 26,4W/4000K/2381lm, LED, 230V, IP54, korpus hliník, svetelný kryt chr. sklo
LED svídlko 37W/4000K, LED, 230V, IP40, korpus stacionárny hliníkový profil, svetelný kryt optický polystaionál


LED svatib 36W/400K/450lm, CRI80, 60000h-ofn, 230V/P30, 115a izboie II, korpus siba lakovany osedlov plot
svetlivoj byti mikropismenisty od/parabola 511e UGR16

LED svítilna 24W/4000K/200lm, CRI80, 5000hodín, IP44, 230V, korpus biele lakovaný oceľový plech, svetelný kryt sklový polkruhový

LED svidlo 18W/4000K/1500lm, CR150, 5000hodi, IP44, 230V, korpus ble lakovaný oceľový plech, svietení kvapľový polifunkčný

LED svítidlo 9W/2700K, CRI80, 50:00modín, IP20, 230V, keramický korpus, černý lattenový závěsný kabel, závěsné

	—	
Definice kategorie 1b, 60x400	Rezonance de specifice	
	Jednoduchý výpočet pro započtenou montáž, razení 1 10x,200x,50Hz/P20	
	Shrnutý výpočet pro započtenou montáž, razení 5 10x,200x,50Hz/P20	
	Stručný výpočet pro započtenou montáž, razení 6 10x,200x,50Hz/P20	
	Popisyvý R server pro oddělení osvětlení/ventilace, 10x,200x,50Hz/P4P4	
	Kritický výpočet pro započtenou montáž, razení 7 10x,200x,50Hz/P20	
	Společný výpočet pro započtenou montáž, 16x,400x,50Hz/P20	
	Společný pro neuzavřenou specifikaci de výstřelky 8, 398/2009 Sb.	
	Hesbí pro neuzavřenou specifikaci de výstřelky 8, 398/2009 Sb.	
	Doplněná tabulka pro započtenou montáž 16x,200x,50Hz/P20	
	Kategorie výpočet de stropu jako stěny včetně přetváření 200x,50Hz	
	Kategorie výpočet de stropu jako stěny včetně přetváření 400x,50Hz	

		INVESTICANT PATEL STEEL		DAY/DELO	
PROJEKTANT BETA PATEL		DOKUMENT DOK.01		DOK.02	
Realizovaná vkladová kniha - Vojvodina					
OSLOVENÍ D.1.4.d Elektronické Půdorys 2.mp					
ROZMĚRY 10044					
STAVBY 7/2018					
MĚŘÍTKO 1:100					
ARCHIT. DOKL. PROJEKTANT 1					
LUBI 1					