


JEDNOPRUHOVÁ VĚTEV S MOŽNOSTÍ OBJÍŽDĚNÍ ODSTAVENÉHO VOZIDLA
Vn=40 km/h



POZNÁMKY:

- 1) VEŠKERÉ VENKOVNÍ DLAŽBY, KOSTKY A OBRUBNÍKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE BUDOU Z HLEDISKA TOLERANCE PODORYSNÝCH ROZMĚRŮ A TLOUŠTKY, TOLERANCE PODKOSÍ A PŘESÁHU STÝCHÝ PLOCH A TOLERANCE NEPRÁVIDLOSTI NEOPRACOVANÉ A OPRAVOVACÉ PLOCHY VE TŘÍDE 2 (PODLE ČSN EN 1341, 1342 A 1343),
- 2) VODOVODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM Š.Š.
- 3) VODÍCI A DĚLIČI ČÁRY BUDOU PŘEVEDENY ZE STRUKTUROVANÉHO/ PROFILOVANÉHO PLASTU S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ,
- 4) POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJPA,
- 5) NA STYKU ASF. KONSTRUKCE VOZOVKY S OBRUBAMI ŘEŠ. PŘÍDLAŽBOU BUDE PŘEVEDENO PROŘÍZNUTÍ SPÁRY NA Š. 15mm A HL. 30 mm A NÁSLEDNĚ ASFALTOVÁ ZÁLIKA TYPU NT, TAB.2 V ČSN EN 14 188-1,
- 6) SPÁROVÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBOU BUDE PŘEVEDENO CEMENTOVOU MALTOU MC25-XF4.

Kraj:	PLZEŇSKÝ	Čís. zakázky:	18 240 2
Místo stavby:	PLZEŇ	Čís. akce:	04 473
Objednatel:	ODBOR INVESTIC MAGISTRÁTU MĚSTA PLZNĚ	Datum:	03.2019
Akce:	MĚSTSKÝ OKRUH, ÚSEK KŘIMICKÁ (CHEBSKÁ) - KARLOVARSKÁ V PLZNI MUK SYLVÁN	Formát:	5x44
Objekt:		Měřítko:	1:50
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - 1.ČÁST	Stupeň:	PDPS
		Čís. přílohy:	4.1