

| VÝKAZ VÝMĚR     | SO   | 1320 |       |     |          |      |      |  |
|-----------------|------|------|-------|-----|----------|------|------|--|
| VSTUPNÍ HODNOTY |      |      | PLAST |     | KAMENINA |      |      |  |
| potrubí DN      | (mm) | 150  | 200   | 250 | 300      |      | HV   |  |
| vnější prům.    | (mm) |      | 225   |     | 375      |      |      |  |
| š.výkopu        | (m)  |      | 1,00  |     | 1,10     |      |      | / včetně pažení 0,10m (2x 0,05m)                         |
| vytl.plocha     | (m2) |      | 0,04  |     | 0,11     |      | 2,70 |  |
| podšyp          | (m)  |      | 0,10  |     | 0,10     |      | 0,32 |  |
| obsyp Plast     | (m)  |      | 0,30  |     |          |      |      | / výška obsypu nad potrubí                               |
| obsyp KT        | (m2) |      |       |     | 0,55     |      |      |  |
| konstr.voz.     | (m)  |      | 0,55  |     | 0,55     | 0,15 |      | / výška vozovky nebo odhumusování                        |
| beton.sedlo     | (m2) |      |       |     | 0,31     |      |      | / betonové sedlo   |
| výška bet.      | (m)  |      |       |     | 0,24     |      |      | / výška beton. Sedla pod potrubím, jen pro výkop a zásyp |

|                   |      |          | kanalizace |              |        |  |
|-------------------|------|----------|------------|--------------|--------|--|
| stoka na mb       |      | přípojky | ve vozovce | mimo vozovku | vpusti |  |
| 1320              |      | 200      | 300        | 300          | HV     |  |
| délka             | (m)  | 1,00     | 1,00       | 1,00         | 1,00   |  |
| hloubka           | (m)  | 1,65     | 2,50       | 5,00         | (ks)   |  |
| výkop             | (m3) | 1,20     | 2,52       | 5,71         | 9,45   |  |
| podšyp            | (m3) | 0,10     | 0,11       | 0,11         | 0,32   |  |
| obsyp             | (m3) | 0,49     | 0,55       | 0,55         |        |  |
| zásyp             | (m3) | 0,58     | 1,45       | 4,64         | 6,44   |  |
| pažení (1. stěna) | (m2) | 1,65     | 2,50       | 5,00         |        |  |
| beton.sedlo       | (m3) |          | 0,31       | 0,31         |        |  |

| celková délka stoky |      |     |       | ve vozovce |        | mimo vozovku |  |       |        |
|---------------------|------|-----|-------|------------|--------|--------------|--|-------|--------|
| 1320                |      | 150 | 200   | 250        | 300    | 300          |  | HV    |        |
| délka               | (m)  |     | 40,00 |            | 154,00 | 35,00        |  | 6,00  |        |
| hloubka             | (m)  |     | 1,65  |            | 2,50   | 5,00         |  | (ks)  |        |
| výkop               | (m3) |     | 48,00 |            | 388,60 | 199,97       |  | 56,7  | výkop  |
| podšyp              | (m3) |     | 4,00  |            | 16,94  | 3,85         |  | 1,89  | podšyp |
| obsyp               | (m3) |     | 19,41 |            | 84,70  | 19,25        |  |       | obsyp  |
| zásyp               | (m3) |     | 23,00 |            | 222,53 | 162,23       |  | 38,61 | zásyp  |
| pažení (1. stěna)   | (m2) |     | 44,00 |            | 300,30 | 169,75       |  |       | pažení |
| beton.sedlo         | (m3) |     |       |            | 47,43  | 10,78        |  |       | beton  |

VÝSLEDNÉ HODNOTY

celkem

693,27

(m3)

26,68

(m3)

123,36

(m3)

446,37

(m3)

514,05

(m3)

58,21

(m3)

| výkop, tř. těžitelnosti (% podíl) |        |        |       |      |  |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|------|--|
| 3.                                | 4.     | 5.     | 6.    |      |  |
| 0 %                               | 35 %   | 60 %   | 5 %   |      |  |
| 0                                 | 242,65 | 415,96 | 34,66 | (m3) |  |
| dolamování                        |        | 29,75  | 2,48  | (m3) |  |

- výkop kanalizace v SDP od pláně (-0,55), zásyp po pláň ;mimo vozovku (-0,15) skřývka
- výkop přípojek od pláně komunikace