SUPTel-PROJEKT s.r.o.

IČO: 04561767 * Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň * tel., fax: 376 315 767 * e-mail.: krivanek@suptel.cz

Zodp. projektant	Projektant	Kreslil	Číslo zakázky
HONOMICHL	KŘIVÁNEK	KŘIVÁNEK	29025 / 2019

Investor: Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice	Datum: I / 2020
Sušice - ul. T. G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše **STL plynovod + přípojky**	Účel: DPS Měřítko:
DÉLKY PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK A TABULKA PŘÍPOJEK	Číslo výkresu: **D.2.3**

Sušice - ul. T.G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY

DÉLKY PLYNOVODŮ A PŘÍPOJEK

	PLYNOVODY			PŘÍPOJKY		
	d 110			d 32		
VĚTEV "A"		406,00 m		123,50 m		
VĚTEV "B"		64,00 m		7,00 m		
VĚTEV "C"		62,00 m		11,50 m		
VĚTEV "D"		28,00 m				
MEZISOUČET		**560,00 m**		**142,00 m**		
MEZISOUČET						
CELKEM			**560,00 m**			**142,00 m**

Σ	**702,00 m**

Sušice - ul. T.G. Masaryka, Gabrielova, Na Valše

STL PLYNOVOD + PŘÍPOJKY

T A B U L K A P Ř Í P O J E K

ČÍSLO PŘÍPOJKY	ČÍSLO POPISNÉ PŘIPOJENÉHO OBJEKTU	UMÍSTĚNÍ HL. UZÁVĚRU	HLAVNÍ UZÁVĚR K.K. GIACOMINI R 950	PŘECHODKA TEZAP (SPOJKA ISIFLO)	STL PŘÍPOJKA S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM (včetně svislé části)	NAPOJENO NA VĚTEV	STANIČENÍ NA HL. VĚTVI PLYNOVODU	ZPŮSOB NAPOJENÍ	TVAROVKY NA PŘÍPOJCE
1	**116**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 11,00 m	A	30,50 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
2	**118**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 11,00 m	A	58,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
		NEBUDE SE REALIZOVAT							
		NEBUDE SE REALIZOVAT							
		NEBUDE SE REALIZOVAT							
6	**311**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 6,00 m	C	61,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
7	**286**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 5,50 m	C	43,50 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
		NEBUDE SE REALIZOVAT							
9	**211**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 9,50 m	A	184,50 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
10	**190**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 10,00 m	A	195,50 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
		NEBUDE SE REALIZOVAT							
12	**183**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 8,00 m	A	233,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
		NEBUDE SE REALIZOVAT							
14	**134**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 7,00 m	A	322,50 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
15	**135**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 7,50 m	A	336,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
		NEBUDE SE REALIZOVAT							
17	**242**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 18,00 m	A	371,50 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32 + KOLENO 45° d 32
18	**142**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 8,00 m	A	207,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
19	**184**	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 7,00 m	A	179,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32 + KOLENO 45° d 32
		NEBUDE SE REALIZOVAT							

ČÍSLO PŘÍPOJKY	ČÍSLO POPISNÉ PŘIPOJENÉHO OBJEKTU	UMÍSTĚNÍ HL. UZÁVĚRU	HLAVNÍ UZÁVĚR K.K. GIACOMINI R 950	PŘECHODKA TEZAP (SPOJKA ISIFLO)	STL PŘÍPOJKA S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM (včetně svislé části)	NAPOJENO NA VĚTEV	STANIČENÍ NA HL. VĚTVI PLYNOVODU	ZPŮSOB NAPOJENÍ	TVAROVKY NA PŘÍPOJCE
21	145	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 24	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 9,50 m	A	154,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
22	214	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 10,00 m	A	132,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
23	[illegible]	NEBUDE SE REALIZOVAT							
24	[illegible]	NEBUDE SE REALIZOVAT							
25	1263	NEBUDE SE REALIZOVAT							
26	423	NEBUDE SE REALIZOVAT							
27	[illegible]	NEBUDE SE REALIZOVAT							
28	149	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 7,00 m	B	63,00 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
29	[illegible]	NEBUDE SE REALIZOVAT							
30	154	NEBUDE SE REALIZOVAT							
31	153	NOVÁ NIKA	NOVÝ HUP KU DN 25	PE d 32-1"	PE d 32, dl. 7,00 m	A	40,50 m	NAVRTÁVACÍ odb.T-kus d 110-32	KOLENO 90° d 32
		NOVÁ NIKA Σ 16 KS	**NOVÝ HUP DN 25 Σ 16 KS**	**32-1" Σ 16 KS**	**PE d 32, dl. 142,00 m**			**Navrt. odb. T- kus PE d 110 - 32 Σ 16 KS**	**KOLENO 90° d 32 Σ 16 KS**
									KOLENO 45° d 32 Σ 2 KS