

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		19846-1	
Název mostu:		Velký Rapotín	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		3. třída / 19846	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		2.531 km	Staničení na úseku: 2.118 km
Rok postavení:		1925	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Tachov	
Obec (MČ):		Tachov	
Katastrální území:		Velký Rapotín	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Tachov, 66-Tachov	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 21.0\text{ t}$ $V_r = 30\text{ t}$ $V_e = 157\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 6.00 m	Délka NK: 7.00 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 5.70 m	Celková šířka mostu: 0.00 m
Plocha mostu: 0.00 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -873530 Y: -1059384	WGS: 49.767886°N 12.654339°E
Popis spodní stavby: Opěry plné masivní z kamene.			
Popis nosné konstrukce: NK tvoří železobetonová trámová deska prostá, celkem 4ks trámů, výška 0.6m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 1.80 m		Výška NK nad hladinou vody: 1.40 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.15 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 5.70 až 5.70 m	Šířka: 1.00 až 1.00 m	Výška: 1.50 až 1.50 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 6.00 m	Kolmá světlost: 6.00 m	Konstrukční výška: 0.60 m
	Rozpětí: 6.50 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 4.40 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí z ocelových trubek průměru 70mm, výšky 1m, dl. 4m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý

Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: V - Nepoužitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 8.6.2017

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.3.2020 10:08 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.