

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:	11760-3			
Název mostu:	Most v obci Červené Poříčí			
Místní název:				
Předmět přemostění:	Vodoteč (občasný průtok)			
Převáděná komunikace:	3. třída / 11760			
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:	7.711 km	Staničení na úseku: 5.020 km		
Rok postavení:	1922			
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:	Plzeňský			
Okres:	Klatovy			
Obec (MČ):	Červené Poříčí			
Katastrální území:	Červené Poříčí			
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 34-Klatovy II			
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 18.0\text{ t}$ $V_r = 39\text{ t}$ $V_e = 160\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2017				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 2 Délka přemostění: 10.60 m Délka NK: 11.60 m Šikmost: Kolmý 100.00 g Volná šířka: 4.15 m Celková šířka mostu: 5.25 m Plocha mostu: 60.90 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -832364 Y: -1095867 WGS: 49.501384°N 13.295823°E Popis spodní stavby: Opěry a pilíř: LK. Popis nosné konstrukce: V obou polích segmentová klenba z LK tl. 0.50m, š. 5.25m. Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 2.40 m Výška NK nad hladinou vody: 0.90 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.80 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.				
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 5.25 až 5.25 m Šířka: 2.00 až 2.00 m Výška: 1.90 až 1.90 m			
-	Počet: 1 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Kámen Délka: 6.25 až 6.25 m Šířka: 1.00 až 1.00 m Výška: 1.90 až 1.90 m			
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 4.80 m Kolmá světlost: 4.80 m Konstruktivní výška: 0.50 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Kámen Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Klenba Prefabrikát: Nezadaný			
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 4.15 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²			
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²			
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Kamenná parapetní zídka.			

Cizí zařízení na mostě		
-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 16.10.2017		
Reprodukční pořizovací hodnota: 78694.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 14.8.2020 14:15 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň		

