

VÝPIS VRAT, DVEŘÍ

VRATA VNĚJŠÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KS
D01		<p>Vnější sekční průmyslová vrata zateplená s proskleným pruhem a jednokřídlími dveřmi, eloxovaný hliníkový profil</p> <p>ovládání: elektro + ruční nouzový pohon, dálkové ovládání</p> <p>dekor: hliníkové profily vyplněné tuhou polyuretanovou pěnou</p> <p>barva: tmavý odstín šedě</p> <p>kování: klika - klika</p> <p>dveře: zámek FAB</p> <p>Průchozí rozměry 2 600 x 3 100 mm Dveřní křídlo 800 x 1 970 mm</p>	1

Poznámka:

Skutečné rozměry nutno před výrobou ověřit na stavbě

Veškeré nejasnosti konzultovat s projektantem/stavebním dozorem před zahájením stavby

Veškeré výrobky musí být v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

V průběhu realizace může dojít ke klientským změnám

VÝPIS OKEN

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
O01		<p>Okno plastové, jednokřídlé, otevíravé/sklpné</p> <p>profil: 6-ti komorový profil</p> <p>sklo: izolační trojsklo, čiré</p> <p>kování: celoobvodové</p> <p>barva: vnější světlý odstín šedě vnitřní bílá</p> <p>koef. prostupu tepla: max. 0,8 W/m²K</p> <p>součástí dodávky vnitřní parapet plastový bílý</p> <p>rozměr 1 350 x 1 350 mm</p>	2
O02		<p>Okno plastové, jednokřídlé, otevíravé/sklpné s horním nadsvětlíkem FIX</p> <p>profil: 6-ti komorový profil</p> <p>sklo: izolační trojsklo, čiré</p> <p>kování: celoobvodové</p> <p>barva: vnější světlý odstín šedě vnitřní bílá</p> <p>koef. prostupu tepla: max. 0,8 W/m²K</p> <p>součástí dodávky vnitřní parapet plastový bílý</p> <p>rozměr 1 900 x 2 700 mm</p>	2

Poznámka:

Schémata oken jsou z interiéru.

Součástí dodávky oken jsou vnitřní plastové parapety.

Skutečné rozměry nutno před výrobou ověřit na stavbě.

Veškeré nejasnosti konzultovat s projektantem/stavebním dozorem před zahájením stavby.

Veškeré výrobky musí být v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

V průběhu realizace může dojít ke klientským změnám.

O otevíravé křídlo

V vyklápěcí křídlo

FIX pevné křídlo