

VÝKAZ VÝMĚR**Stavební úpravy myčky aut ZZSPK VZ Domažlice****Elektroinstalace**

OSVĚTLENÍ	MJ	Počet
LED, průmyslové, základna z ABS, difuzor translucentní AC, IP66	ks	5
Venkovní nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem, IP 54	ks	1
ZAŘÍZENÍ A DOPLŇKY		
Ukončení přívodu pro napájení čerpadla myčky	ks	1
Elektrická teplovzdušná jednotka 10 kW, Napájení 3x400 V / 50 Hz	kpl	1
Prostorový regulátor, Ovládání teploty, rychlostních stupňů ventilátoru, protimrazová ochrana	ks	1
PŘÍSTROJE		
Spínač řazení 1, IP 44, zapuštěný	ks	3
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	2
Zásuvka 230V 16A, přisazená, pro pohon vrat	ks	1
Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 pod omítku	ks	1
Zásuvka 230V 16A, IP 66	ks	3
Krabice přístrojová - různé druhy	ks	8
Svorky - různé druhy	kpl	1
Doplňkový materiál	kpl	1
VEDENÍ		
CYKY-J 3x1,5	m	70
CYKY-J 3x2,5	m	50
CYKY-J 5x2,5	m	20
CYKY-J 5x4	m	10
H07V-U 6 zž	m	25
SYKFY 3x2x0,5	m	5
ROZVADĚČE		
Rozvodnice pod omítku, IP54, 4x24 modulů, venkovní provedení, výklopná klika, zámková vložka	kpl	1
Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý	ks	2
Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1
Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 3-pól sada pro TN-C	ks	1
Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 6kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	ks	2
Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=40A	ks	3
Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=20A	ks	1
Jistič, char C, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=16A	ks	1
Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =6kA, In=16A	ks	1
Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =6kA, In=16A	ks	4
Doplňkový materiál rozvaděčů (připojovací svorkovnice, nulové můstky, propojovací lišty, propojovací vodiče, apod.)	kpl	1
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ		
Napojení na stávající uzemnění	kpl	1
Ekvipotencionální přípojnice	ks	1
Zemní svorka s nerezovým páskem	kpl	5
OSTATNÍ		
Revize elektroinstalace	kpl	1
Přesun materiálu	kpl	1
Stavební přípomoc	kpl	1
Dokumentace skutečného stavu části elektro	kpl	1