

# LEGENDA SKLADBA KONSTRUKCÍ

## SO01 Obvodová stěna - skladba z vnitřní strany




- keramický obklad, omítka
- lepidlo
- hydroizolační stěrka
- vápenocementová omítka jednovrstvá
- stávající očištěná konstrukce
- penetrační nátěr
- lepidlo
- fasádní polystyrenový desky tl. 140 mm do hliníkové zakládací lišty ostění a nadpraží z polystyrenových desek v tl. 40 mm
- talířová hmoždinka
- armovací tkanina na lepící tmel
- penetrační nátěr
- hrubozrná omítka

## SO02 Sokl



- stávající očištěná konstrukce
- penetrační nátěr
- lepidlo
- extrudovaný polystyrenový desky tl. 120 mm
- talířová hmoždinka
- armovací tkanina na lepící tmel
- penetrační nátěr pod omítky
- soklová omítka

## SO03 Podlaha - myčka



### Nová konstrukce

- průmyslová podlaha se vsypem, beton v třídě tlakové pevnosti C 25/30 XC3 (podlahový beton), mechanickou výztuž zajistí 28 kg drátků/m<sup>3</sup> - 5t/m<sup>2</sup> 180 mm
- izolace proti vodě a radonu 0,60 mm
- podkladní geotextilie 200 g/m<sup>2</sup>
- štěrkopískový podsyp frakce 0-4 50 mm
- štěrkopískový podsyp frakce 0-32 120 mm
- štěrkopískový podsyp frakce 32-63 300 mm
- Celkem 650,6 mm
- Stávající skladba dle sdělení investora bude odstraněna v rozsahu nové konstrukce**
- Betonová podlaha 400 mm
- Betonová deska 250 mm
- Šterk

## SO04 Podlaha přístřešek - reprofilace stávající betonové podlahy

- samonivelační stěrka do 8 mm
- penetrační nátěr
- otryskání zvětralého a erodovaného povrchu tlakovou vodou
- stávající betonová podlaha

## SO05 Střecha myčka - stávající skladba



- plechová krytina - trapézový plech
- hydroizolace
- kontralatě
- dřevě trámy
- ocelové vazníky

## SO06 Střecha přístřešek - stávající skladba



- plechová krytina - trapézový plech
- dřevěné latě
- dřevěné krokve