

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OZNAČENÍ	POPIS	DETAIL	R.Š. (mm)	DÉLKA (m)	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM(m)
K01	OKAPOVÝ ŽLAB materiál: pozink. plech tl. 0,66mm povrchová úprava: pozink poznámka: vč. spojovacího, kotevního materiálu a pásových		pr. 150 mm	8,800 m	1	8,800 m
				8,500 m	1	8,500 m
				CELKEM		17,300 m
K02	SVOD materiál: pozink. plech tl. 0,66mm povrchová úprava: pozink poznámka: vč. spojovacího, kotevního materiálu		pr. 150 mm	4,100 m	1	4,100 m
			pr. 150 mm	3,100 m	1	3,100 m
				CELKEM		7,200 m
K03	OPLECHOVÁNÍ ATIKY materiál: poplastovaný plech tl. 0,6mm povrchová úprava: lak v barvě šedé (shodná s rámem oken) poznámka: vč. spojovacího, kotevního materiálu		580 mm	8,000 m	1	8,000 m
				CELKEM		8,000 m
K04	VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN materiál: lakovaný pozink. tl. 0,8mm povrchová úprava: lak v barvě šedé (shodná s rámem oken) poznámka: vč. spojovacího a kotevního materiálu		115 mm			6,500 m
				CELKEM		6,500 m
K05	LEMOVÁNÍ PULTOVÉ HRANY materiál: poplastovaný plech tl. 0,6mm povrchová úprava: lak v barvě šedé (shodná s rámem oken) poznámka: vč. spojovacího, kotevního materiálu		450 mm	8,800 m	1	8,800 m
				CELKEM		
K06	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA materiál: poplastovaný plech tl. 0,6mm povrchová úprava: lak v barvě šedé (shodná s rámem oken) poznámka: vč. spojovacího, kotevního materiálu		390 mm	7,950 m	1	7,950 m
				CELKEM		7,950 m
K07	OKAPNICOVÁ LIŠTA materiál: poplastovaný plech tl. 0,6mm povrchová úprava: lak v barvě šedé (shodná s rámem oken) poznámka: vč. spojovacího, kotevního materiálu		280 mm	8,350 m	1	8,350 m
				CELKEM		8,350 m
K08	LEMOVÁNÍ KE ZDI materiál: poplastovaný plech tl. 0,6mm povrchová úprava: lak v barvě šedé (shodná s rámem oken) poznámka: vč. spojovacího, kotevního materiálu		312 mm	8,500 m	1	8,500 m
				CELKEM		8,500 m

POZNÁMKA:

- 1) Před výrobou všech klempířských prvků je nutné provést kontrolní měření na staveništi
- 2) Barevnou úpravu viditelných prvků je před výrobou nutno nechat odsouhlasit autorským dozorem
- 3) Klepířské práce budou prováděny dle ČSN 73 3610 a dle příslušného technologického předpisu (oplechování, detaily, dilatace apod.)
- 4) Při provádění je nutné zohlednit teplotní délkové změny
- 5) V uvedeném množství není uveden prožez