

VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH

Č.		Popis	R.š.	Měrná jednotka	Počet	Poznámka
KL 1		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, dl. prvku 2,2m	500	ks	36	4.NP - uliční fasády
KL 2		OPLECHOVÁNÍ FRONTONŮ, dl. prvku 2,7m	330	ks	36	3.NP - uliční fasády
KL 3		OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY	500	m	115	3.NP - uliční fasády
KL 4		OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY	330	m	115	2.NP - uliční fasády
KL 5		OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍ ŘÍMSY	500	m	115	2.NP - uliční fasády
KL 6		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, dl. prvku 2,0m	500	ks	36	1.NP - uliční fasády
KL 7		OPLECHOVÁNÍ PODOKENNÍCH ŘÍMS	500	m	168	dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 8		OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍCH ŘÍMS	330	m	88	dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 9		OPLECHOVÁNÍ KORDONOVÉ ŘÍMSY	330	m	56	dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ

ROZMĚRY OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!

klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610

z lakovaného pozinkového plechu tl. 0,7 mm, barevný odstín prachově šedá RAL 7037]

VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH

		Popis	R.Š	M.J.	Počet	pozn.
KL 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, dl. 1,0m	250	ks	5	dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 11		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU SLEPÉHO OKNA, dl. 1,0m	250	ks	2	1.PP dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 12		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU SKLEPNÍHO OKNA, dl. 1,0m	250	ks	11	1.PP dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 13		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, dl. 1,0m	250	ks	3	1.NP dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 14		OPLECHOVÁNÍ HORNÍ PLOCHY ATIKY PŘÍSTAVBY	750	m	2	Výměňíková stanice VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 15		ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OKAP. SVODU - dl. 3,5m, předsazení před dřev. fasádu	d100	ks	1	Výměňíková stanice VIZ PD ZATEPLENÍ
KL 16		OPLECHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU U HLAVNÍ ŘÍMSY	330	m	62	dvorní fasády VIZ PD ZATEPLENÍ
<p>OPLECHOVÁNÍ STŘECHY A OKAPOVÉ SVODY, NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD BĚHEM PROVÁDĚNÍ OPRAVY FASÁD VŠAK BUDOU SVODY DEMONTOVÁNY A NÁSLEDNĚ /PO REALIZACI/ OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY NA PŮVODNÍ MÍSTA</p>						
<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU RIMS A FRONTONŮ BUDE VYTAŽENO NA ZDIVO</p> <p>OMÍTKY BUDOU DILATOVÁNY 20mm OD HORIZONTÁLNÍHO OPLECHOVÁNÍ</p> <p>OPLECHOVÁNÍ BUDE PLOŠNĚ LEPENO!</p>						

ROZMĚRY OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM NA STAVBĚ !!

klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610

z lakovaného pozinkového plechu tl. 0,7 mm, barevný odstín prachově šedá RAL 7037]