

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:		231-004	
Název mostu:		Most přes potok před obcí Kaceřov	
Místní název:			
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)	
Převáděná komunikace:		2. třída / 231	
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:		16.834 km	Staničení na úseku: 0.037 km
Rok postavení:		1964	
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:		Plzeňský	
Okres:		Plzeň-sever	
Obec (MČ):		Hromnice	
Katastrální území:		Planá u Nynic	
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Plzeň-sever, 73-Kralovice I	
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 28.0 \text{ t}$ $V_r = 36 \text{ t}$ $V_e = 60 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 13.5 \text{ t}$ Rok: 2019			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 17.90 m	Délka NK: 19.40 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 8.70 m	Celková šířka mostu: 9.30 m
Plocha mostu: 180.42 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -811455 Y: -1058285	WGS: 49.863653°N 13.504271°E
Popis spodní stavby:			
Opěry: prostý beton s ŽB úl. prahy.			
Popis nosné konstrukce:			
9ks předpjatých PREFA nosníků KA-61.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.55 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.30 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 8.90 až 8.90 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 2.00 až 2.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 17.90 m	Kolmá světlost: 17.90 m	Konstrukční výška: 0.85 m
	Rozpětí: 18.65 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-61		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 7.65 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Železobeton	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Železobeton	Šířka chodníku: 0.55 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové trubkové 3 madlové, v. 1.10m.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 20.11.2019

Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč

Datum posledního stanovení: -

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 6.4.2021 12:49 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň

