

### **smyčková pojistková skříň PS1**

PPS 9x160 W v pilíři (AHVO)	1 ks
typ : typový plastový pilíř se skříní PPS 9x160 W	
rozměry : (š. 420 mm, v. 1185 mm, h. 216mm)	
- pojistka nožová 25A	1 ks
- pojistka nožová 40A	3 ks

### **elektroměrový rozvaděč RE**

PER 2/3f/40 v pilíři (AHVO)	1 ks
typ : typový plastový pilíř se skříní PER2 /3f/40	
rozměry : (š. 420 mm, v. 1185 mm, h. 216mm)	
pro osazení třífázového dvousazbového elektroměru pro přímé měření, přijímače HDO a hlavního jističe do 40 A	
- bude osazen jistič 32 A/3f s vypínací charakteristikou B	
- bude osazen elektroměr jednosazbový /3f pro podružné měření	

### **rozvaděč RH**

typ : nástěnná plastová rozvodnice např. RNG-3N72-B	
rozměry : 532 x 602 x 155 mm	
krytí : IP40, po otevření dveří IP20	
nátěr : -	
- plastová rozvodnice např. RNG-3N72-B – OEZ Letohrad	1 ks
přístrojová náplň:	
- fázová přípojnice	3 ks
- nulová přípojnice	2 ks
- hlavní třífázový vypínač MSO-40-3	1 ks
- přepěťová ochrana 1. a 2. stupně (třídy B+C) FLP-B+C MAXI/3	1 ks
- jistič LTE-10B-1	7 ks
- jistič LTE-6B-1	1 ks
- proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-10B-N1-030AC	2 ks
- proudový chránič s nadproudovou ochranou OLE-16B-N1-030AC	11 ks
- místo pro stykač (RSI-25-40-A230 )	2 ks
- svorky	
- popisné štítky	
- popisné lišty	