

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		182-010		
Název mostu:		Most za obcí Borovy u Přestic		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (občasný průtok)		
Převáděná komunikace:		2. třída / 182		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		20.404 km	Staničení na úseku: 0.568 km	
Rok postavení:		1962		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Plzeňský		
Okres:		Plzeň-jih		
Obec (MČ):		Borovy		
Katastrální území:		Borovy		
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 33-Klatovy I		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 27.0 \text{ t}$ $V_r = 48 \text{ t}$ $V_e = 80 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0 \text{ t}$ Rok: 2018				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 8.50 m		Délka NK: 10.00 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 13.50 m		Celková šířka mostu: 10.75 m
Plocha mostu: 107.50 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -831187 Y: -1093467		WGS: 49.524318°N 13.306884°E
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
ŽB monolitická prostá deska tl. 0.40m, š. 7.6-13.6m.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 3.50 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.40 m		
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 1.90 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 1			
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton	
	Délka: 7.70 až 7.70 m	Šířka: 2.50 až 2.50 m	Výška: 2.70 až 2.70 m	
-	Počet: 1			
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton	
	Délka: 14.05 až 14.05 m	Šířka: 2.50 až 2.50 m	Výška: 2.70 až 2.70 m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1			
	Šikmá světlost: 8.50 m	Kolmá světlost: 8.50 m	Konstrukční výška: 0.40 m	
	Rozpětí: - m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Deska prostá	Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 12.50 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 6.75 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.50 m	Plocha chodníku: 6.75 m ²	
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
	Zábradlí: ocelové trubkové prům. 60mm, v. 1.0m.			
Cizí zařízení na mostě				

-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 23.3.2018		
Reprodukční pořizovací hodnota: 263527.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 11.8.2021 14:42 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň		

The image contains three hand-drawn architectural drawings of a drainage structure, likely a stormwater outlet or a small bridge over a ditch.

- PODÉLNÝ ŘEZ (Longitudinal Section):** Located at the top, this drawing shows the side profile of the structure. It features a concrete slab (beton) supported by a wooden frame (dřvo). The structure has a central opening with a width of 850 mm. The total width of the structure is 1400 mm. The height of the structure is 1350 mm. The drawing includes labels for "Borovy" (Borovitsy), "železná roštová" (iron grate), "beton" (concrete), and "dřvo" (wood). Dimensions are given in millimeters.
- PŮDORYS (Plan View):** Located in the middle, this drawing shows the top-down view of the structure. It is a rectangular structure with a central opening. The width of the structure is 1400 mm, and the width of the opening is 850 mm. The depth of the structure is 1350 mm. The drawing includes labels for "Borovy", "železná roštová", "beton", and "dřvo". Dimensions are given in millimeters.
- PŘÍČNÝ ŘEZ (Cross-section):** Located at the bottom, this drawing shows the cross-section of the structure. It features a concrete slab (beton) supported by a wooden frame (dřvo). The structure has a central opening with a width of 850 mm. The height of the structure is 1350 mm. The drawing includes labels for "Borovy", "železná roštová", "beton", and "dřvo". Dimensions are given in millimeters.

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML