

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	145-007		
Název mostu:	Most před obcí Dlouhá Ves		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	2. třída / 145		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	10.548 km	Staničení na úseku: 2.361 km	
Rok postavení:	1936		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Plzeňský		
Okres:	Klatovy		
Obec (MČ):	Sušice		
Katastrální území:	Nuzerov		
Správce mostu:	kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 36-Sušice I		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = 10.0\text{ t}$ $V_r = 22\text{ t}$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 8		Délka přemostění: 108.80 m	Délka NK: 110.30 m
Šikmost: Pravá 62.22 g		Volná šířka: 6.50 m	Celková šířka mostu: 7.20 m
Plocha mostu: 794.16 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -823163 Y: -1132731	WGS: 49.186062°N 13.497025°E
Popis spodní stavby: Opěry a pilíře: z kamenných kvádrů.			
Popis nosné konstrukce: V každém poli 3ks ocelových nýtovaných nosníků I č.60 zakotvené v ŽB monolitických úložných prazích. ŽB monolitická deska tl. 0.117m, š. 7.0m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.85 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.35 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.90 až 6.90 m Šířka: 0.00 až 0.00 m Výška: 4.00 až 4.00 m		
-	Počet: 7 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Kámen Délka: 7.50 až 7.50 m Šířka: 3.60 až 3.60 m Výška: 4.10 až 4.10 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 8 Šikmá světlost: 10.45 m Kolmá světlost: 8.80 m Konstrukční výška: 1.00 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Ocelové plnostěnné nosníky Další materiál: Železobeton Druh statického působení: Trám prostý Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Kamenná dlažba Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.05 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.73 m	Plocha chodníku: 83.44 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Beton	Šířka chodníku: 0.78 m	Plocha chodníku: 89.15 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: ŽB sloupky 0.22/0.22m, ŽB tyč prům. 0.065m, v. 1.05m.		

Cizí zařízení na mostě		
-	Typ zařízení: Sloupy tel. vedení.	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Neznámá		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý	Spodní stavba: IV - Uspokojivý	Použitelnost: IV - Omezeně použitelné
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 4.10.2017		
Reprodukční pořizovací hodnota: 1241035.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
		Dne: Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 24.8.2021 09:19 Vytisknul z BMS: Fuks Jiří, Ing.		



Chyba.

Soubor nenalezen,
chybný typ souboru,
formát dat apod.

Náčrt.pdf

