

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		18720-3		
Název mostu:		Most před obcí Miřenice přes Černíčský potok		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:		3. třída / 18720		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		1.300 km	Staničení na úseku: 1.300 km	
Rok postavení:		1930		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Plzeňský		
Okres:		Klatovy		
Obec (MČ):		Nalžovské Hory		
Katastrální území:		Miřenice		
Správce mostu:		kraj Plzeňský, KSÚS Plzeňského kraje, okres Klatovy, 36-Sušice I		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 30.0\text{ t}$ $V_r = 43\text{ t}$ $V_e = 72\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0\text{ t}$ Rok: 2018				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 2		Délka přemostění: 7.80 m		Délka NK: 9.30 m
Šikmost: Pravá 77.78 g		Volná šířka: 5.60 m		Celková šířka mostu: 6.40 m
Plocha mostu: 59.52 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -817369 Y: -1119570		WGS: 49.310813°N 13.548945°E
Popis spodní stavby: Opěry a pilíř: LK.				
Popis nosné konstrukce: ŽB monolitická spojitá deska tl. 0.70m, š. 6.15m.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 2.15 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.50 m		
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.20 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen Délka: 6.60 až 6.60 m Šířka: 2.50 až 2.50 m Výška: 1.30 až 1.30 m			
-	Počet: 1 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Masivní pilíř Materiál: Kámen Délka: 6.60 až 6.60 m Šířka: 0.80 až 0.80 m Výška: 1.30 až 1.30 m			
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 3.50 m Kolmá světlost: 3.30 m Konstrukční výška: 0.70 m Rozpětí: 3.90 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska spojitá Prefabrikát: Nezadaný			
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.60 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²			
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²			
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: kamenné sloupky 0.25/0.30m, 2xU 60mm, v. 1.05m.			

Cizí zařízení na mostě		
-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Neznámá		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý Spodní stavba: IV - Uspokojivý Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 31.1.2018		
Reprodukční pořizovací hodnota: 221735.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 8.4.2022 10:42 Vytisknul z BMS: TS ksus Plzeň		

PODELNÝ REZ

Technical drawing showing a longitudinal section of a stone structure. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Dimensions:** 250, 350, 390, 780, 130, 25, 20, 15, 105, 60 mm.
- Labels:** Mírnice, kamenný sloupek 25/30, železná vozovka, železná deska, lomový kámen.

PŮDORYS

Technical drawing showing a plan view of the stone structure. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Dimensions:** 250, 350, 390, 780, 660, 560, 640, 330, 65, 130, 20, 15, 105, 60 mm.
- Labels:** Mírnice, tok vody, kamenný sloupek 25/30, lomový kámen.

PŘÍČNÝ ŘEZ

Technical drawing showing a cross-section of the stone structure. The drawing includes dimensions and labels for various components:

- Dimensions:** 560, 130, 20, 15, 105, 60 mm.
- Labels:** železná vozovka, železná deska, lomový kámen, tok vody, kamenný sloupek 25/30 + 2 x 60 mm.

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML