


<p align="center">VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ</p>	
---	--

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	


DODAVATEL PROVEDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ ROZMĚRŮ KOVÁŘSKÝCH PRVKŮ PŘÍMO NA STAVBĚ !!!
DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ + PAMÁTKOVÉMU DOZORU !!!
pro odbornou opravu je kladen důraz na maximální zachování autenticity včetně vývoje prvků – historické úpravy navrhujeme respektovat s uplatněním zcelující povrchové úpravy kování, kotvicí a spojovací prvky – nutno respektovat všechny uplatněné závěsy, prověřit upevnění s opětovným použitím původních hřebů a vrutů.

URČENÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNÝ PO PROVEDENÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRŮZKUMŮ DLE TECHNOLOGIE RESTAURÁTORSKÝCH ZÁMĚRŮ PROVEDENÝCH SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM V DOBĚ PROVÁDĚNÍ STAVBY – PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PO NÁVRHU FASÁD OVĚŘENÝCH PRŮZKUMEM – ZAJISTÍ ZHOTOVITEL JAKO SOUČÁST DODÁVKY PRACÍ


PRVKY JSOU VYKÁZÁNY JAKO VYROBEK VČ. MONTÁŽE A ZAČISTĚNÍ POLOHA JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE VYZNAČENA NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO NEJASNOSTI V PD JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

<p>S/1</p>	<p>STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ -VITRÁŽ KOPULE</p>  <p>SVĚTLOST 1150 mm p.k.2400mm, v.k. 2700mm, hodnotný zachovaný prvek</p>	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí , v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olověná síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rží - viz. KO/1</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/1</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola stavu olověných rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 					<p>8 KS</p>	<p>po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně</p>
------------	---	---	--	--	--	--	--------------------	--


VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/2	<p>STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ - VITRÁŽ</p>  <p>SVĚTLOST 2400 mm p.k.2940 mm, v.k. 3225mm, hodnotný zachovaný prvek</p>	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí, v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olověná síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rží - viz. KO/2</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/2</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola stavu olověných rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 		1		1	2 KS	po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně


VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/3	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ - VITRÁŽ  SVĚTLOST 2400 mm p.k.2940 mm, v.k. 3225mm, hodnotný zachovaný prvek	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí , v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olovená síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rží - viz. KO/3</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/3</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kontrola stavu olovených rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 						po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně
					1		1 KS	

VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/4	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ -VITRÁŽ 	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí , v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochovala zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olovená síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rží - viz. KO/4</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/4</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola stavu olovených rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 						po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně
	SVĚTLOST š. 2400 mm v. 3 965mm, hodnotný zachovaný prvek			1		1	2 KS	

VÝPIS SKLENÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks)					POZN.
			JV	JZ	SZ	SV	Σ	
S/5	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VÝPLŇ - VITRÁŽ	<p>Stávající slohová skleněná výplň - vitráž - zakončená půlkruhem, dělená příčkami z pásové oceli na jednotlivá pole - jednoduché čiré ruční sklo, tabulky tvaru šestihranů spojované olovem členěné pásovou ocelí, v každém poli je jeden ocelový závětrník</p> <p>- výplň je dochována zachovalá, bez známek viditelného poškození</p> <p>Olověná síť je zachovalá včetně zavětrovacích příčníků</p> <p>-kovové prvky jsou lokálně napadeny rží - viz. KO/5</p> <p>-před oknem instalován rám se sítí Z/5</p> <p>předpoklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola stavu olověných rámečků - u případně rozbitých tabulek bude provedeno nahrazení novým ručním sklem, shodných parametrů dle původního vzoru - kontrola tmelení + případné doplnění v místech lokálního poškození - zatmelení jemnou linku tmele proti zatékání – barevné sjednocení 						po dokončení stavebních prací bude provedeno očištění a umytí skleněné výplně
	 <p>SVĚTLOST š. 2400 mm v. 4815 mm, hodnotný zachovaný prvek</p>			1			1 KS	