silniční betonový obrubník 1000/150/250
do betonového lože zakončen
zapuštěním do země

Betonový obrubník ABO 30-10/19,5
do betonového lože

obrubníková uliční vpusť
vč. přípojky
KG SN8 DN 150 mm

nový odvodňovací příkop

silniční betonový obrubník 1000/150/250
do betonového lože, nášlap 120 mm

silniční betonový obrubník 1000/150/250
do betonového lože zakončen
zapuštěním do země

K.Ú.
0,041km

Z.Ú.
0,000km

stávající odvodňovací příkop
vyčistit a prohloubit

šikmé čelo kamenná
rovnanina do betonu

zatrubnění příkopu Ž.B. trouby DN 600 mm

obrubníková uliční vpusť
vč. přípojky KG SN8 DN 150 mm

silniční betonový obrubník 1000/150/250
do betonového lože , nášlap 120 mm

silniční betonový obrubník 1000/150/250
do betonového lože napojen na stávající obrubník
v Sasankové ul.

Š1 - místo napojení na již realizovanou část
zatrubnění příkopu - realizace Sasankové ul.

DZ Z4b+C4a

Lhota

Dobřany

silnice III/18043

Sasanková ul.

asfalt

zpevněná cesta

548/1
802/1
426/229
426/324
426/201
426/4
476/6
476/10
435/7
435/8
435/2
836/4
836/2
426/352

R 3,0 m
R 0,5 m
R 6,0 m
14 300
13 800
12 100
11 000
13 820
4 500
4 900
4 600
4 700
4 400
3 500
2 000
500

nadzemní vedení VN - ČEZ Distribuce a.s.

podzemní sdělovací vedení
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

asfaltový beton ACO 11

zpevněná plocha - kamenná dlažba
drobná 100/100/810 mm

Zeleň

Zodp. projektant:	Zdeněk Vavřík, Příkosice 151, 338 43 Mirošov		
Vypracoval:	Zdeněk Vavřík, Příkosice 151, 338 43 Mirošov		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
Místo stavby:	Lhota u Dobřan p.p.č. 802/1		
	III/18043 Vjezdová brána Plzeň - Lhota Stavební úpravy	účel	RDS
		datum	02/2022
		kótováno	
		měřítko	1:250
Obsah:	Koordinační situační výkres		
		č.výkresu	C2.

paré: