

Technická konfigurace zadavatele – pásková knihovna

- 2x mechanika LTO5 s rozhraním SAS
- Rozhraní iSCSI pro možnost provozu zařízení se zálohovacím SW ve virtuálním stroji (v prostředí VMware vSphere 5), možné řešení redukcí nebo konvertorem SAS <-> iSCSI. Musí být zajištěna kompatibilita se zálohovacím SW Symantec BackupExec verze 2010R3 a vyšší.
- Minimálně 40 storage slotů pro pásky
- 10ks pásek LTO5
- 2ks čistící pásky LTO
- Remote Web Management
- Servis a záruka 5 let, vyřešení problému do 1 NBD od jeho nahlášení zadavatelem

Technická konfigurace zadavatele – zálohovací software

- navržené řešení musí licenčně pokrýt 6 virtuálních hostitelů (bez ohledu na počet virtuálních strojů) a servery pro management. Každý hostitel má dvě fyzická Intel CPU. Z toho 3 hostitelé mají 10 jader per CPU a další 3 hostitelé 6 jader per CPU
- řešení nesmí mít žádné další poplatky za licenci na agenta, virtuální stroj či na aplikaci
- řešení musí pokrývat alespoň tyto funkcionality:
 - zálohování a replikace dat včetně celých virtuálních serverů s technologií, která umožňuje ověřit zálohu virtuálního systému a informovat o případné nekonzistenci
 - zálohování včetně deduplikace a komprese
 - možnost replikace virtuálních strojů na jiného virtuálního hostitele
 - správa souborů
 - individuální obnova položek (souborů, databází, emailů apod.) libovolné virtualizované aplikace, zejména Active directory, systémových souborů, MS SQL, Oracle a MS Exchange
 - kompatibilní s vmware vSphere 5
 - podpora Windows 2000 a vyšší, Linux, FreeBSD
 - možnost spuštění virtuálního stroje přímo ze zálohy bez nutnosti obnovy virtuálního stroje
 - zálohování on-line – bez zastavení virtuálního stroje
 - čtení dat z úložišť musí probíhat po SAN (tzv. serverless backup)
- maintenance, support a nárok na nové verze po dobu 1 roku
- příklad SW, který splňuje toto zadání: Veeam Backup & Replication 6.5