



SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

váš dopis zn.:

Dle rozdělovníku

ze dne:

naše zn.: 345/13/SUSPK-PSP

vyřizuje: Ing. Nosková

tel.: 737 285 601

fax.: 377 320 873

e-mail: eva.noskova@suspk.eu

datum: 12.4.2013

VÝZVA

k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

dle §12 odstavce 3) a dle §18, odstavce 5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Název veřejné zakázky:

Univerzální žací rameno pro SÚS PK, p.o.

S.z.: ZN/102/SÚSPK-PSP/13

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Škroupova 18

306 13 Plzeň

Statutární orgán: Ing. Stanislav Liška - generální ředitel

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5146600001/5500

Tel.: 377 195 353

E-mail: posta@suspk.eu

Informace o předmětu veřejné zakázky:

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky.

Dodávka a montáž 1 kusu univerzálního žacího ramena na traktorový nosič

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni

oddíl Pr. vložka č. 737

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

Pracoviště:

Koterovská 162

323 00 Plzeň

Tel.: +420 377 195 353

E-mail: posta@suspk.eu

dle dále uvedené specifikace, včetně souvisejících dokladů.

Doba a místo plnění veřejné zakázky:

Termín plnění: do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

Místo plnění: Dvorec u Nepomuku

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (kód CPV): 16311000-8

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří pouze text této výzvy s přílohami.

Datum, hodina a místo pro podání nabídky:

Nabídku dodavatel doručí do dne **16.5.2013 do 13:00 hodin na adresu SÚS PK, Středisko výroby Plzeň - město, Doudlevecká 54, 301 33 Plzeň.**

Nabídka bude doručena v zalepené neprůhledné obálce označené názvem veřejné zakázky „Univerzální žací rameno pro SÚS PK, p.o.“, razítkem, zpáteční adresou dodavatele a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“.

Zadávací lhůta:

Délka zadávací lhůty činí 15 kalendářních dní.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vítěznému uchazeči se prodlužuje až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná za splnění podmínek veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu a kvalitě po celou dobu plnění a bude uvedena v členění:

- Cena bez DPH v Kč
- Sazba a vyčíslení DPH v Kč
- Cena včetně DPH v Kč

Změna nabídkové ceny je přípustná pouze v případě změny sazby DPH.

Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je stanovena **nejnižší nabídková cena** v Kč bez DPH.

Kontaktní osoba:

K realizaci výběrového řízení: Ing. Eva Nosková tel.: 737 285 601, eva.noskova@suspk.eu.

Ve věcech technických: p. Kunzendörfer tel.: 605 299 704, martin.kunzendorfer@suspk.eu.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a další požadavky zadavatele:

Obsah nabídek:

1. Identifikační údaje dodavatele.
2. Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou.
3. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) Zákona o veřejných zakázkách, formou čestného prohlášení – viz vzor v příloze 2.
4. Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list, nebo výpis ze živnostenského rejstříku) na živnost(i) související s předmětem této zakázky - kopie.
5. Výpis z Obchodního rejstříku (pokud je v něm uchazeč zapsán) – kopie.
6. Seznam dodávek obdobného charakteru za poslední 3 roky, seznam musí obsahovat dodávku alespoň 3 kusů žacích ramen obdobných parametrů, jako je předmět zakázky.
7. Osvědčení o dodávce žacích ramen podepsané veřejným zadavatelem nebo jinou osobou (referenční list), případně smlouvu s jinou osobou a dokladem o dodávce, v počtu 2 kusy.
8. Doklad o tom, že je uchazeč výrobcem nebo autorizovaným prodejcem nabízeného typu žacích ramen v České republice.
9. Prohlášení o tom, že se jedná o nové zařízení, které splňuje veškeré zadavatelem požadované technické parametry
10. Označení, popis a základní charakteristika zařízení (výrobce, typ, parametry vyplněním tabulky v příloze 4).
11. Cenová nabídka.

Nabídka bude vyhotovena v listinné podobě v českém jazyce v jednom provedení. Nabídka bude mít číslované strany, bude obsahovat soupis dokumentů a bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

Technické podmínky :

Univerzální žací rameno musí splnit technické podmínky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Musí být nové, nepoužité, rok výroby 2013.

Musí být schválené pro provoz na pozemních komunikacích v České republice.

Minimální záruka bude 2 roky.

Zajištění obvyklého servisu po dobu 5 let od dodání předmětu plnění zakázky.

Dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let od dodání předmětu plnění zakázky.

Součástí dodávky bude:

- montáž na traktorový nosič v místě plnění
- vyzkoušení funkčnosti
- návod k obsluze v českém jazyce
- katalog náhradních dílů

- doklad o schválení pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
- kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění

Podrobná technická specifikace žacího ramena je uvedena v příloze 1.

Další podmínky soutěže:

Obchodní podmínky jsou zapracovány v návrhu kupní smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace a který je pro dodavatele závazný.

Zadavatel požaduje, aby uzavřená kupní smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Souhlas s uveřejněním je součástí návrhu smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky je 820.000 Kč bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nabídkové ceny přesáhnou výše uvedenou hodnotu.

Platební podmínky:

Platba bude hrazena na základě faktury po realizaci dodávky.

Splatnost faktur bude činit minimálně 30 dnů.

Záloha ani platba předem se neposkytuje.

Faktura bude vystavena na Plzeňský kraj zastoupený organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje tak, jak je uvedeno v návrhu kupní smlouvy a doručena na adresu sídla SÚS PK, p.o.

Jednotliví zájemci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

Zájemci předkládají své nabídky bezplatně, z předání návrhu nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.

Originály nabídek jednotlivých zájemců nebudou vráceny, ale budou zadavatelem archivovány.

V průběhu posuzování nabídek zadavatel může vyzvat uchazeče ke zdůvodnění výše nabídnuté ceny.

Variantní řešení zadavatel nepřipouští.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit zadávací řízení
- odmítnout všechny předložené nabídky
- vyhlásit nové výběrové řízení
- neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem
- upravit rozsah veřejné zakázky s ohledem na množství finančních zdrojů

V souladu se směrnicí RPK č. 1/2013 bude text výzvy uveřejněn i na

profilu zadavatele na adrese https://ezak.cnpk.cz/profile_display_137.html

Přílohy:

1. Technická specifikace univerzálního žacího ramena.
2. Vzor čestného prohlášení (na přiloženém CD).
3. Návrh kupní smlouvy (na přiloženém CD).
4. Tabulka pro vyplnění technických parametrů (na přiloženém CD).

V Plzni dne 12.4.2013

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 72053119
Oblastní správa SEVER / Sídliště výroby Plzeň-město

70



Ing. Stanislav Liška
generální ředitel

Příloha č. 1

Technická specifikace univerzálního žacího ramena

- stroj musí být nový nepoužitý, rok výroby 2013
- dodávka musí zahrnovat i montáž a plné zprovoznění ramene na traktorový nosič John DEERE 6330 Standard
- robustní univerzální žací rameno pro třísměnný provoz
- teleskopický výložník robustní konstrukce ze šestibokého profilu
- ramena a teleskopický výložník vyrobeny z vysokopevnostní oceli s mezí v kluzu min. 700 MPa a mezí v tahu min. 780 MPa (uved'te typ použité oceli)
- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min. 6.500 mm
- montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru - pracovní strana pravá
- rameno montováno na rychlovýměnném spodním rámu (bez přepásání kapoty)
- hydraulická aretace výkyvu přední nápravy ovládaná z kabiny řidiče, která po demontáži ramene zůstává na traktoru a je možno ji využít i pro nesení jiných nástaveb
- plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče
- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru
- odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu
- vlastní rameno s žací hlavou musí být vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly pro snadnou manipulaci. Odstavný rám musí umožňovat plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu).
- čas kompletní montáže a demontáže zvláště do 30 min.
- pracovní cepová žací hlava o záběru min. 1200 mm
- robustní žací vřeteno o min. průměru 140 mm
- robustní žací hlava o min. hmotnosti 300 kg
- pohon žacího vřetene přes klínové řemeny (ochrana hnacího hydromotoru proti rázům)
- výkonná hydraulická soustava pro pohon žací hlavy o min. výkonu 120 l/min. / 200 bar
- elektricky spínané (ovládané) vřeteno žací hlavy
- nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů
- hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče
- rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky ovládané z kabiny řidiče
- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou
- proporcionálně musí být ovládány všechny pohybové funkce ramena (mimo vysouvání teleskopického výložníku)
- protinázorová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy
- systém nadlehčování ramena nad terénem
- objem hydraulického oleje v soustavě min. 200 l
- chladič hydraulického oleje
- barva RAL 2011
- výstražné šrafování, výstražné piktogramy
- součástí dodávky bude i závaží v levém zadním kole nosiče o min. hmotnosti 200 kg