

LEGENDA

EI. vývod

EI. vývod ukončený v krabici

Křížový vypínač

Vypínač 230V/16A se signalizací stavu zapnuto

Sériový vypínač

Střídavý vypínač dvojířý

Střídavý vypínač. IP44

Vypínač jednopólový. IP44

Nástěnné svítidlo, venkovní provedení

Svítidlo nástěnné

Svítidlo stropní

výbojkové svítidlo, IP44

zářivkové svítidlo, délka 1600mm, IP44

Zásuvka 230V/16, IP44

Dvojnásobná zásuvka 230V/16A

Zásuvka 230V/16A

Zásuvka 400V

Místní pospojování

Připojková skříň

Svorkovnice hlavního ochranného pospojování

Rozvaděč měření, okruhový rozvaděč

kabelové vedení CYKY nad průřez 2,5 včetně

kabelové vedení CYKY do průřezu 1,5 včetně

1/2/2x60

Značení svítelných okruhů

osazení svítelným zdrojem

číslo vypínače v okruhu

číslo okruhu

1/1/1,3

Značení zásuvkových okruhů

výška montáže (není-li uvedeno jinak v=0,3m nad podlahou)

číslo zásuvky v okruhu

číslo okruhu

SKLADY POSYPOVÉHO MATERIÁLU

v areálu střediska SÚS v Seči

2.02. PŮDORYS 1.NP SO 01

M 1:100

