


1. patro



stoupačka 44a povede z přízemí do 2. patra v dimenzi 125, pak bude redukována na 110, odvětrání bude vyvedeno nad střechu. Bude o 65 cm posunutá oproti původní trase. Napojí se pod podlahou vrátnice do stávajícího potrubí litina DN125. st.44.


- A1** umyvadlo standard 55 cm pevný odpad chrom stojánková baterie páková
- Z** WC závěsné, hluboké splachování závěsná konstrukce
- B** bidet standard stojánková baterie páková
- P** pisoar antivandal, senzor na splachování, proti zápachová uzávěrka DN50
- V** výlevka stojací, stěnová sprchová baterie 150 páková, sprcha ruční, sprchová hadice 1,5m, držáček

st.44a st.45
st.44
STOUPACÍ POTRUBÍ VYBOURAT, VYMĚNIT ZA PVC STROP OPRAVIT OSÁDROKARTONOVAT

VZT pod stropem na stoupačku kanalizace instalovat odboučku s protizápachovou uzávěrkou a odkapem pro větrání a klimatizaci

RO revizní otvor kanalizace umístěn u podlahy v každém podlaží u každé stoupačky

přízemí - VRÁTNICE



potrubí bude pod stropem v podhledu převedeno do prostoru WC

původní stoupačku litina 125 vybourat až k půdě

odpov.PROJEKTANT:		Ing.Martina Němcová	
zpracoval :		PROJEKTOVÁ ČINNOST	
Ing. Martina Němcová		tel.606 228 009	
		martina.dojc@seznam.cz	
INVESTOR : Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara			
Plzeň,Klatovská 109,301 00 Plzeň IČ.: 69457425 DIČ :CZ 69457425			
MĚŘÍTKO	stupen	FORMÁT	č. výkresu
1:50	REALIZAČNÍ	A3	4-B
ADRESA STAVBY			
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ			
B- KANALIZACE - VRÁTNICE PŘÍZEMÍ			PARE
D.1.4.1. B- KANALIZACE -č.dv. 126,127, 1. PATRO			
WC DÍVKY			