












VED.PROJEKTANT Ing. J. Bránský	ODPOV.PROJ. Ing. J. Bránský	VYPRACOVAL Dana Dvořáková	KONTROLOVAL Ing. J. Bránský		
					
Kraj Plzeňský		MÚ Klatovy		FORMÁT 1 A4	KOPIE
INVESTOR	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Skroupova 18, 306 13 Plzeň			DATUM 06/2013	
STAVBA	ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚSPK – OS KLATOVY ZA KASÁRNY 324, st.p.č.2862, K.Ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE			STUPEŇ DPS	
				ZAK.ČÍS. 32.6932.7.2.	
OBSAH VÝPISY P,Z,K				MĚŘ.	
				ČÍS.VÝKR. 1.1.b.7	ČÁST D

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Klatovy - administrativní budova			Dvořáková					06/2013	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)
P 1		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 1200x2100	Plastové okno dvoukřídlové, s dělicím poutcem, s jedním křídlem otevíravým a sklápěcím - 1x(1200x1500mm) a s jedním křídlem sklápěcím 1200x600mm, včetně venkovního a vnitřního parapetu, s vnitřními žaluziemi $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled východní pohled západní pohled "A" pohled severní		8 12 2 1				8 12 2 1
			Kování	okenní s mikroventilací					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
			Sklo	izolační trojsklo					
P 2		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 580x1200	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		2				2
			Kování	okenní kování s mikroventilací					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
			Sklo	izolační trojsklo					
P 3		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 2350x2100	Plastové okno čtyřkřídlové, s dělicím sloupkem a dělicími poutci, se dvěma křídly otevíravými a sklápěcími 2x(1175x1500mm) a se dvěma křídly sklápěcími 2x (1175x600mm), včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní pohled východní pohled "B"		1 2 1				1 2 1
			Kování	okenní kování s mikroventilací					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
			Sklo	izolační trojsklo					

NÁZEV AKCE	VYPRACOVAL	Datum
Klatovy - administrativní budova	Dvořáková	06/2013




VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH




Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)							
P 4		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 600x1600	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, včetně venkovního a vnitřního parapetu						4
			U _w = 0,9 W/m ² K pohled západní		4				
			Kování	okenní s mikroventilací					
			Nátěr Č.barvy Sklo	odstín bílý izolační trojsklo					
P 5		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 900x1500	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, včetně venkovního a vnitřního parapetu						2
			U _w = 0,9 W/m ² K pohled západní		2				
			Kování	okenní s mikroventilací					
			Nátěr Č.barvy Sklo	odstín bílý izolační trojsklo					
P 6		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 580x880	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, včetně venkovního a vnitřního parapetu						2 2
			U _w = 0,9 W/m ² K pohled západní pohled jižní		2 2				
			Kování	okenní s mikroventilací					
			Nátěr Č.barvy Sklo	odstín bílý vzorované sklo izolační trojsklo					




NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum										
Klatovy - administrativní budova			Dvořáková					06/2013										
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH																		
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)									
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)																
P	7		Plastové okno dvoukřídlové, s dělicím sloupkem, se dvěma křídly otevíravými a sklápěcími - 2x(1200x1500mm), včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled východní <table><tr><td>Kování</td><td>okenní s mikroventilací</td></tr><tr><td>Nátěr</td><td>odstín bílý</td></tr><tr><td>Č.barvy</td><td></td></tr><tr><td>Sklo</td><td>izolační trojsklo</td></tr></table>	Kování	okenní s mikroventilací	Nátěr	odstín bílý	Č.barvy		Sklo	izolační trojsklo						4	
Kování	okenní s mikroventilací																	
Nátěr	odstín bílý																	
Č.barvy																		
Sklo	izolační trojsklo																	
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 2400x1500								4								
P	8		Plastové okno dvoukřídlové, s dělicím poutcem, s jedním křídlem otevíravým a sklápěcím - 1x(870x1150mm) a s jedním křídlem sklápěcím 870x600mm, včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled východní <table><tr><td>Kování</td><td>okenní s mikroventilací</td></tr><tr><td>Nátěr</td><td>odstín bílý</td></tr><tr><td>Č.barvy</td><td></td></tr><tr><td>Sklo</td><td>izolační trojsklo</td></tr></table>	Kování	okenní s mikroventilací	Nátěr	odstín bílý	Č.barvy		Sklo	izolační trojsklo						6	
Kování	okenní s mikroventilací																	
Nátěr	odstín bílý																	
Č.barvy																		
Sklo	izolační trojsklo																	
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 870x1750								6								
P	9		Plastové okno dvoukřídlové, s dělicím poutcem, s jedním křídlem otevíravým a sklápěcím - 1x(900x1500mm) a s jedním křídlem sklápěcím - 1x(900x600mm), včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled východní <table><tr><td>Kování</td><td>okenní s mikroventilací</td></tr><tr><td>Nátěr</td><td>odstín bílý</td></tr><tr><td>Č.barvy</td><td></td></tr><tr><td>Sklo</td><td>izolační trojsklo</td></tr></table>	Kování	okenní s mikroventilací	Nátěr	odstín bílý	Č.barvy		Sklo	izolační trojsklo						2	
Kování	okenní s mikroventilací																	
Nátěr	odstín bílý																	
Č.barvy																		
Sklo	izolační trojsklo																	
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 900x2100								2								




NÁZEV AKCE	VYPRACOVAL	Datum
Klatovy - administrativní budova	Dvořáková	06/2013




VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH


Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)
P 10		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 2400x1500	Plastové okno dvoukřídlové, s dělicím sloupkem, s jedním křídlem otevíravým a sklápěcím - (1x1200x1500mm) s pevným dílem s výplní (750x1200) a s úpravou pro odvětrání kotelny včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled východní Kování okenní s mikroventilací Nátěr odstín bílý Č.barvy Sklo izolační trojsklo		1				1
P 11		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 3530x2100	Plastové okno šestidílné, s dělicími sloupky a dělicími poutci se třemi křídly otevíravými a sklápěcími - 3x(1175x1500mm) a se třemi křídly sklápěcími - 3x(1175x600mm), včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled jižní Kování okenní s mikroventilací Nátěr odstín bílý Č.barvy Sklo izolační trojsklo		1				1
P 12		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 600x1200	Plastové okno jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, včetně venkovního a vnitřního parapetu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled severní Kování okenní s mikroventilací Nátěr odstín bílý Č.barvy Sklo izolační trojsklo		4				4


NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Klatovy - administrativní budova			Dvořáková					06/2013	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)
P 13			Plastové vstupní dveře prosklené, pravé, otevíravé ven, s proskleným nadsvětlíkem (930x650mm), okopová část (v=200mm) $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř	Kování dveřní kování pro cylindr.zámek (univerzální), paniková klika klika+koule a samozavírač						
		850x2100+850x650	Nátěr odstín bílý						
		stav. otvor 930x2750	Č.barvy						
		Sklo bezpečnostní sklo (dveřní křídlo)							
P 14			Plastové dveře (venkovní), jednokřídlové, ze 2/3 prosklené, pravé, otevíravé dovnitř, s proskleným nadsvětlíkem (910x340mm) $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř	Kování dveřní kování - bezpečnostní pro cylindrický zámek (univerzální)						
		910x2020+910x340	Nátěr odstín bílý						
		stav.otvor 910x2360	Č.barvy						
		Sklo izolační dvojsklo							
P 15			Plastové dveře, jednokřídlové, ze 2/3 prosklené, pravé, otevíravé ven $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř	Kování dveřní kování - bezpečnostní pro cylindrický zámek (univerzální)						
		1000x2020	Nátěr odstín bílý						
			Č.barvy						
		Sklo izolační dvojsklo							




NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Klatovy - administrativní budova			Dvořáková					06/2013	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)							
P 16			Plastové dvoukřídlové (vstupní) dveře, ven otevíravé prosklené, s nadsvětlíkem (pevně zaskleným - FIX) 1570x650mm, $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř			Kování	dveřní kování pro cylindr.zámek (univerzální), paniková klika klika+koule a samozavírač					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
2x775x2050+1550x650			Sklo	bezpečnostní sklo (křídla)					
stav.otvor 1550x2700									
P 17			Plastové dveře, jednokřídlové, ze 2/3 prosklené, levé, otevíravé dovnitř $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř			Kování	dveřní kování - bezpečnostní pro cylindrický zámek (univerzální)					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
900x2020			Sklo	izolační dvojsklo					
P 18			Plastové dveře, jednokřídlové, plné, levé, otevíravé dovnitř $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř			Kování	dveřní kování - bezpečnostní pro cylindrický zámek (univerzální)					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
900x2020			Sklo						



NÁZEV AKCE			VYPRÁCOVAL					Datum	
Klatovy - administrativní budova			Dvořáková					06/2013	
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)							
P 19		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 850x2020	Plastové dveře jednokřídlové, plné, levé, otevíravé ven $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
			Kování	dveřní kování - bezp.pro cylindrický zámek (univerzální)					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
			Sklo						
P 20		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 850x2020	Plastové dveře, jednokřídlové, plné, pravé, otevíravé ven $U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
			Kování	dveřní kování - bezpečnostní pro cylindrický zámek (univerzální)					
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
			Sklo						
P 21		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 800x400	Plastové okno, prosklené, pevné (FIX) $U_W = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní		1				1
			Kování						
			Nátěr	odstín bílý					
			Č.barvy						
			Sklo	izolační trojsklo					

NÁZEV AKCE				VYPRACOVAL				Datum			
Klatovy - administrativní budova				Dvořáková				06/2013			
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH											
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)		
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)									
P 22		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 1220x400	Plastové okno, prosklené, pevné (FIX)		1				1		
			U _w = 0,9 W/m²K								
			pohled západní								
			Kování								
			Nátěr	odstín bílý							
			Č.barvy								
			Sklo	izolační trojsklo							
P 23		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 950x750	Plastové okno, prosklené, pevné (FIX)		1				1		
			U _w = 0,9 W/m²K								
			pohled západní								
			Kování								
			Nátěr	odstín bílý							
			Č.barvy								
			Sklo	izolační trojsklo							
P 24		 otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 950x800	Plastové okno, prosklené, pevné (FIX)		1				1		
			U _w = 0,9 W/m²K								
			pohled západní								
			Kování								
			Nátěr	odstín bílý							
			Č.barvy								
			Sklo	izolační trojsklo							

NÁZEV AKCE		VYPRACOVAL					Datum			
Klatovy - administrativní budova		Dvořáková					06/2013			
VÝPIS VÝROBKŮ PLASTOVÝCH										
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1	1	2	3	4	Celkem ks (m)	
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)		PP	NP	NP	NP	NP		
P 25			Plastové dveře, jednokřídlové, otevíravé ven, pravé	1					1	
			Tabulka : plyn.kotelna, plynoměr							
			U _D = 1,2 W/m ² K pohled západní							
			Kování							klíka z vnitřní strany koule z vnější strany, cylindr.zámek
			Nátěr Č.barvy							odstín bílý
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř	Sklo							
		1220x2000								

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum				
Klatovy - administrativní budova			Dvořáková					06/2013				
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH												
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)			
		Rozměr (mm)										
Z 1			Ocelová vrata, dvoukřídlá, zateplená, otevíravá	1					1			
			$U_D = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pohled západní									
			Kování							klíka se štíty dveřními, pák. uzávěr křídla + stavěč křídla, cylindr. zámek		
			Nátěr							odstín hnědý		
			Č.barvy									
			Sklo									
		otvor doměřit na stavbě pohled zevnitř 1850x2570										

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL			Datum			
Klatovy - administrativní budova			Dvořáková			06/2013			
VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)
K 1	ČSN 73 3610		Oplechování atiky z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, RŠ 500mm celkové délky 28,0bm						28
		Nátěr Č.barvy Pozn.	základní+2x vrchní nátěr odstín šedý						
		R.Š.500mm							
K 2	ČSN 73 3610		Oplechování okraje střechy a zatepl.systému z pozinkovaného plechu tl. 0,63mm RŠ 900mm celkové délky 15bm						15
		Nátěr Č.barvy Pozn.	základní+2x vrchní nátěr odstín šedý						
		R.Š.900mm							
K 3	ČSN 73 3610		Mříž větrací, obdélníková, hliníková, se sítí proti hmyzu Pozn. Rozměr bude upřesněn v průběhu realizace pohled východní						2
		Nátěr Č.barvy Pozn.	odstín šedý						
		500x400mm							

NÁZEV AKCE				VYPRACOVAL				Datum			
Klatovy - administrativní budova				Dvořáková				06/2013			
VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH											
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	Celkem ks (m)		
		Rozměr (mm) - RŠ (mm)									
K 4	ČSN 73 3610		Mříž kruhová větrací, hliníková, se sítí proti hmyzu		1				1		
			Pozn. Rozměr bude upřesněn v průběhu realizace								
			pohled západní								
			Nátěr Č.barvy Pozn.							odstín šedý	
		pr. 200mm									
K 5	ČSN 73 3610		Mříž větrací, čtvercová, hliníková, se sítí proti hmyzu		1				1		
			Pozn. Rozměr bude upřesněn v průběhu realizace								
			pohled západní								
			Nátěr Č.barvy Pozn.							odstín šedý	
		300x300mm									
K 6	ČSN 73 3610		Mříž větrací, čtvercová, hliníková, se sítí proti hmyzu		2 7				2 7		
			Pozn. Rozměr bude upřesněn v průběhu realizace								
			pohled západní pohled východní								
			Nátěr Č.barvy Pozn.							odstín šedý	
		200x200mm									