









**POZNÁMKA:**

- Venkovní hliníkové výplně otvorů jsou též patrné z výkresů pohledů, venkovní výplně budou od jednoho výrobce oken, vchodových dveří - stejný design, RAL 7015
- Rámy oken jsou navrženy z nízkých profilů (např. okenní nízký systém AWS 75BS.SI+).
- Veškeré vnitřní bezfalcové ZK dveře jsou vč. příslušné zárubně v provedení do zdiva, zárubeň je navržena pozinkovaná a včetně finální povrchové úpravy (nátěru) v odstínu dveří RAL 7015 (nátěr preferován přímo z výroby) - nutno vyvzorkovat
- Uvedené deklarované požární odolnosti platí na kompletní prvek (zárubeň + křídlo).
- Desing všech výplní otvorů bude odsouhlasen architektem a zástupcem památkové péče před dodávkou (vyvzorkování)!!!
- Součástí veškerých dveří je nezezové stavební kování (mechanické vložkové zámky v křídlech dveří, kliky, koule, štítky, závěsy, zástrčky atd.), a to v kvalitním designu (např. systém Twin). Kování rovněž vyvzorkovat s architektem (referenční výrobek viz příloha technické zprávy).
- Před začátkem výroby všech výplní otvorů nutno rozměry upřesnit na stavbě - doměřit.
- Dveřní zámky vložkové nebo západky (WC), u invalidního WC zámek odjeditelný zvenku
- Veškeré výplně otvorů jsou vč. těsnícího, kotevního a lemovacího materiálu - kompletní dodávka a montáž
- Zasklení - součinitel prostupu tepla  $U_g=1,2$  ( min. izolační dvojsko)
- Okna do sociálních zařízení (pozice )s neprůhledným zasklením - satina na vnějším skle zevnitř
- Konstrukční a designové řešení nových hliníkových výplní otvorů ve fasádách musí být principiálně shodné se stávajícími zachovávanými výplněmi na objektu šaten (nutná detailní prohlídka před výběrem sudodavatele!!!)

Ved.projektant :	Zodp.projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	 <div>Projekční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby</div> <b>HBH atelier s.r.o.</b>  Letkovská 5, Plzeň 326 00 tel./fax : 377 441 072, 377 441 106 email : hbhing@seznam.cz	
Ing. Václav Hlinka		Pavel Sutnar			
Akce :					
Bezbariérové úpravy – přístavba výtahu a sociálního zařízení, Gymnázium Ludka Pika, Opavská 823/21, Plzeň					
Investor :				Místo :	Plzeň
Gymnázium Ludka Pika Opavská 21, Plzeň				Stupeň PD :	DSP + PVD
				Datum :	12/2016
Obsah :				Číslo akce :	1616
Výplně otvorů				Měřítko :	Číslo výkresu : D.1.1.c.1.
				--	

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	KS
1		<p>Otvírací plné hliníkové dvoukřídlové (souměrné) vchodové hladké dveře do otvoru 2600/2700 (na straně exteriéru hliníkový obklad)  vč. systémové AL zárubně a všech doplňků  kování klika – koule (exteriér), zámek vložkový  aktivní křídlo pravé,  V každém křídle osadit ventilační uzavíratelnou mřížku cca 800/200 mm  zabetonované profily v podlaze – koordinace se stavbou</p>	1
2		<p>Prosklená hliníková vstupní stěna do otvoru 2250/2980, světlé rozměry dvoukřídlových (souměrných) dveří cca 1900/2100 s ohledem na zateplení ostění (150mm), pevný nadsvětlík vč. systémové AL rozšířené zárubně a všech doplňků, kování klika – koule (exteriér)  aktivní křídlo pravé, příprava skryté kabelové průchodky do křídel (skrytá montáž přes panty pasivního křídla), součástí elektrický bezpečnostní zámek ("domácí vrátný")  zasklení izolačním dvojsklem Un max.1.2  bezpečnostní zasklení tř. min.P2A  z exteriéru invalidní madlo ve v-800mm a výrazné značky ve výšce 1000 a 1600mm  zabetonované profily v podlaze – koordinace se stavbou</p>	1
3		<p>Otvírací plné hliníkové dvoukřídlové (souměrné) vchodové hladké dveře se sklopným nadsvětlíkem do otvoru 1600/2800, světlé rozměry dveří cca 1400/2000  vč. systémové AL zárubně a všech doplňků  kování klika – koule (exteriér), zámek vložkový  aktivní křídlo pravé,  V každém křídle osadit ventilační uzavíratelnou mřížku cca 450/200 mm  zabetonované profily v podlaze – koordinace se stavbou  zasklení nadsvětlíku izolačním dvojsklem Un max.1.2</p>	1

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	KS
4		Ocelové hladké lakované dveře vnitřní jednokřídlové plně otvíravé vč. ocelové zárubně tl. 100mm, levé, 900/1970 (1.PP výměňková stanice) kování klíka – klíka vč. všech doplňků zámek vložkový Doporučený odstín RAL 7015	1
5		Otvíravé plně ocelovodřevěné ZK dveře bezfalcové vnitřní, levé, 700/1970 (1.PP) Dveře ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plech 0.6mm, výplň tzv. papírovou voštinou, zesílené dř. výztuhami. Oboustranná větrací mřížka cca 500/200 vč. systémové ocelové lisované pozinkované zárubně do zdiva tl. 150mm a všech doplňků, kování klíka – koule (chodba), zámek vložkový, dubový práh Povinný odstín křídla i zárubně RAL 7015	1
6		Otvíravé plně ocelovodřevěné ZK dveře bezfalcové vnitřní, 700/1970, levé – 6x, pravé – 14x Dveře ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plech 0.6mm, výplň tzv. papírovou voštinou, zesílené dř. výztuhami. Oboustranná větrací mřížka cca 500/200 vč. systémové ocelové lisované pozinkované zárubně do zdiva tl. 150mm a všech doplňků, kování klíka – klíka na WC západka (3x levé, 5x pravé) ostatní zámek vložkový (3x levé, 9x pravé) Povinný odstín křídla i zárubně RAL 7015	20
7		Otvíravé plně ocelovodřevěné ZK dveře bezfalcové vnitřní, 900/1970, do invalidní kabiny, pravé – 4x, Dveře ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plech 0.6mm, výplň tzv. papírovou voštinou, zesílené dř. výztuhami. Oboustranná větrací mřížka cca 500/200 vč. systémové ocelové lisované pozinkované zárubně do zdiva tl. 150mm a všech doplňků, kování klíka – klíka zámek odjistitelný zvenku vodorovné madlo chromové matné ve výšce 800–900mm z vnitřní strany kabiny Povinný odstín křídla i zárubně RAL 7015	4

POL.	SCHÉMA ROZMĚRY	POPIS	KS
8		<p>Otvírací plné ocelovodřevěné ZK dveře bezfalcové vnitřní, 800/1970, EW30DP3–C, pravé</p> <p>Dveře ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plech 0.6mm, výplň tzv. papírovou voštinou, zesílené dř. výztuhami.</p> <p>vč. systémové ocelové lisované pozinkované zárubně do zdiva tl. 150mm a všech doplňků, kování klika – koule (chodba), zámek vložkový, samozavírač</p> <p>Povinný odstín křídla i zárubně RAL 7015</p>	1
9		<p>Otvírací plné ocelovodřevěné ZK dveře bezfalcové vnitřní, 800/1970, levé – 6x, pravé – 3x</p> <p>Dveře ze dvou ocelových korpusů vylisované ze žárově pozinkovaného plech 0.6mm, výplň tzv. papírovou voštinou, zesílené dř. výztuhami.</p> <p>Oboustranná větrací mřížka cca 500/200</p> <p>vč. systémové ocelové lisované pozinkované zárubně do zdiva tl. 150mm a všech doplňků, kování klika – klika, zámek vložkový</p> <p>Povinný odstín křídla i zárubně RAL 7015</p>	9
10		<p>Hliníkové sklopné okno do otvoru 1500/660 (výška vč. podkladního profilu)</p> <p>Oddálená montáž 120mm, koordinace s dodávkou obkladových prefa panelů a jejich kotvením do ŽB parapetu</p> <p>zasklení neprůhledným izolačním dvojsklem Un max.1.2</p> <p>Ovládání oken z úrovně podlahy (parapet 1.83m), tzn. vč. pákového mechanismu.</p>	24