

Odkaz	Schema rozměr v mm	Popis	Počet				
			pohled S	pohled J	pohled V	pohled Z	Σ
11	<p>2400/3250</p>	<p>Hliníková stěna s dvoukřídlovými dveřmi pravými.</p> <p>horní nadsvětlík pevný, součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře včetně rámu, barva RAL, zasklení tepelně-izolačním bezpečnostním dvojsklem, kotvení do stávajícího obv. pláště, podlahy a stropu, spodní rám zapuštěn do podlahy u otevíravých křídel madlo ve výši cca 1,1 m, kování koule-koule, zámek s vložkou, dveře opatřit samozavíračem</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	-	1	1
12	<p>2400/3250</p>	<p>Plastová stěna s dvoukřídlovým oknem</p> <p>spodní světlík pevný - bezpečnostní sklo matné horní nadsvětlík pevný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelně-izolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standardním provedení</p> <p>rozšiřovací profil</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	-	4	4
13	<p>2200+2x100/3250</p>	<p>Hliníková stěna s dvoukřídlovými dveřmi pravými.</p> <p>horní nadsvětlík pevný, součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře včetně rámu, barva RAL, zasklení tepelně-izolačním bezpečnostním dvojsklem, kotvení do stávajícího obv. pláště, podlahy a stropu, spodní rám zapuštěn do podlahy u otevíravých křídel madlo ve výši cca 1,1 m, kování koule-koule, zámek s vložkou, dveře opatřit samozavíračem</p> <p>rozšiřovací profil</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	1	-	1
14	<p>2200/2400+100</p>	<p>Plastová okna s dvoukřídlovým oknem</p> <p>spodní světlík sklopný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelně-izolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standardním provedení</p> <p>vnitřní horizontální žaluzie rozšiřovací profil parapet vnitřní - truhlářský prvek parapet venkovní - klempířský prvek</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	2	4	6