

Odkaz	Schema rozměr v mm	Popis	Počet				
			pohled S	pohled J	pohled V	pohled Z	Σ
7	<p>1100/1200+100</p>	<p><b><u>Plastová okna jednokřídla</u></b></p> <p>hlavní křídlo sklopné, rámy pětikomorové profily s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo <math>U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standardním provedení <b><u>klikové ovládání ks 3</u></b> <b><u>rozšiřovací profil</u></b> <b>parapet vnitřní</b> - truhlářský prvek <b>parapet venkovní</b> - keramický obklad</p> <p><b>Poznámka</b> - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	1	4	2	-	7
8	<p>1100/1950</p>	<p><b><u>Plastová okna s jednokřídlym oknem</u></b></p> <p>horní nadsvětlík sklopný - sklo čiré, rámy pětikomorové profily s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo <math>U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, zasklení tepelněizolačním dvojsklem <b><u>sklo bezpečnostní v čírem provedení</u></b> rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standardním provedení</p> <p><b><u>vnitřní horizontální žaluzie</u></b> <b><u>klikové ovládání horního křídla</u></b></p> <p><b>parapet venkovní</b> - klempířský prvek</p> <p><b>Poznámka</b> - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	-	1	1
9	<p>1500/1950</p>	<p><b><u>Plastová okna s dvoukřídlym oknem</u></b></p> <p>horní nadsvětlík pevný - sklo čiré, rámy pětikomorové profily s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo <math>U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, zasklení tepelněizolačním dvojsklem <b><u>sklo bezpečnostní v čírem provedení</u></b> rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standardním provedení</p> <p><b><u>vnitřní horizontální žaluzie</u></b></p> <p><b>parapet venkovní</b> - klempířský prvek</p> <p><b>Poznámka</b> - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	-	6	6
10	<p>1400/1950</p>	<p><b><u>Plastová okna pevná</u></b></p> <p>rámy pětikomorové profily s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo <math>U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, zasklení tepelněizolačním dvojsklem <b><u>sklo bezpečnostní v čírem provedení</u></b> rámy - barva bílá,</p> <p><b><u>vnitřní horizontální žaluzie</u></b></p> <p><b>parapet venkovní</b> - klempířský prvek</p> <p><b>Poznámka</b> - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	-	3	3