

Odkaz	Schema rozměr v mm	Popis	Počet				
			pohled S	pohled J	pohled V	pohled Z	Σ
37	<p>950/2400+100</p>	<p>Plastová okna sjednokřídlým oknem</p> <p>spodní světřík sklopný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení vnitřní horizontální žaluzie rozšiřovací profil parapet vnitřní - truhlářský prvek parapet venkovní - klempířský prvek</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	4	-	4
38	<p>950+50/2400+100</p>	<p>Plastová okna sjednokřídlým oknem</p> <p>spodní světřík sklopný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení vnitřní horizontální žaluzie rozšiřovací profil parapet vnitřní - truhlářský prvek parapet venkovní - klempířský prvek</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	2	-	2
39	<p>950/2400+100</p>	<p>Plastová okna sjednokřídlým oknem</p> <p>horní nadsvětřík sklopný - sklo čiré, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení vnitřní horizontální žaluzie rozšiřovací profil parapet vnitřní - truhlářský prvek parapet venkovní - klempířský prvek</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	2	-	2
40		<p>Plastová stěna s dvoukřídlovými dveřmi pravými.</p> <p>horní nadsvětříky a boční světřík pevný - výplň plast, dveře průchozí š. 900mm, výplň plast, součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře včetně rámu, barva RAL, podlahy a stropu, spodní rám zapuštěn do podlahy kování klika-koule, zámek s vložkou,</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	1	-	1