

Odkaz	Schema rozměr v mm	Popis	Počet				
			pohled S	pohled J	pohled V	pohled Z	Σ
27a	<p>900/3250</p>	<p><u>Plastová stěna s jednokřídovým oknem</u></p> <p>spodní světlík pevný - sklo v matném provedení, horní nadsvětílík sklopný, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení</p> <p><u>vnitřní horizontální žaluzie ks 2</u> <u>parapet venkovní - klempířský prvek</u></p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	3	-	3
28	<p>1850/2500</p>	<p><u>Plastová stěna s dvoukřídlovými dveřmi levými.</u></p> <p>horní nadsvětílík pevný, součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře včetně rámu, barva RAL, zasklení tepelně-izolačním bezpečnostním dvojsklem, kotvení do stávajícího obv. pláště, podlahy a stropu, spodní rám zapuštěn do podlahy u otevíracích křídel madlo ve výši cca 1,1 m, kování klika-koule, zámek s vložkou,</p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	-	-	1	-	1
29	<p>1100/3250</p>	<p><u>Plastová stěna s jednokřídovým oknem</u></p> <p>spodní světlík pevný - sklo v matném provedení, horní nadsvětílík sklopný, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení</p> <p><u>parapet venkovní - klempířský prvek</u></p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	3	-	-	-	3
29a	<p>1100/3250</p>	<p><u>Plastová stěna s jednokřídovým oknem</u></p> <p>spodní světlík pevný - sklo v matném provedení, horní nadsvětílík sklopný, rámy pětikomorové profuly s uzavřenou výztuhou min. šířka profilu 70 mm součinitel prostupu tepla - sklo $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení tepelněizolačním dvojsklem rámy - barva bílá, kování celoobvodové, ovládací prvky plastové, barva bílá, mikroventilace ve standartním provedení</p> <p><u>parapet venkovní - klempířský prvek</u></p> <p>Poznámka - před výrobou nutno rozměry ověřit</p>	3	-	-	-	3