PŮDORYS - ROZMÍSTĚNÍ TRNŮ 1:100



LEGENDA ROZMÍSTĚNÍ TRNŮ:



PODÉLNÝ ŘEZ A-A 1:50

PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

B-B:



C-C:



POZN.:
- NA VÝZTUŽ SPŘAŽENÉ DESKY BUDE ZPRACOVÁNA RDS
- VYLOŽENÍ TRNŮ DO SPR. DESKY A VÝŠKY PRVKŮ 4,5 A 6 BUDOU PO ODBOURÁNÍ A ZAMĚŘENÍ HORNÍHO POVRCHU NOSNÉ KCE. PROVĚŘENY (S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ VÝŠKY)
- VÝŠKA PROJEKTOVANÉ SPR. DESKY BUDE V RDS PŘEPOČÍTANÁ DLE SKUTEČNÝCH VÝŠEK NA NK , PO ODBOURÁNÍ BUDE PROVEDENO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ NA OČIŠTĚNÉM POVRCHU

Nejmenší vnitřní průměr zakřivení vložek
pro žebírkovou výztuž
Ds≥20mm=4D
D>20mm=7D

JMENOVITÉ KRYTÍ HORNÍ VÝZTUŽE 55mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ HORNÍ VÝZTUŽE 45mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ SPODNÍ VÝZTUŽE 30mm

DESKA - BETON C30/37 XF2
OCEL 10 505 (R)

PŮDORYS - ROZMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE U HORNÍHO POVRCHU 1:100



PŮDORYS - ROZMÍSTĚNÍ VÝZTUŽE U SPODNÍHO POVRCHU 1:100





2a ØR12, dl.: 3260, á=200mm ks 30

2b ØR12, dl.: 5190, á=200mm ks 30

2c ØR12, dl.: 3590, á=200mm ks 30

3a ØR12, dl.: 4650, á=200mm ks 52

KA KARI síť Ø8mm, oka 100x100mm

4 R12, dl.1200mm, á 200mm, ks 156

5 R8, dl.320mm, 9ks/m^2, ks 270

6 R12, dl.760mm, 3ks/m^2, ks 270

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bochmoře 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHválIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bochmoře 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Hlinčíek	Ing. Škubalová	
Kraj: Plzeňský	Kat. území: Mirošov			
Objednatel: Správa a údržba sil. Plzeňského kraje, přísp. org.		FORMÁT		
Akce: MOST EV. Č. 11725 – 1 V MIROŠOVĚ		DATUM		08/2017
		ÚČEL		DSP, PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY		1730
		MĚŘÍTKO		1:250/100/50
Obsah: VÝKRES VÝZTUŽE SPŘAŽENÉ DESKY		ČÍS. VÝKRESU		ČÍS. KOPIE
		6b		