

POZNÁMKA:

- PŘÍPADNÉ ODCHYLKY ZJIŠTĚNÉ PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU ŘEŠENY NA MÍSTĚ
- VNĚJŠÍ LIC STOŽÁRŮ VO MUSÍ BÝT 0,50 M ZA SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM (V ZELENI)
- UMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ VO V CHODNÍKU MUSÍ UMOŽNIT VOLNÝ PRŮCHOD V ŠÍŘCE MIN. 0,90 M (SPAD CHODNÍKU ZTE)
- VYTÉ UVEDENÉ PLATÍ I PRO UMÍSTĚNÍ NADZEMNÍCH HYDRANTŮ
- BUDE DODRŽENA NORMA NA VZÁJEMNÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- VYTYČOVACÍ BODY KANALIZAČNÍCH ŠACHET JSOU VZTAŽENY KE STŘEDU DNA ŠACHTY

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ VIZ. VÝKRES Č. A.3.

LEGENDA:

- OS70 – SO 110 KOMUNIKACE (OSA, OBLOUKY, CHAR. BODY)
- OS2 – SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (KAN. ŠACHTY A OBJEKTY)
- OS9 – SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (KAN. ŠACHTY)
- OVŘ – SO 330 VODOVOD (LOMOVÉ BODY, HYDRANTY)
- OT8 – SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (STOŽÁRY VO)

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontrolloval
ING. B. FIŠNÁLOVÁ	P. RONOVSKÁ		
Zpracováno:	PLZEŇ – SEVER		
Investor:	SUS PK, OBEC DOLNÍ BĚLÁ, VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.		

PD II/204 DOLNÍ BĚLÁ

–

PRŮTAH

GEODETICKÝ VÝKRES – II. ETAPA – ÚSEK 4,5

WENEMA INDUSTRY
Libkovická 53, 326 00 Plzeň
IČ: 03513344
Tel.: 377 440 148

Arch. číslo	01 / 17
Datum	01 / 17
Měřítko	1 : 250
Formát	8 x A4
Digitál	PDPS
Výk. č.	A.3.5.