

SEZNAM OBJEKTŮ :

110 KOMUNIKACE
310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
330 VODOVOD
410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- PODROBNOSTI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ JSOU PŘEDMĚTEM TEXTOVÝCH A VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ TĚCHTO OBJEKTŮ
- KOORDINAČNÍ SITUACE ZAHRNUJE POUZE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TĚCHTO OBJEKTŮ A JEJICH ZÁKLADNÍ VAZBY

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV :

HRANICE PARCEL
OBRYS STAVBY
STAVAJÍCÍ STAV
VRSTEVNICE
PILOTY
VÝSTUPY, VJEZDY
KANALIZACE
KANALIZACE, ZDOKONČENÁ
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
ČETNÍ PODZEMNÍ
ČETNÍ NADZEMNÍ
ČETNÍ NEPŘIPOJOVANÉ
STAVAJÍCÍ PLYNOVOD – STL
PLYNOVOD VE VÝSTAVBĚ
DLE PODZEMNÍ NN
EL. PODZEMNÍ CO
DLE NADZEMNÍ VN
DLE ODZEMNÉ NN

VÝŠKA UZÁVĚRŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KANALIZAČNÍ ŠACHTY A VPUSTI
HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
STAVAJÍCÍ STROMY A KEŘE
STAVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STAVAJÍCÍ SLOUPY VO A O.
SVĚTLE EL ROZVODY
SVISLÝ

POZNÁMKA :

- PLATNOST V PŘÍPADĚ ROZDÍLU PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY
- VÝHLEDY STAVBIŠTĚ JE VYPRACOVÁNU NA PODKLADECH KATASTRÁLNÍ MAPY A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNÉ OVĚŘIT A VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.
- TRASY KOMUNIKACÍ, PŘÍPOJEK A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 310, 320, 330, 410
- ŘEŠENÍ PRVKŮ MÍSTNÍ KOMUNIKACE VIZ STAVEBNÍ OBJEKT SO 110
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY
- A.S. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
- VYTÝČOVACÍ PRVKY JSOU SOUČÁST SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY
- A.3. GEODETICKÝ KOORDINAČNÍK VÝHLEDY
- VE VJEZDECH A VSTUPECH ČÁSTÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY 80/250/1000 MM DO BETONOVÉHO LŮŽE S BETONOVOU OPĚRKU
- VÝŠKA OBRUBNÍKŮ NAD TERÉNEM 0–40 MM, PŘÍRAZNÉ DLE PODMÍNEK ČÍSLOVÁNÍ OBRUBNÍKY NA LŮŽCI
- CHODNÍKY V MÍSTĚ VODÍCÍ LINIE NA STRANĚ ZELENĚ BUDOU LEMOVÁNY BETONOVÝM OBRUBNÍKEM 50/220/500 S VÝŠKOU 80 MM
- VÝŠKA OBRUBNÍKU VE VJEZDECH 0,04 M
- VÝŠKA OBRUBNÍKU U MÍST BEZBARIÉROVÝCH OPRAV 0,02 M
- SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ PEVNÉ BODY PŘEVZATÉ
- VÝHLEDY Č. 12–116 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
- PŘÍČNÝ SPÁD NA CHODNÍCÍCH ZE MINIMÁLNĚ 1 SÍRCE CHODNÍKU 900 MM (ODOSTŘÍ) I VE VJEZDECH)
- KŘÍŽENÍ PRVKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYŠŠÍCHÍ ZAHOVANÍ DO NOVÝCH POVRCHŮ
- POLOMĚRY NEPOPSANÝCH OBLOUKŮ 1,0 M
- VÝŠKY OBRUBNÍKŮ PŘED KOLMÝM STRANÍ – 0,08 M
- V MÍSTECH KŘÍŽENÍ PLYNOVODNÍHO ŘÁDU A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK ZŮLADÍCH VPUSTÍ BUDOU NA PAŽ ČISTÝCH ZAKLAPACÍ CHRÁNIČKY S PŘESAHEM 1 M NA KAŽDOU STRANU (ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PŘI VYTÝČENÍ PŘI REALIZACI – PŘEDPOKLAD 20 M CHRÁNIČKY)
- VEŠKERÉ NÁKLADOVÉ A SPÁDOVÉ POMĚRY V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV BUDOU PO VYTÝČENÍ POTVRZENY A PŘÍPADNĚ UPRAVENY PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ

LEGENDA POVRCHŮ:

KOMUNIKACE – ASFALTOBETON
CHODNÍKOVÉ PŘÍLEŽITOSTI – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
PARKOVACÍ STÁNÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ZESÍLENÁ
AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY – DLAŽBA KAMENNÁ
ZELEŇ
KAČÍREK
ASFALTOBETON
SÍŤOVIVOVÝ
BEZBARIÉROVÉ OPRAVY

LEGENDA NOVÝ STAV:

SO 110 NOVÝ STAV
SO 110 PŘÍZNIVNÁ A LOMY PLOCH
SO 110 OSA KOMUNIKACE
SO 110 UCELENÍ VPUSTÍ, VODÍCÍ VPUSTÍ
SO 110 ODVODNĚNÍ ZLÁBY
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
SO 310 DEŠŤOVÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
SO 330 VODOVODNÍ ŘÁDY
SO 330 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
SO 330 HYDRANTY NADZEMNÍ, PODZEMNÍ
SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO VÝLOŽKY
D PŘÍLOŽKY

Hlavní projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval
ING. B. FRÝDLICH	P. KONOPKA		
Kraj: PLZEŇSKÝ – SEVER			
Investor: SUS PK, OBEC DOLNÍ BĚLÁ, VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ a.s.			

PD II/204 DOLNÍ BĚLÁ – PRŮTAH

KOORDINAČNÍ SITUACE – ETAPA – ÚSEK 1

VENCUM INDUSTRY
Libeznická 53, 328 00 Plzeň
IČO: 02615364
TEL: 377 445 144

Arch. Čísl.	01 / 17
Datum	01 / 17
Měřítko	1 : 250
Formát	12 x A4
Stupeň	PDPS
Part č.	Výk. / A.2.1.