

VODÍČÍ LINIE

LEGENDA:

- NAVROVANÝ STAV
- STAVAJÍCÍ STAV
- OSA KOMUNIKACE
- VÝŠKA OBRUBNÍKU
- PRVKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY
 - a – VAROVNÝ PÁS – ŠÍŘKA 400 MM – RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
 - b – SIGNÁLNÍ PÁS – ŠÍŘKA 800 MM – RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
 - c – UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE – ŠÍŘKA 400 MM – DLAŽBA S PODÉLNOU DRAŽKOU
 - d – KONTRASTNÍ PÁS – ŠÍŘKA 350 MM – NERELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
 - e – VODÍČÍ PÁS PŘECHODU PRO CHODCE A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ – ŠÍŘKA 550 MM 2x3 PÁSKY
 - f – PARKOVACÍ STÁNÍ VYHRAZENÉ KOLMÉ 4,50 x 3,50 M DOPLNĚNÉ ZNAČENÍM IP12+EI1+V10f
 - V7g PŘECHOD PRO CHODCE
 - V11a ZASTÁVKA AUTOBUSU NEBO TROLEJBUSU
 - ← NÁJEZDOVÁ RAMPA MAX 1:8 (12,5%)

