

LEGENDA – STÁVAJÍCÍ STAV :

- HRANICE PARCEL
- SBĚRNÝ STAVBY
- STÁVAJÍCÍ STAV
- VÝSTUŽNICE
- VÝUSTĚ
- VÝTAHY, HLEDÍ VODOVODU
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- ČETN. PODZEMNÍ
- ČETN. NADZEMNÍ
- ČETN. NEPROSTUPNÉ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD – STL
- PLYNOVOD VE VÝSTAVBĚ
- ČEZ, PODZEMNÍ NN
- ČEZ, PODZEMNÍ VN
- ČEZ, NADZEMNÍ VN
- ČEZ, VZDUŠNÉ NN
- VODA UZAVŘENÝ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- KANALIZAČNÍ ŠACHTY A VPUSTI
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- STÁVAJÍCÍ STROMY A KEŘE
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SLOUPY VO A ČI
- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
- SVAHY

LEGENDA NOVÝ STAV:

- SO 110 NOVÝ STAV
- SO 110 VODOROVNÉ ZNAČENÍ
- SO 110 ROZDRNĚNÍ A LOMY PLOCH
- SO 110 DSA KOMUNIKACÍ
- SO 110 ULIČNÍ VPUSTI, HORSKÉ VPUSTI
- SO 110 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- SO 110 PŘÍPOJKY ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ
- SO 310 ŠEDTŠNÁ KANALIZACE + ŠACHTY
- SO 310 ŠEDTŠNÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
- SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ŠACHTY
- SO 320 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOM. PŘÍPOJKY
- SO 330 VODOVODNÍ ŘÁDY
- SO 330 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- SO 410 VEDENÍ NN – NADZEMNÍ, PODZEMNÍ
- SO 410 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- 02 PLOTKY
- 01 PŘÍSLUŠNÝ

LEGENDA POVRCHŮ:

- KOMUNIKACE – ASFALTOBETON
- CHODNÍKOVÉ PŘÍSLUŠNÝ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- PARKOVACÍ STÁNÍ – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČEDLENÁ
- AUTOBUSOVÉ ZÁLIVY – DLAŽBA KAMENNÁ
- ZELEŇ
- KAČÍREK
- ASFALTOBETON
- ŠEĎKOVOKRT
- BEZBARIÉROVÉ OPRAVY

POZNÁMKA :

- PLATNOST V PŘÍSLUŠNÉM ROZSAHU PRO JEDNOTLIVÉ OSEKY STAVBY
- VÝKRES SITUACE JE VYPRACOVÁN NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY A GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNÉ OVĚŘIT A VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
- TRASY PŘÍLOŽEK A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ SO 310, 320, 330, 410
- ŠÍŘKA ZÁBORU STAVENIŠTĚ JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 110
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ JE SOUČÁSTÍ SOUVISLÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A.6. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
- VYTÝČENÉ PRAHY JSOU SOUČÁSTÍ SOUHRNNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY A.3. GEODETICKÝCH SOUŘADNIC VÝKRES
- VE VAZECH A VÝUSTECH JSOUT BETONOVÉ OBRUBNÍKY 80/250/1000 MM DO BETONOVÉHO LOŽE S BETONOVOU OPĚRKOU VÝŠKA OBRUBNÍKU NAD TERÉNEM 0–40 MM, PŘÍPADNÉ DLE PODMÍNEK DOJDE OBRUBNÍKY NA LÍCOVÝ
- CHODNÍKY V MÍSTĚ VODOU LINIE NA STRANĚ ZELENĚ BUDOU LEMOVANY BETONOVÝM OBRUBNÍKEM 50/250/500 S VÝŠKOU 60 MM
- VÝŠKA OBRUBNÍKU VE VAZECH 0,04 M
- **– ŠÍŘKA A SPÁDOVÉ POMĚRY JSOU PŘEVZATÉ VYNESLÍ Č. 12–16 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**
- **– PŘÍČNÝ SPÁD NA CHODNÍCÍCH 2% MINIMÁLNĚ V ŠÍŘCE CHODNÍKU 900 MM (DOKOSTI 1 MĚ VAZECKEM)**
- VÝŠKOVÉ PRAHY PŘIZPŮSOBIT DO VÝŠKOVÉ ZÁMĚRY DO NOVÝCH POVRCHŮ
- POLOHOVÝ NEPOSTAVOVÝCH OBLOUKŮ 1:12 M
- VÝŠKY OBRUBNÍKŮ PŘED KOLMÝM STANĚ – 0,08 M
- V MÍSTECH KŘÍŽENÍ PLYNOVODNÍHO ŘÁDU A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK (ULIČNÍCH VPUSTŮ) BUDOU NA ŘAD ODAZOVÁ ZNAČARNÍKU CHARAKTER S PŘEVÝŠENÍM V MÍ NA KAŽDOU STRANU
- **– VŠECHNY NÁVAZNOSTI A SPÁDOVÉ POMĚRY V MÍSTECH NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV BUDOU PO VYTÝČENÍ POTVRZENY A PŘÍPADNÉ UPRAVENY PŘED VLASTNÍ REALIZACÍ KONSTRUKCE SO**

– PODROBNOSTI ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ JSOU PŘEDMĚTEM TEXTOVÝCH A VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ TĚCHTO OBJEKTŮ
– KOORDINAČNÍ SITUACE ZAHRNUJE POUZE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TĚCHTO OBJEKTŮ A JEJICH ZÁKLADNÍ VAZBY

Měřicí projektant	Ing. B. FRÖHLICH	Schválil	P. RONDOVÁ	Kreslil		Kontroloval	
Zeměs:	PLZEŇ – SEVER						
Investor:	SÚS PK, OBEC DOLNÍ BĚLÁ						

PD II/204 DOLNÍ BĚLÁ – PRŮTAH

SITUACE – I. ETAPA – ÚSEK 2,3

WENKEL INDUSTRY
Lobezská 53, 326 00 Plzeň
IČ: 03015344
TEL: 377 445 749

Arch. čísla	01 / 17
Datum	01 / 17
Měřítko	1 : 250
Formát	14 x A4
Objekt	PDPS
Papír S.	Výk. : 03.