


# POHLEDY

# POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

M 1:100



# LEGENDA

- 1** HLINIKOVÁ STĚNA S PRÍZNAVÝMI SLOUPKY A PAŽDÍKY, S VENTILAČNÍMI A VSTUPNÍMI DVEŘMI CELKOVÉHO ROZMĚRU 15900x6650 MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM ČÍRMA, VÝPLŇ PLYN ARGON, VYTEČKOVANÉ PLOCHY OPATŘENÝ VÝPLNÍ ALUKOBOND STRÍBRNÝ, OZNAČENÍ ŠKOLY PROVEDENO NA PRŮSVĚTNÉ ŠEDÉ PLASTOVÉ DESKY, KTERÉ BUDOU ODSAZENY cca 50 MM OD FASÁDY, BAREVNOST HLINIKOVÝCH PRVKŮ – SVĚTLÉ ČERVENÁ RAL 3020, PODROBNOSTI – VIZ PRVKY PSV
- 2** ŠACHTA PLOŠINÝ NAD STŘECHOU ZASKLENÁ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, SPÁRY OPATŘENY ČERNÝM SILIKONEM, ATIKA STŘECHY OPLECHOVÁNA Pz PLECHEM TL 0,7 MM S TMAVĚ ŠEDÝM NÁTĚREM, VĚTRACÍ MRŠŤKY Z Pz PLECHU TMAVĚ ŠEDÝM S MOŽNOSTÍ UZAVÍRAJÍ, VŠE – VIZ VÝKRES ZVEDACÍ PLOŠINA


- 3** KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 40 MM VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VZTLUŽNÝCH ROHOŽÍ, IZOLANT – POLYSTYRENOVÉ STABILIZOVANÉ DESKY EPS SE SOUČinitelem  $\lambda_{\text{MBOA}} = 0,031 \text{ W/mK}$  – SYSTÉM ETICS POUČHOVÁ OMÍTKA ŠLECHTĚNÁ SILIKONOVÁ PROBÁŘENÁ, TOČENÁ, ZRNITOST 1,5 MM, ZÁKLADNÍ PLOCHÝ FASÁD-BÁŘENOST STŘEDNĚ ŠEDÁ – 57082 – DLE VZORNIKU HASTI STAVAJÍCÍ POUVRCH OČIŠTENÝ, OBKLADY OTLUČENÝ, SPÁRY A PRASKLINY ZATÍMELENY, ...
- 8** ÚPRAVY ZDĚNÉ ŘÍMSY – SVISLÉ ČELO BEZ ZATEPLENÍ, SPODNÍ ČÁST 40 MM KZS, ŠIKMÁ ČÁST KZS 100 MM DLE POUVRCHU ŘÍMSY, SVISLÁ ČÁST KZS 40 MM, KZS VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VRSTEV A VZTLUŽNÝCH ROHOŽÍ BAREVNOST TMAVŠÍ HNĚDÁ – 56062 – DLE VZORNIKU HASTI – COLOR DESIGN

- 12** NÁTER NOVEJŠE BETONOVÉHO SOKLU SILIKONOVOU BARVOU, BAREVNOST STŘEDNĚ ŠEDÁ – 57082 – DLE VZORKU HÁŠT – COLOR DESIGN
- 13** NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SOKL PLOTY BUDE PROVEDENO NABETONOVÁNÍ DO VÝŠE cca +0,15, KORUNA ZKLETOVÁNA SMĚREM DOVNITŘ BOKY OMÍTNUTÍ CEMENTOVÝM ŠPRICEM + OSAZENÍ 6 ks NOVÝCH SLoupKŮ Ø60x3MM VÝŠKY cca 1,3 M, VÝPLNĚ POUŽITÝ STÁVAJÍCÍ, OSADIT TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ V=900 SE SOUBEŽNOU TRUBKOU V=500 MM Z TRUBKY 42x3 MM – VIZ PRVKY PSV

OBJEKT ŠKOLY SOŠ a SOU, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VSTUPU S GALERIÍ

# POHLED SEVEROZÁPADNÍ (ZE DVORA)

**VÝŠEK M 1:100**



## POZN.

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZATEPLENÍ ŠTÍTU BYLO JIŽ POVOLENO V RAMCI PROJEKTU ZATEPLENÍ CELÉHO OBJEKTU!!!

V PŘEDCHOZÍM ETAPĚ TĚTO AKCE BYL OBJEKT DILNY 1 JIŽ PROVEDEN S FINÁLNÍMI POVRCHY A BAREVNOSTMI OD FIRMY HASIT. Z TOHOTO DŮVODU POŽADUJE INVEŠTOR STEJNÉ ODSTĚNY BAREV, KTERÉ JSOU SPECIFIKOVANY V LEGENDĚ

AUTORIZACE:		PÁNE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LEJSEK	KRESLIL:	ING. JIŘÍ LEJSEK
INVESTOR:	SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE		
MÍSTO STAVBY:	U KAPLIČKY č.p. 761/II, SUŠICE, st.p.č.1268 k.ú. SUŠICE nad OTAVOU		
AGCE:	FORMÁT: 2 A4		
OBJEKT ŠKOLY SOŠ a SOU, U KAPLIČKY 761/II, SUŠICE			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VSTUPU S GALERIÍ			
ČÁST:	DATA: LISTOPAD 2017		
STUPEŇ PD: ZD			
ZNAČKA ČÍSLO:			
ARCHIVNÍ ČÍSLO:			
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:		MÁZEK: SO16_ZD_VSTUP	
VÝKRES:	MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:	
1:100		D.1.1.11.	