
Výkres vytvořil program pp_kan, (c)AutoPEN Liberec, tel:487953082, autopen@volny.cz
KATASTRY Hartmanice
PARCELNÍ ČÍSLA 258/1; 473/1
DRUH POVRCHU nezpevněná | chodník komunikace-čviice
VOZOVKOVÝCH ŠACHET 11.33 | 35.79 | 34.99 | 34.00
OZNAČENÍ ŠACHET RS dosav | RS1 /189.9 | RS2 /178.6 | RS3 /178.2 | RS4
SMĚROVÉ POMĚRY
LEGENDA TYPŮ ČAR PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN
MĚŘÍTKA 1:500/100
Stoka "A"
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU 689.79 689.42 689.21 689.63 689.56 689.56 689.47 689.57
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 681.25 681.10 681.11 681.24 680.96 680.93 680.93 680.93
HLOUBKA VÝKOPU 8.54 8.32 8.10 8.39 8.60 8.63 8.54 8.64
KÓTA DNA POTRUBÍ 673.60 673.60 673.60 673.60 673.60 673.60 673.60 673.60
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU 681.25 681.10 681.11 681.24 680.96 680.93 680.93 680.93
SROVNÁVACÍ ROVINA 669.00
STAVIČENÍ [km/m] 0.0 0.1
DN250—pvc—116.12
SKLON[promile]—DÉLKA[m] 191.6—11.33 | 53.1—104.79
LOŽISKO plast
KAPACITNÍ PRŮTOK(Q/A)—RYCHLOST[m/s] 364.3—7.42 | 190.0—3.87
SKUTEČNÝ PRŮTOK(Q/A)—RYCHLOST[m/s] 31.0—4.60 | 31.0—2.89
Výkres vytvořil program pp_kan, (c)AutoPEN Liberec, tel:487953082, autopen@volny.cz
KATASTRY Hartmanice
PARCELNÍ ČÍSLA 473/1
DRUH POVRCHU silnice II/190 — komunikace-čviice
VOZOVKOVÝCH ŠACHET 42.76 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 17.00 | 45.00
OZNAČENÍ ŠACHET RS10 | RS11 /188.2 | RS12 /183.5° | RS13 /184.6° | RS14 | RS15 /115.4° | RS16
SMĚROVÉ POMĚRY
LEGENDA TYPŮ ČAR PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN
MĚŘÍTKA 1:500/100
Stoka "B"
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU 686.70 686.37 686.60 687.19 687.41 688.20 688.01 688.21 688.34 688.56 688.99 689.01 689.08 689.23 689.17 689.42 689.49 689.49 689.49