



POZN:  
VYFRÉZOVANÝ POVRCH MUSÍ BÝT RÁDNĚ OČIŠTĚN A ZBAVEN TRHLIN V SOULADU S TP 115.

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16 S PMB 25/55-55  
PLNÍ FUNKCI VYROVNÁVKY. U SJEZDŮ MÁ TUTO FUNKCI VRSTVA ŠTERKODRŮ S DÍSKO FRAKCE 0 / 32.

PŘÍPADNÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH MÍST PODKLADNÍCH VRSTEV  
BUDE PROVĚDĚNA SMĚSÍ ACP 16 S ČSN EN 13108-1 V ROZSAHU  
DLE SKUTEČNOSTI ODSOUHLASENÉ TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA.



OBJEDNATEL	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ			
ZHOTOVITEL	ING. JIŘÍ ULMAN, U VAJEČKÁRNÝ 212, 330 33 MĚSTO TOUŠKOV telefon: 775 901 486   e-mail: ulman.jiri@gmail.com			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS ING. JIŘÍ ULMAN	NAVRHL. VYPRACOVAL	ÚČEL PD	PDPŠ	
	ING. JIŘÍ ULMAN	DATUM	11 / 2016	
KRAJ: PLZEŇSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DNEŠICE	MĚŘÍTKO	1 : 50	
		FORMÁT	594 x 840	
PD - III/18035 DNEŠICE - OPRAVA STAVEBNÍ ČÁST SO 101 KOMUNIKACE 1		ČÁST	PARE	
		PŘÍLOHA	B.1	
VZOROVÉ PRŮČNÉ ŘEZY		4		