
STAVENIŠTNÍ PANELOVÁ KOMUNIKACE
ŠÍŘKA PROMĚNNÁ
3.50
3.50
JÍZDNÍ PRUH
JÍZDNÍ PRUH
ŠÍŘKA PROMĚNNÁ
2.5%
2.5%
ROSTLÝ TERÉN
NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE ŠÍŘ 0-2/2 TL. 15 cm
OZDOBY VHODNOU ZEMINOU
215 mm
VRSTVA ŠÍŘ 0-63, A, TL. VRSTVY 0,15 m
ZE SMĚRU PANEL ZTI 1200/2,5/2001
ZE SMĚRU PANEL ZTI 1200/2,5/2001
SILNIČNÍ OBRUBA ZE STŘEDOVÉHO DÍLU
SILNIČNÍ OBRUBA ZE STŘEDOVÉHO DÍLU
STŘEDOVÝ DÍL A A 3,0
ŠÍŘKA STŘEDOVÉHO PLOCHÝ DÍLU ŠÍŘKY
1200 mm
HUTNĚNÝ NÁSYP Z VHODNÉ ZEMINY VHODNÉ DO MĚSTSKÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
DLE ČSN 73 6133 Návrhová a kontrolní pro stupeň těsnění PS VRSTVOVITOST ŠÍŘ. 20 CM
UPRAVENÁ A PŘEVÁLCENÁ PAKAPLÁŠ
PROVIZORNÍ PANELOVÁ VOZOVKA
MK K Přešetu
MK V Kovář
PO CELOU DOBU STAVBY BUDE ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PRŮJEZD CYKLISTŮ A PRŮCHOD PĚŠÍCH STAVIŠTĚM.
100m
100m
100m
100m
100m
100m
A 15 v větrovém fóliI
B 21a
B 20a
B 22a
B 20a
A 10
Z2+B1+E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY)
Z2+B1+E13 (MIMO VOZIDLA STAVBY)
Z 3
C 4e
B 24b
B 24b
C 4e
C 4e
C 4e