

LEGENDA :

WC	- klozet závěsný s vodorovným odpadem, sedátko s poklopem, zabudovaná splachovací nádržka	
U	- umyvadlo 60 cm, sifon nerezový, baterie stojánková umyvadlová páková, 2x rohový ventil DN 15	
UM	- umývátko, nerezový sifon, baterie stoj.um.páková, 2x roh.ventil	
S	- sprchová vanička 90x90 cm, baterie sprchová nástěnná termostatická s hlavovou sprchou, zástěna s přístupem rohovým	
VÝL	- výlevka závěsná keramická, baterie dřezová nást.páková s delším ramínkem, splachovací nádržka zabudovaná	
D	- dřez nerezový jednodílný s odkap.plochou, baterie stojánková dřezová páková s ruční sprchou, 2x rohový ventil DN 15	
N	- nálevka se sifonem DN 32	
PS	- pračkový sifon podomítkový DN 50	
V	- vpust podlahová se spec.uzávěrkou DN 100, svislý odtok	
V1	- vpust podlahová se spec.uzávěrkou DN 75, boční odtok	
VV	- výtokový ventil s připojením na hadici DN 15	
EO	- elektrický ohřívač tlakový stojatý, obs. 125 l	
P.M.	- protipožární manžeta DN 100	
V.S.	- ventilační střešní souprava plastová DN 110, 75	
K.S.	- kondenzační sifon podomítkový DN 32	
P.V.	- přívzdušňovací ventil DN 100	
VZT	- zařízení vzduchotechniky s odpadem kondenzátu (dodávka VZT)	
	- kanalizace	PVC KGEM, PP HT
	- odpad kondenzátu	PP HT DN 32
	- studená voda	PPR PN20 + tepel.izol.návleková tl.20 mm
	- teplá voda	dtto