

k.ú. Kvíčovice - 678333, č.parc.64/73

± 0,000 = 378,02 m n. m. (Bpv)





G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I č o 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík





A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Kvíčovice p.č. 64/73, 64/90, k.ú. Kvíčovice - 678333		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		08 / 2017





O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	SO.01 - OBJEKT A
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-03	KNIHA DVEŘÍ



POZNÁMKY:

- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY DOJDE K PODROBNÉMU ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
- PŘESNÁ HLOUBKA OSAZENÍ BUDE STANOVENA AUTORSKÝM DOZOREM

Označení	D1.01	D1.02
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Exteriérové otočné dvoukřídle plastové dveře, asymetrické dělení křídel, průchozí šířka hlavního křídla 900 mm	Interiérové otočné jednokřídle dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	1 750x2 300	1 200x1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: 6 komorový plastový profil	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	RAL 7016	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	6 komorový plastový profil	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	RAL 7016	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	bezpečnostní kování klika / koule, generální vložkový zámek	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	eloxovaný hliník	bez prahu
Zasklení	čiré bezpečnostní izolační trojsklo s fólií	bezpečnostní sklo se strukturovaným povrchem
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	Ud ≤ 1,2 W/m²K	bez požadavku
Označení	D1.03	D1.04
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídle dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídle dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	1 200x1 970	1 200x1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bezpečnostní sklo se strukturovaným povrchem	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku

Označení	D1.05	D1.06
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídle dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové posuvné dvoukřídle dřevěné dveře, posuv do stěnových pouzder
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	1 200x1 970	1 900x1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková bezfalcová zárubeň pro posuvné dveře, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	kování madlo / madlo, bez zámku, materiál madel: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bezpečnostní sklo se strukturovaným povrchem
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Označení	D1.07	D1.08
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídle dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídle dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	900x1 970	1 200x1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku

Označení	D1.09	D1.10
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové posuvné jednokřídlé dřevěné dveře, posuv do sténového pouzdra, větrací štěrbin 5 mm	
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	1 200x1 970	1 200x1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková bezfalcová zárubeň pro posuvné dveře, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	kování madlo / madlo, WC zámek odjistitelný z venku, materiál madel: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Označení	D1.11	D1.12
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové posuvné jednokřídlé dřevěné dveře, posuv do sténového pouzdra, větrací štěrbin 5 mm	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	1 200x1 970	1 200x1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková bezfalcová zárubeň pro posuvné dveře, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	kování madlo / madlo, WC zámek odjistitelný z venku, materiál madel: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku

Označení	D1.13	D1.14
Podlaží	1NP	1NP
Popis	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi	Interiérové otočné jednokřídlé dřevěné dveře s obložkovými polodrážkovými zárubněmi, vět. štěrbin 5 mm a mřížka v horní části dveří 500 x 150 mm
Schéma ze strany otevření		
Rozměry š x v	900x1 970	800x1 970
Křídlo: popis / materiál	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska	rám: masivní dřevo, výplň lehčená DTD deska
Křídlo: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Zárubeň: popis / materiál	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF	obložková polodrážková zárubeň, materiál MDF
Zárubeň: povrchová úprava	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let	CPL laminát, vzor světlého dřeva s méně výraznou kresbou let
Kování	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez	rosetové kování klika / klika, dozický zadlabávací zámek, materiál kliky a roset: broušený nerez
Práh	bez prahu	bez prahu
Zasklení	bez zasklení	bez zasklení
Akustický požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Bezpečnostní požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Požární požadavek	bez požadavku	bez požadavku
Tepelně technický požadavek	bez požadavku	bez požadavku