

k.ú. Staňkov-ves - 798711, č.parc. st.156/1

± 0,000 = 369,70 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r SVIŽN s.r.o. k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 s í d l o Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 I Č O 033 01 087 k o n t a k t tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	H I P Pavel Kolář k o n t a k t tel.: 776 076 255 mail.: kolar@svizn.com Z o d p . p r o j e k t a n t Ing. arch. Marta Mezerová č í s l o a u t o r i z a c e ČKA 04 407	V y p r a c o v a l Ing. arch. Zdeněk Ševčík Ing. Petra Permanová Pavel Kolář

A k c e		
Transformace CSS STOD - III. etapa - Staňkov p.č. st. 156/1, k.ú. Staňkov-ves - 798711		
S t a v e b n í k		
Centrum sociálních služeb Stod, přízpěvková organizace, 28. října 377, 333 01 Stod		
S t u p e ň DPS	R e v i z e	D a t u m 08 / 2017

O z n a č e n í č á s t i D.1	Č á s t SO.01
Č í s l o p r o f e s e D.1.1	P r o f e s e ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y D.1.1.c-05	P ř í l o h a KNIHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

POZNÁMKY:

- ZE STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH PRVKŮ ODSTRANÍME STARÝ NÁTĚR, NA KTERÝ PROVEDEME NÁSTŘIK Z ODREZOVAČE A NÁSLEDNĚ POVRCH ODMASTÍME. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ POVRCH BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ NÁTĚR A PO ZASCHNUTÍ BUDE PROVEDEN NÁTĚR FINÁLNÍ.

ID PRVKU	Z1-1.01	Z1-1.02	Z1-1.03
NÁZEV PRVKU	Kovové madlo ke schodišti s dřevěným madlem	Kovové madlo ke schodišti s dřevěným madlem	Natření sloupků stávajícího přístřešku
MNOŽSTVÍ	1 ks	1 ks	3 ks
ROZMĚR	délka 4,2 m, výška 900 mm	délka 2,21 m, výška 900 mm	2700 mm (d)
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	OP-01	OP-01	- - -
POPIS PRVKU	Kotvicí lišta pro madlo 10 x 40 mm, kotveno do stěny 20 x 20 mm, osová vzdálenost kotvicího prvku je cca 950 mm, odsazení od počátku cca 50 mm. Materiál nerezová ocel, povrchová úprava kartáčovaná nerez. Dřevěné madlo 50 x 40 mm blíže specifikováno v truhlářských prvcích.	Kotvicí lišta pro madlo 10 x 40 mm, kotveno do stěny 20 x 20 mm, osová vzdálenost kotvicího prvku je cca 700 mm, odsazení od počátku cca 50 mm. Materiál nerezová ocel, povrchová úprava kartáčovaná nerez. Dřevěné madlo 50 x 40 mm blíže specifikováno v truhlářských prvcích.	Stávající ocelové sloupky opatřeny novým nátěrem.
MATERIÁL	Nerezová ocel, povrchová úprava kartáčovaná nerez	Nerezová ocel, povrchová úprava kartáčovaná nerez	exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017
UMÍSTĚNÍ	Místnost 1-1.11	Místnost 1-2.14	Pohled severní
ID PRVKU	Z1-1.04		
NÁZEV PRVKU	Natření sloupků stávajícího přístřešku		
MNOŽSTVÍ	1 ks		
ROZMĚR	2600 mm (d)		
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	- - -		
POPIS PRVKU	Stávající ocelový sloupek opatřený novým nátěrem.		
MATERIÁL	exteriérový nátěr v odstínu RAL 8017		
UMÍSTĚNÍ	Pohled severní		

SCHÉMA PRVKU:

OP-01

