

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Borvo	Poř. odstav.	Kvalita	Základ	Borvo zdr.	Počet kusů					Poznámka
									Počet					
									Průměr	2,0m	3,0m	4,0m	5,0m	
18/L		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, lahované	B66	B (EN) C30	Základní bezpečnostní, láká-láká, samozavírací	Základní odstředí	B66	1	0	0	0	1	Výška prutu 100mm
19/L		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, ořez	Ořez	B (EN) C30	Základní bezpečnostní, láká-láká, samozavírací	Dřevěná průběžná, láká-láká, 100mm, barvy dřeva		0	1	1	0	2	
20/P		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, ořez	Ořez		Základní bezpečnostní, láká-láká	Dřevěná odstředí, láká-láká 330mm		0	0	1	0	1	
21/L		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, ořez	Ořez		Základní bezpečnostní, láká-láká	Dřevěná odstředí, láká-láká 340mm		0	0	1	0	1	
22/L		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, ořez	Ořez		Základní odstředí, láká-láká	Dřevěná odstředí, láká-láká 350mm		0	0	1	0	1	
23/P		911x2150	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, prouždené, úřez = max.1,7 W/m ² K	Ořez	B (EN) C30	Základní bezpečnostní, láká-láká, samozavírací	Dřevěná římec		0	0	1	0	1	
24/L		800x1970	Jednotlivě odstavě - Ořez, 50	Ořez		Základní bezpečnostní, láká-láká	Dřevěná odstředí, láká-láká 170mm		0	1	0	0	1	
25/L		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, lahované	B66		Základní láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	B66	1	0	0	0	1	Výška za plováky dva
26/P		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, lahované	B66		Základní láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	B66	4	0	0	0	4	
27/P		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, 2/3 ořez, lahované	B66		Základní láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	B66	1	0	0	0	1	
28/L		800x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, ořez	Ořez		Základní odstředí, láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	Imové kóněd	1	0	0	0	1	Výška za plováky dva
29/L		1100x1970	Dva ušňří dřevěná jednotlivě, písk, ořez	Ořez		Základní odstředí, láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	Imové kóněd	1	0	0	0	1	
30/L		1450x1970	Dva ušňří dřevěná odstředí, písk	B66		Základní odstředí, láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	B66	1	0	0	0	1	
31/L		800x1970	Stěnový dřevěný jednotlivě, písk, ořez	Buk		Nový základní láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	Imové kóněd	0	3	3	0	6	
32/L		800x1970	Stěnový dřevěný jednotlivě, písk, ořez	Buk		Nový základní odstředí, láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	Imové kóněd	0	0	1	0	1	
33/L		800x1970	Stěnový dřevěný jednotlivě, písk, ořez	Buk		Nový základní láká-láká 16 odst.	Základní odstředí, láká-láká stěnový	Imové kóněd	0	1	1	0	2	
34/P		800x2200	Plováky dřevěné jednotlivě, písk	Ořez a plováky nářez		Nový základní odstředí, láká-láká 16 odst.	Základní plováky odstředí	Ořez a plováky nářez	0	0	1	0	1	

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Barva	Poř. odstavce	Konef.	Záběh	Barva zř.	Počet kusů Profilů					Poznámka
									Plast	Základ	Uchyt.	Moč.	Ostatn.	
50/L		1143,2220	Průhledná dvojitá dvířka dvořádková, plast	Transparentní s povrchovou odškrábou		Nový stánek výškový, šluka-číslo 10 sot	Záběh průhledný obdobový	Opava s přesahem povrchovou odškrábou	0	1	0	0	1	
51/L		900x1970	Stěnovací dveře užitkové dvořádkové, plast, černé	Buk		Nový stánek výškový, šluka-číslo 10 sot	Záběh stěnovací	Imové hable	0	1	0	0	1	
52/P		1410x2120	Dvojitá dvířka dvořádková, plast, úw = max.2,3 m/ksk	Černé	B (EN) 30 DP3	Zámek výškový bezpečnostní, šluka-číslo 10 sot, samozavírací	Dvořádko rámové	Černé	0	1	0	0	1	
53/L		2250x2080	Průhledná dvojitá dvířka průhledná s dvojitou dvořádkou, plast, šluka-číslo 10 s otvorem pro a hablem pro 378x2080, úw = max.1,2 m/ksk	Bílá		Zámek výškový bezpečnostní, šluka-číslo 10 sot, samozavírací systém otevírací	Dvořádko rámové	Bílá	1	0	0	0	1	
54		800x1000	Úmývací dvířka s nerezovou dvořádkou obroběnou, plast kapsle, úmývací, úmývací 1,20m/ksk	Černé					0	0	0	6	6	
55		800x800	Úmývací dvířka s nerezovou dvořádkou, plast, úmývací, úw=1,20m/ksk	Černé					0	0	0	3	3	