

# VÝPIS PRVKŮ PSV - ZÁMEČNICKÉ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ				POZN.
			1.NP	2.NP	Střecha	Celkem	

<b>Z 1</b>	dl. 4,450 m'	<p>Úprava stávajícího zábradlí v návaznosti na nově vyžděnou atiku. Stávající zábradlí bude šetrně demontováno a druhotně použito, upraveno v délce pohledové čelné strany s příp.doplněním svislého sloupku a bočních kotev do zdiva.</p> <p>- na bocích bude zábradlí kotveno do zdiva Materiál : druhotně použité stáv. ocel. zábradlí Očištění + obnova nátěru.</p>	---	1 ks komplet	---	<b>1 ks komplet</b>	
<b>Z 2</b>		<p>Atypické ocelové polorámy s podélnými nosníky – celkem 5 ks, Kotveny do základů a obvod.stěny přes patní plechy (viz konstrukční část)</p> <p>Ocel.rám atyp.tvaru svislá část š.140 mm bude ubíhat do rámového rohu š.200, z rámového rohu ke stěně bude ubíhat na š.120mm. stěny tvořeny profilem tl.4 mm – <b>celkem 229,75 kg</b> příruby tl.6 mm – <b>celkem 593,46 kg</b></p> <p>Rámy kotveny patními plechy do základů a stěny , rozměr 250/160mm tl. 8 mm <b>Celkem 5+5 ks – 25,12 kg</b></p> <p>Podélný uzavřený ocel.profil obdélníkového tvaru š.60/v.140 tl.6 mm <b>Celkem 26,9 m' / 443,15 kg</b></p> <p>Podélný uzavřený ocel.profil obdélníkového tvaru – ztužující v rohu rámu š.60/v.100 tl.6 mm <b>Celkem 13,63 m' / 174,60 kg</b> <b>+ výztuhy, kotevní a spojovací materiál !</b> Povrch.úprava : 1x základní + 2 x vrchní prášková barva matná RAL bude upřesněno dle odstínu profilů zimní zahrady architektem na základě předloženého vzorku dodavatelem</p>	5ks polorámů komplet + podélné nosníky			<b>5ks polorámů komplet + podélné nosníky</b>	

- dodavatel provede přesné zaměření rozměrů všech navržených prvků před výrobou !!!
- dodavatel zpracuje IV.stupeň výrobní dokumentace !!!
- výsledná barevnost bude odsouhlasena architektem a investorem při realizaci !
- případné změny a nejasnosti v PD je nutné konzultovat s projektantem!