

NÁSTUPIŠTĚ ZPEVNIT ASFALTOVÝM RECYKLÁTEM
ULOŽENÝ NA GEOTEXTILII
NÁSTUPNÍ HRANU ZPEVNIT BETONOVÝM
PREFABRIKÁTEM S NÁSLAPEM 18-20CCM

DOČASNÝ OZNAČNÍK

PŘÍSTUP NA NÁSTUPIŠTĚ ZPEVNIT ASF. RECYKLÁTEM
POLOŽENÝM NA GEOTEXTILII
PO SKONČENÍ STAVBY OBNOVIT TRÁVNÍK

A15 - UMÍSTĚNÁ NA ŽLUTOZELÉNÉM
FLUORESCENČNÍM PODKLADU


A15 - UMÍSTĚNÁ NA ŽLUTOZELÉNÉM
FLUORESCENČNÍM PODKLADU

V MÍSTĚ PŘECHODU POUZE
FREZOVÁNÍ TL. 5CM

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA JEDNOSTR. Z4
SE SVĚTLÝM ŘETĚZCEM

MOBILNÍ ZÁBRANA PROTI VSTUPU

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA JEDNOSTR. Z4
SE SVĚTLÝM ŘETĚZCEM



PROVĚŘOVANÉ VOZIDLO
SOLARIS URBINO 15

OSA KOL VOZIDLA

VNĚJŠÍ OBRYS VOZIDLA

DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - SUŠICKÁ 1:500