2.NP

M 1:50

POZN.

⊠S2 SONDA DO PODLAHY – KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM
– POTĚROVÝ BETON ~100 MM
– KERAMICKÉHO NOSNÝ PANEL MIAKO ~220 MM
– VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ~20 MM
SONDA PROVEDENA DO PODLAHY K VRCHU NOSNÉHO PANELU!!!

OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ



b1
- KERAMICKÁ SLINUTÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA 298x298x9 MM ~15 MM
  DO PŘÍSLUŠNÉHO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SPÁROVÁNÍ EPOXYDOVOU HMOTOU
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA PRUŽNÁ POD LEPIDLO, U STĚN V=1200 MM
  STĚRKA DODÁNA VČETNĚ KOUTOVÝCH PROFILŮ – KOMPLETNÍ SYSTÉM
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 S KARI SÍTÍ 100x100/6x6 MM VYHLAZENÁ 50–70 MM 110–130 MM
  U OBVODOVÝCH A VNITŘNÍCH SVISLÝCH STĚN VLOŽIT U VRCHNÍHO
  BETONU SVISLÝ PRUH PĚNOVÉHO POLYETHYLENU TL.5 MM (DILATACE)
- SEPARAČNÍ FOLIE PE TL. 0,2 MM
- TVRZENÝ POLYSTYREN DO TĚŽKÝCH PODLAH 40 MM
  PRO ZATÍŽENÍ MIN. 5,0 kN/m2 – EPS 200
- PENETRAČNÍ NÁTĚR + BITUMENOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ SVAŘOVANÝ 4 MM
  U STÁVAJÍCÍCH ZDÍ "VYTÁHNOUT" DO VÝŠE cca 150 MM NAD PANELY
- ODSTRANĚNÁ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA –10 MM ~–110 MM
- ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ POTĚROVÝ BETON –100 MM
- KERAMICKÝ PANEL – PONECHÁVANÝ

b2
- D.T.T.O. b1
- BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 100x100/6x6 MM VYHLAZENÁ 55 MM
- TVRZENÝ POLYSTYREN DO TĚŽKÝCH PODLAH 100 MM ~235 MM
  PRO ZATÍŽENÍ MIN. 5,0 kN/m2 – EPS 200
- BETONOVÉ DESKY PZD PŘEDPOKLAD 300x1200x65 65 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 MM

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PODLAHA	SKLADBA	POVRCHY	m2	POZN.
2.01	SCHODIŠTĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA TERASOVÉ SCHODY	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	8,7	STÁVAJÍ PROSTOR BEZ ÚPRAV
2.02	JÍDELNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	72,9	STÁVAJÍ PROSTOR BEZ ÚPRAV
2.03	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	11,8	STÁVAJÍ PROSTOR BEZ ÚPRAV
2.04	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	1,9	STÁVAJÍ PROSTOR BEZ ÚPRAV
2.05	WC – MUŽI	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	6,4	STÁVAJÍ PROSTOR BEZ ÚPRAV
2.06	WC – ŽENY	KERAMICKÁ DLAŽBA	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD	6,4	STÁVAJÍ PROSTOR BEZ ÚPRAV
2.07	SCHODIŠTĚ	TERASOVÉ SCHODY	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	14,2	STÁVAJÍ PROSTOR BEZ ÚPRAV
2.10	KANCELÁŘ VK	POVLAK PVC	–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	9,2	SOKLÍK PVC
2.11	VARNA	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	51,9	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.12	PLNĚNÍ THERMOPORTŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	6,8	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.13	VÝDEJ JÍDEL	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	14,3	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.14	MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ A TERM.	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1,b2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	9,0	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.15	STUDENÁ KUCHYNĚ	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	6,4	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.16	PŘÍPRAVNA MASA	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	6,4	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.17	OSOBONÁKLADNÍ VÝTAH		–	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	4,0	
2.18	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	12,2	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.19	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KER. OBKLAD V=2400	15,2	HYDROIZ. STĚRKA POD DLAŽBU
2.20	DENNÍ MÍSTNOST	KERAMICKÁ DLAŽBA	b1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	5,1	SOKLÍK PVC

LEGENDA

- ODSTRAŇOVANÉ KCE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ POLYSTYRÉNOVÝ SYSTÉM 120 MM DLE PŘEDPISU ETICS, SLABŠÍ VRSTVY TLOUŠŤKY 50 MM (ŠPALETY OKEN, LODŽIE, ...) – VŠE JIŽ PROVEDENO
- 300 NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ NA TL.300 MM P+D NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- 170 NOVÉ NOSNÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL. 140 MM P+D NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, U PŘÍZDMKY NOSNÉ STĚNY NUTNO PROVÁZAT
- 100 NOVÉ PŘÍČKY TL.100 MM Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 MM NA PŘÍSLUŠNÉ TMELY
- 150 NOVÉ PŘÍČKY TL.150 MM Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 150 MM NA PŘÍSLUŠNÉ TMELY

POZN.

STÁVAJÍCÍ OBKLADY V UPRAVOVANÝCH PROSTORÁCH BUDOU ODSTRANĚNY AŽ NA JÁDROVOU OMÍTKU !!!
PROSTUPY ROZVODŮ VZT PŘES NOSNÉ ZDI OPATŘENY 2xL50x50x4–cca 900 MM – PŘEDPOKLAD 9 PROSTUPŮ

AUTORIZACE: PARÉ:

AUTOR NÁVRHU: ING. JIŘÍ LEJSEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LEJSEK	PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST	Ing. Jiří LEJSEK AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBORU POZEMNÍ STAVBY HÁJKOVA 369/II, SUŠICE
INVESTOR: SOŠ a SOU SUŠICE, U KAPLIČKY 761, 342 01 SUŠICE		FORMÁT:	6 A4
MÍSTO STAVBY: OBJEKT č.p. 1139/II, SUŠICE, st.p.č. 3086 a 3087 v k.ú. SUŠICE NAD OTAVOU		DATUM:	LEDEN 2019
AKCE: OBJEKT č.p.1139/II, VOLŠOVSKÁ, SUŠICE STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ		STUPEŇ PD:	DSP
		ZAKÁZKA ČÍSLO:	
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		NÁZEV:	SO18_DSP_KUCHYN
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: D.1.1.3.