




EZ A-A - BOURACÍ PRÁCE



EZ B-B - BOURACÍ PRÁCE



EZ C-C - BOURACÍ PRÁCE



POZNÁMKY:

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA STĚNÁCH A STROPECH (KLENBÁCH) - 1.PP AŽ 3.NP:

- STĚNY:  
V MÍSTNOSTECH 1.PP BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ OMÍTKY NA REŽNÉ ZDIVO, VÝJIMKOU JSOU MÍSTNOSTI Č. 001 AŽ 003 – BICÍ A Č. 021 AKUSTICKÉ NÁSTROJE. U NICH SE Z 15% ODSTRANÍ OMÍTKY TAKÉ NA REŽNÉ ZDIVO VČETNĚ JÁDRA A ZE ZBYLÝCH 85% SE SEŠKRÁBE POUZE STARÁ MALBA – STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ZACHOVÁNY.  
U MÍSTNOSTI 011 – VÝMĚNIKOVÁ STANICE – ZŮSTANE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VČETNĚ STÁVAJÍCÍ MALBY, POUZE OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ NOVEHO OKNA A DVEŘÍ BUDE NOVĚ OMITNUTA A VYMALOVÁNA

V MÍSTNOSTECH 1.NP BUDOU ODSTRANĚNY Z 50% OMÍTKY NA REŽNÉ ZDIVO, A U ZBYLÝCH 50% SE SEŠKRÁBE POUZE STARÁ MALBA – STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ZACHOVÁNY.

V MÍSTNOSTECH 2.NP A 3.NP BUDOU ODSTRANĚNY Z 15% OMÍTKY NA REŽNÉ ZDIVO, A U ZBYLÝCH 85% SE SEŠKRÁBE POUZE STARÁ MALBA – STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ZACHOVÁNY.

- STROPY (KLENBY):  
U STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NAD 1.PP VÝJMA MÍSTNOSTI, KDE SE NACHÁZÍ NEBO BUDOU NACHÁZET PODHLEDY NEBO SE ZREALIZUJÍ NOVÉ STROPY NEBO VÝMĚNIKOVÁ STANICE, SE ZE 100% SEŠKRÁBE STARÁ MALBA A Z 15% SE PROVEDE OPRAVA OMÍTKY STÁVAJÍCÍCH STROPŮ – DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY.

U STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP A 2.NP (CIHELNÉ KLENBY PŘEVÁŽNĚ NAD HLAVNÍ CHODBOU) A POD MEZIPODESTAMA HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ VE VŠECH PATRECH SE ZE 100% SEŠKRÁBE STARÁ MALBA A Z 15% SE PROVEDE OPRAVA OMÍTKY STÁVAJÍCÍCH STROPŮ – DOPLNĚNÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY.

VE ZBYLÉ ČÁSTI 1.NP A 2.NP SE ZBOURAJÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPY A ZREALIZUJÍ SE NOVÉ STROPY. NAD 3.NP I NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM BUDOU V CELEM PATŘE NAVRŽENÉ KAZETOVÉ PODHLEDY

ODSTRANĚNÍ OBKLAD V 1.PP AŽ 3.NP:

V MÍSTNOSTECH 1.PP AŽ 3.NP BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ OBKLADY. BOURANÉ PŘÍČKY SE ZBOURAJÍ VČETNĚ OBKLADŮ – KOMPLETNĚ.

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OLEJOVÉHO NÁTĚRU V 1.PP AŽ 3.NP:

U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ OBJEKTU, SLOUPY SCHODIŠTĚ, ZDĚNÉ ZABRADLÍ SCHODIŠTĚ A U HLAVNÍ CHODBY OBJEKTU V 1.NP AŽ 3.NP – ZDE JE NÁTĚR DO VÝŠKY 1,5 M. NÁTĚR SE ODSTRANÍ NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKU.

VENKOVNÍ OMÍTKY:

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA STĚNÁCH NA ELNÍCH FASÁDÁCH Z ULIC TYLOVA A KARDINÁLA BERANA:

DO VÝŠKY NAD NADPRAŽÍ OKEN SUTERÉNU 2,05 M NAD U.T. V MÍSTĚ NOVEHO SOKLU BUDOU OMÍTKY ODSTRANĚNY ZE 100% NA REŽNÉ ZDIVO, NAD SOKLOVOU ČÁSTÍ BUDOU OMÍTKY ODSTRANĚNY Z 50% NA REŽNÉ ZDIVO A U ZBYLÝCH 50% SE SEŠKRÁBE POUZE STARÁ MALBA – STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ZACHOVÁNY. (POVRCH – ZDIVO – OČIŠTĚNO, TLAKOVĚ OSTRÍKÁNO OD PRACHU, NÁPENETROVÁNO)

ARCHITEKTONICKÉ PRVKY NA STĚNÁCH NA ELNÍCH FASÁDÁCH Z ULIC TYLOVA A KARDINÁLA BERANA:

SÁDROVÉ MUTULY, ZDOBNÉ HLAVICE SLOUPŮ A NADOKENNÍ OBLIČEJOVÉ RELIEFY POD FRONTONEM SE OPATRNĚ DEMONTUJÍ, REPASUJÍ VIZ. NOVÝ STAV A PO REALIZACI NOVÉ FASÁDY SE OPĚTOVNĚ OSADÍ NA PŮVODNÍ MÍSTA.

ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA STĚNÁCH NA DVORNÍCH FASÁDÁCH SMĚREM DO VNITROBLOKU:

U DVORNÍCH FASÁD, KTERÉ BUDOU ZATEPLENY, SE ODSTRANÍ VÝČNIVAJÍCÍ ŘÍMSY KVŮLI INSTALACI ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU!  
U DVORNÍCH FASÁD (NÁSLEDNĚ ZATEPLENÉ) BUDOU OMÍTKY ODSTRANĚNY ZE 100% NA REŽNÉ ZDIVO (POVRCH – ZDIVO – OČIŠTĚNO, TLAKOVĚ OSTRÍKÁNO OD PRACHU, NÁPENETROVÁNO)

POZNÁMKA "Z":

STROPNÍ KONSTRUKCE - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ A REALIZACE NOVÝCH:

BOURÁNÍ STROPŮ A REALIZACE NOVÝCH STROPŮ SE BUDE PROVÁDĚT POSTUPNĚ, PO JEDNOTLIVÝCH PATRECH A PO JEDNOTLIVÝCH CELCÍCH, ABY NEDOŠLO KE STATICKÉHO NARUŠENÍ BUDOVY

ULOŽENÍ TRÁMŮ VE ZDIVU MIN. 450 mm, TRÁMY BUDOU V KAPSÁCH ROZŠÍŘENY MIN. NA 400 mm, TZN. ROZMĚR KAPSY PRO ULOŽENÍ ŽB TRÁMCE DL. 450 mm, ŠÍŘE 400 mm

ULOŽENÍ SPOJITÉ ŽB DESKY VE ZDIVU MIN. 200 mm (U ZDI MENŠÍ TL. – ULOŽENÍ NA CELOU 1/2 ZDI), DESKY UKLADANÉ NA STĚNY Z OBOU STRAN BUDOU REALIZOVÁNY VE DVOU KROCÍCH, NEJPRVE PROVEDENA DRÁŽKA PRO ULOŽENÍ JEDNÉ DESKY, STROP ZABETONOVÁN A NÁSLEDNĚ REALIZOVÁNA DRÁŽKA PRO DRUHOU DESKU A OPĚT STROP ZABETONOVÁN

ULOŽENÍ ŽB DESKY (2) VE ZDIVU MIN. 200 mm (DESKA D2 VE SVĚTLUKU)


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE
- ZAZDÍVACÍ PRÁCE – Z CP NA M10, VEŠKERÉ OTVORY ZAVÁZAT DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA ZAZDÍVACÍ PRÁCE PŘÍČEK – NENOSNÉ KONSTRUKCE JE MOŽNÉ ZAZDIT Z POROBETONOVÉHO NEBO CIHELNÉHO ZDIVA
- NOVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU

SOUČÁSTÍ TĚTO VE EJNÉ ZAKÁZKY NEJSOU:

- ŽÁDNÉ FASÁDY (ULIČNÍ ANI DVORNÍ)
- ZATEPLENÍ FASÁDY (DVORNÍ)
- ODSTRANĚNÍ OMÍTEK FASÁDY
- LEŠENÍ FASÁDY
- OKENNÍ PARAPETY VNITŘNÍ
- STĚSNĚNÍ SVODY
- PODHLEDY - (2) A (9) V 1.NP A 2.NP (POD ŽEB STROPY)
- ŽALUZIE

OKNA A MĚŘENÍ Z STÁVAJÍCÍ SOUČÁSTÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY.

				L. BENEDA, stavební a projekční kancelář			
VED. PROJ.: L. BENEDA		ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ		VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ		<b>LUBOŠ BENEDA</b> <b>ČIŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE</b> <b>IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008</b> <b>PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11</b> <b>301 36 PLZEŇ</b>	
OBEC: PLZEŇ				STAVEBNÍ ŘÁD: ÚMO PLZEŇ 3			
INVESTOR: KONZERVATOŘ PLZEŇ, KOPECKÉHO SADY 10, 301 00 PLZEŇ				RAZÍTKO:			
<b>KONZERVATOŘ PLZEŇ,</b> <b>TYLOVA 15 – REKONSTRUKCE OBJEKTU</b> <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</b> D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ						DATUM:	12.2018
						STUPEŇ:	PROJEKT
						Č. ZAKÁZKY:	201805
						FORMÁT:	BxA4
ŘEZ A–A, B–B, C–C – BOURACÍ PRÁCE						MĚR.: 1:100	<b>D.1.1-2) 19</b> Č. VÝKR.: